

ESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWI I OKIEN

L.P.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
OZNACZENIE NA RYS.	Dd1	Dd2	Dd3	Dd4	Dd5	Dd6	Dop1	Dop2	Dhs1	Dhpr1	Oh1	Oh2	Oh3	Dz1	Dop1	So1	KW-1	DR1	
NAZWA ELEMENTU	DRZWI PROFILOWE, PRZESZKŁONE WEWNĘTRZNE													STOLARKA ZEWNĘTRZNA		KRAJA WENTYLACYJNA		DRZWI/CZKI REWIZYJNE	
MATERIAŁ	SŁUSARKA ALUMINIOWA													SŁUSARKA ALUMINIOWA		SŁUSARKA ALUMINIOWA		DRZWI/CZKI ZE STALU NIERDZEWNEJ	
SCHEMAT ELEMENTU																			
PRODUCENT	ALUPROF S.A. 43-300 BIELSKO-BIAŁA UL. WARSZAWSKA 153													PRODUCENT: GMP SYSTEM, 05-092 ŁOMIANKI, UL. NOWA 10, TEL./FAX: 22 751 67 53		ALUPROF S.A. 43-300 BIELSKO-BIAŁA UL. WARSZAWSKA 153		PATRZ UWAGI	WG OFERTY NA RYNKU
WYMIARY OTWORU W ŚWIECIE MURU – S x H	1000x1170	1000x2070	1100x2070	900	900	1100x2070	1460x2170	870x2030	970x2030	1100x2130	1010x2070	800x1100	1200x1170	1580x2360	1450x3180	800x1100	3060x3220/3750	400x1800	200
OTWÓR W ŚWIECIE PRZEJSIĄ	So	800	2000	2000	2000	2000	1200	800	900	900	900	2030	2000	1200	2270		900x2000	TYP DUO GS02	300
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA CZYNNEGO – S I							900												
SZKLENIE							SZKLENIE POJEDYNCZE SZKŁEM BEZPIECZNYM, HARTOWANYM			SZKLENIE SYSTEMOWE	SZKLENIE SYSTEMOWE	SZKLENIE SYSTEMOWE	SZKLENIE SYSTEMOWE	SZKLENIE SYSTEMOWE	PATRZ UWAGI	SZKLENIE JAK W POZ. 3	SZKLENIE JAK W POZ. 3		
SAMOZAMYKACZ										TAK – SYSTEMOWY									
AKTYWATORY OTWARCIA																			
KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	
PIWNCIE	–	1*	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
PARTER	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
RAZEM SZTUK	0	1*	0	1+1*m	2*d1	1+2*d1	0	1	0	1	0	1d	1	2	0	1	1	9	
UWAGI:	* – OZNACZA DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM k – KRAJA WENTYLACYJNA O POWIERZCHNI CZYNNEJ m – OZNACZA SZYBĘ PASKOWĄ s – OZNACZA KWADRAŁ SZKŁOWY n – OZNACZA KWADRAŁ Z PANELEM PEŁNYM, NIEPRZECIERNYM – PODANE NA RYSUNKACH ŚWIATŁO OTWORU DRZWIOWEGO NP. So=110 OZNACZA SZEROKOŚĆ RZECZYWISTA OTWORU PO OTWARCIU SKRZYDŁA DRZWI POD KĄTEM 90° – DRZWI Dhs1 Z AUTOMATYCZNĄ LISTWĄ USZCZELNIACĄ TYPU ELEN-MATIC 2 – d – OZNACZA DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU /PATRZ PROJEKT INSTALACJI TELETECHNICZNYCH/ – d1 – OZNACZA DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU WPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ, KLAMKĘ OD STRONY ZAWISŁOW I STALĄ GĄŁKĘ OD STRONY PRZECIWNEJ – d2 – OZNACZA DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU BEZ ZAMKOW, WPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ ORAZ STALĘ GĄŁKĘ OBUSTRONNIE																		

MAGA :
ZPEŁNIĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM INSTALACJI
SKOPROWADZĄCYCH ORAZ Z OPISEM DO ARCHITEKTURY
MIARY OTWÓRÓW DO ZABUDOWY SPRAWDZIĆ
WYKONAWCZO NA BUDOWIE

[illegible]