

Wyceny ramowe robót br. budowlanej w obiektach P.Rz. 2017 r.

L.p.	Opis zakresu robót	J.m.	Ilość	Krotn
1	<u>Remonty pomieszczeń - roboty br. budowlanej</u>			
1.1	P. analog. - Rozebranie ścianek meblowych aneksów kuchennych	m2	90	1
1.2	Ostrożne wykucie z muru, ościeżnicy stalowej wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych drzwi dwuskrzydłowych "140" z przeznaczeniem do ponownego wbudowania	m2	50	1
1.3	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/4 cegły	m2	250	1
1.4	Wykucie z muru, stalowych ościeżnic drzwiowych z przeznaczeniem skrzydeł do odzysku powierzchnia do 2·m2	szt	32	1
1.5	p. analog. - Montaż ościeżnicy drzwi drewnianych "90" 3-y zawiasy, popielate drzwi kompletne 90 o klasie akustycznej Rw=27 dB z progiem, klamkami, zamkami i wkładkami	m2	90	1
1.6	Pasowanie i regulacja skrzydeł drzwiowych drewnopodobne (drzwi kompletne "90" o klasie akustycznej Rw=27 dB kompletne z klamkami zamkami, wkładkami)	m2	90	1
1.7	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł, pas do 30·cm - po osadzeniu ościeżnic od strony pomieszczeń.	m	260	1
1.8	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami pianką poliuretanową	m	29,2	1
1.9	Montaż progu drzwiowego systemowego	m	25	1
1.10	montaż opaski drzwiowej	m	130	1
1.11	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wraz z montażem zamków szyldów i klamek.	szt	25	1
1.12	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	155,4	1
1.13	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2	256,5	1
1.14	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica do 50·mm, 1-krotne	m	56,6	1
1.15	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, pionów wod-kan	m2	19,53	1
1.16	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, 1-warstwowa, 100-01 otworów po zdemontowanych drzwiach wewnętrznych i korytarzowych	m2	33,6	1
1.17	Izolacje przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej półtwardej gr 10 cm , pionowa z płyt układanych na sucho	m2	32,16	1
1.18	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na strzępiach po ściankach działowych z cegieł, pas do 30·cm.	m	80,94	1
1.19	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo, 100-01	m2	45	1
1.20	Izolacje przeciwdźwiękowe, pionowa z filców z wełny mineralnej na sucho ścianek GK	m2	45	1
1.21	zeskrobanie starych warstw farby ze ścian	m2	550	1
1.22	przygotowanie powierzchni ścian i sufitu do malowania poprzez poszpachlowanie nierówności (sfalowań), oraz miejscowe naprawy uszkodzeń powierzchni powierzchni tynku	m2	251,88	1
1.23	Ujednolicenie wodochłonności ścian przez jednokrotne zapuszczenie preparatem hydrofobizującym i wzmacniającym	m2	551,88	1

1.24	Licowanie ścian o powierzchni do 10·m2 płytkami ceramicznymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 4·mm, płytki 20x30, zaprawa "Ceresit"	m2	150	1
1.25	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia do 8·m2	m	175	1
1.26	Gładź gipsowa 2-warstwowa ścian i sufitów	m2	300	1
1.27	Malowanie ścian farbami zmywalnymi trudnościeralnymi w kolorze jasnym ustalonym z użytkownikiem, 2-krotne	m2	551,88	1
1.28	Wykucie z muru krat okiennych, powierzchnia do 2·m2	szt	10	1
1.29	Odbicie zagrzybionych i zmurszałych tynków wewnętrznych ściany podokiennej, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	55,68	1
1.30	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, 2 krotne środkiem grzybo i pleśńio bójczym	m2	33	1
1.31	Naprawa starych murów w technologii systemowej za pomocą tynków renowacyjnych, tynki wykonywane ręcznie, 2-krotne odsolenie ścian	m2	33	1
1.32	Szpachla wygładzająca dyfuzyjna na ścianie podokiennej 1-warstwowa	m2	33	1
1.33	Malowanie farbami dyfuzyjnymi krzemianowymi tynków ściany podokiennej , 2-krotne	m2	33	1
1.34	Obsadzenie krater wentylacyjnych PCV 14x21	szt	24	1
1.35	P.analog. - wyrównanie i wypoziomowanie parapetów w jedną płaszczyznę.	m	30	1
1.36	Okładziny parapetów z płytek "Gres" polerowanych na zaprawie klejowej, płytki 30x30 gat I,	m2	11,4	1
1.37	P.analog. - osadzenie krawędziowych aluminiowych listw profilowych.	mb	31,2	1
1.38	p.analog. - osadzenie listwy kątovej PCV białe 10x10 mm w styku okna z parapetem	m	36	1
1.39	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	120	1
1.40	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów	m2	185	1
1.41	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m2	231,23	1
1.42	Zerwanie posadzki z Płytek PCV	m2	231,23	1
1.43	Zerwanie posadzki cementowej	m2	231,23	1
1.44	Zerwanie cokolika cementowego	m	56,3	1
1.45	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko - wyrównanie podłoża pod ułożenie izolacji przeciw wilgociowej i wygłuszenia ze styropianu akusytycznego, gr. w-wy średnio 2 cm	m2	231,23	1
1.46	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, wodną dyspersją asfaltu i kauczuku, 1-warstwa	m2	245,16	1
1.47	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, wodną dyspersją asfaltu i kauczuku, dodatek za 2-gą warstwę	m2	245,16	1
1.48	Izolacje z płyt styropianowych dźwiękochłonnych gr. ~2 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa	m2	231,23	1
1.49	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko	m2	231,23	1
1.50	Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową zgrzewaną	m2	231,23	1
1.51	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod wykładzinę rulonową wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2·mm	m2	220,01	1
1.52	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod wykładzinę rulonową j/w dopłata za każdy 1·mm do łącznej grubości 7·mm	m2	220,01	5

1.53	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, rulonowe PUR, 15 lat gwaranci, antystatyczna, rozpraszająca ładunek elektrostatyczny, odporność na ścieranie grupa T, wgniecenie resztkowe $\leq 0,04$ mm - np. Norma 43 Gamrat lub równoważna	m2	220,01	1
1.54	Cokoliki ściennie z wywiniętej na ściany wykładziny j/w na wys. ~15 cm klejone do podłoża	m	113,86	1
1.55	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	236,16	1
1.56	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów	m2	110	1
1.57	Skucie nierówności podłoża oraz warstw klejowych na głębokość do 1 cm - p.analog.	m2	110	1
1.58	P.analog. - demontaż nakryw kanałów z odkuciem i oczyszczeniem stalowych okuć ram i nakryw kanału technologicznego z kątownika stalowego przed ułożeniem warstw wierzchnich posadzkowych.	m	220	1
1.59	P. analog. - montaż aluminiowych listw obrzeżnych kanałów technologicznych przy układaniu płytek ceramicznych.	m	220	1
1.60	Samopoziomujące masy szpachlowe np. Terplan-N lub równoważnej wewnątrz budynków pod płytki z ceramiczne, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2	110	1
1.61	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości do łącznej grub. 10 mm	m2	110	8
1.62	Cokoliki z płytek ceramicznych "Gres" wysokości 15 cm na zaprawach klejowych	m	70	1
1.63	Posadzki jednobarwne z płytek Gres 20x20x1,2 cm przemysłowe o dużej obciążalności na elastycznej zaprawie klejowej uplastycznionej.	m2	70	1
1.64	Wymiana progów drzwiowych - p. ananlog. demontaż i ponowny montaż po ułożeniu wykładziny PCV	m	10	1
1.65	Posadzki jednobarwne z płytek ceramicznych "Gres" porcelanato na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, płytki 30x30 gat I,	m2	83	1
1.66	Posadzki wielobarwne z płytek ceramicznych "Gres" polerowany 60x60 cm gat. I na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10-m2	m2	45	1
1.67	Cokolik z płytek wys.15-cm, przygotowanie podłoża	m	80	1
1.68	Cokoliki płytkowe "Gres" - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda kombinowana	m	80	1
1.69	listwa wykańczająca PCV cokolika	m	81,8	1
1.70	p. analog. - Montaż ościeżnicy drzwi drewnianych "90",drewnopodobne [drzwi kompletne 90 o klasie akustycznej $R_w=27$ dB kompletne z 3-cim zawiasem, progiem, klamkami zamkami, wkładkami]	m2	18	1
1.71	Pasowanie i regulacja skrzydeł drzwiowych drewnopodobne (drzwi kompletne "90" o klasie akustycznej $R_w=27$ dB kompletne z klamkami zamkami, wkładkami)	m2	18	1
1.72	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł, pas do 30-cm - po osadzeniu ościeżnic od strony pomieszczeń.	m	104	1
1.73	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami pianką poliuretanową	m	52	1
1.74	Montaż progu drzwiowego systemowego	m	4,5	1
1.75	montaż opaski drzwiowej	m	52	1
1.76	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wraz z montażem zamków szyldów i klamek.	szt	10	1

1.77	Demontaż drzwi 1- skrzydłowych drewnianych "90" - 3 szt z wykuciem z muru ościeżnic, powierzchnia do 2·m2	szt	3	1
1.78	Demontaż drzwi przeznaczonych do odzysku 2-skrzydłowych "120"-2 szt z ostrożnym wykuciem z muru ościeżnic, powierzchnia ponad 2·m2	m2	4,8	1
1.79	Wykonanie niewzbędnych rozkuć (powiększeń) otworów drzwiowych pod osadzenie nadproży i nowych drzwi o odporności ogniowej (łącznie 5 szt otworów drzwiowych)	m2	6,96	1
1.80	Montaż drzwi stalowych pełnych 1-skrzydłowych o świetle przejścia 90 x 200 cm - 3 szt. kompletnych z klamkami szyldami i wkładkami o odporności ogniowej EI30, osadzone na kotwach, uszczelnione pianką ognioodporną	m2	7,42	1
1.81	Montaż drzwi stalowych pełnych 2-skrzydłowych o świetle przejścia 120 x 200 cm - 2 szt. kompletnych z klamkami szyldami i wkładkami o odporności ogniowej EI30, osadzone na kotwach, uszczelnione pianką ognioodporną	m2	6,02	1
1.82	Montaż samozamykaczy drzwiowych przeznaczonych dla drzwi stalowych i aluminiowych z ramieniem standardowym	szt	5	1
1.83	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym bez siatki wsp. do R=0,5	mb	55,7	1
1.84	Zabudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, wnęki drzwiowej w ścianie nośnej poprzecznej oraz w ścianie korytarzowej (otwór 150x200), 1-warstwowa, 100-01	m2	16,8	1
1.85	Izolacje przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej półtwardej gr 10 cm , pionowa z płyt układanych na sucho	m2	21,1	1
1.86	Wycena indywidualna.- Uzupelnienie wymalowań emulsyjnych, lamperii natryskowej oraz cokolika ceramicznego	m2	40	1
1.87	Sufit podwieszony z płyt GK, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40·cm	m2	120	1
1.88	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600·mm	m2	200	1
1.89	Ostony okien,- p. analogię montaż rolet okiennych z prowadnicami	m2	56,1	1
1.90	Wywóz samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki, do 1·km,	m3	30,5	1
1.91	Wywóz samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki, na każdy następny 1·km - na łączną odl. do 10 km	m3	30,5	9
1.92	Kalk. indywid. Montaż wieszaka ściennego z desek odbojowych z płyty laminowanej szer. 25 cm (płyta gr.18mm, krawędzie oblamini. (łącznie 3 pasy po 4,50m z czego w górnym zamont. wieszaki szatniowe dwuzawieszkowe w rozstawie 25 cm)	mb	27	1
1.93	Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaż stanowisk audytoryjnych - zestaw 3 osobowy bez tapicerki	kpl	90	1
1.94	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w betonie, dla osadzenia słupków stalowych	szt	20	1
1.95	P. analogię - Montaż w gotowych otworach stalowych gniazd (Profil zimnogięty zamknięty 60x60 mm L~ 10 cm) dla osadzenia słupków wygrodzień z siatki, mocowanie: zaprawa cement	szt	20	1
1.96	Ogrodzenia z siatki w ramach z kątownika 25x25x2,5 mm na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach (rozstaw 1,5 - 2,0·m), wysokość 1.7·m, słupki z profili zomnogiętyxh zamkniętych 50x50x3·mm	m	35,7	1

1.97	P. analog. furtki na gotowych słupkach (szerokości 1,0 m wysokości 1,7 m) z siatki w ramie z profilu zimnogiętego zamkniętego 30x30x2 mm (furtki z klamkami i zamkami)	kpl	4	1
1.98	Montaż drzwi wewnętrznych antywłamaniowych o III klasie odporności na włamanie w okleinie drewnopodobnej dwuskrzydłowych szer 130 cm w świetle skrzydło wiodące szer. 90 cm w świetle np. Gerda lub równoważne z obróbką osadzenia, osadzanie na kotwach kompletne z futryną, zamkami atestowanymi wkładki kl.C, klamkami z szyldami oraz progiem drzwiowym systemowym - (3 kpl)	m2	9,45	1
1.99	Montaż drzwi wewnętrzne drewniane w okleinie drewnopodobnej, dwuskrzydłowe szer. 130 cm w świetle z 3-cim zawiasem, o tłumienności akustycznej $R_w \geq 27$ db, skrzydło wiodące 90 cm w świetle, osadzone na kotwach, szklone górą szkłem matowym pojedynczym bezpiecznym PA1, a dołem wypełnienie pełne, kompletne z futrynami, klamkami z szyldami i wkładkami zamków kl. C, z progami (4 kpl) np. Porta lub równoważne	m2	12,6	1
1.100	Montaż drzwi jednoskrzydłowych o świetle przejścia 90 cm - 3 kpl, drewnopodobne, drzwi kompletne o klasie akustycznej $R_w \geq 27$ dB, z progiem, klamkami i szyldami oraz zamkami i wkładkami, (np.Porta lub równoważne)	m2	6,3	1
1.101	Wykonanie niewzbędnych rozkuć (powiększeń) otworów drzwiowych pod osadzenie nadproży i nowych drzwi o odporności ogniowej (łącznie 15 szt otworów drzwiowych)	m2	20,34	1
1.102	Naprawa ścian w miejscach osadzenia nowych drzwi z uzupełnieniem tynków, okładzin gipsowych, opasek, oraz wymalowań z ujednoliceniem kolorystycznym	kpl	15	1
1.103	Wycena indywidualna - dostawa i montaż systemowych ścianek kabin sanitarnych wraz z drzwiami o wys. ~ 2,10m z litego wysokociśnieniowego laminatu o grub. 13 mm np. LTT lub równoważne	m2	32	1
1.104	Montaż konstrukcji uzupełniających wsporczych z profili zimnogiętych pod obudowę z blach trapez. ścian i sufitu - profile zimnogięte "Z" z blachy ocynk gr 2 mm p. analogię.	t	0,15	1
1.105	Lekka obudowa montowana metodą tradycyjną z blach trapezowych powlekanych bez ocieplenia, od spodu konstrukcji.	m2	8,43	1
1.106	Różne obróbki z blachy ocynkowanej - p.analogię obróbki z profili blaszanych z blachy gładkiej powlekanej.	m2	28,71	1
2	<u>wymiana okładziny ścianki bocznej wejścia</u>			
2.1	Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach bocznych wejść	m2	16,25	1
2.2	Skucie nierówności betonu, głębokość do 5-cm - wyprowadzenie pionowości czołowej części ściany	m2	0,52	1
2.3	P. analogię wzmocnienie podłoża po skutych tynkach przez zapuszczenie preparatem Uni-Grunt	m2	16,25	1
2.4	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne podłoże betonu żwirowe - warstwa wyrównująca pod okładzinę ceramiczną i tynki mozaikowe z zaprawy wyrównawczej	m2	16,25	1
2.5	Uzupełnienie płyty betonowej do poziomu betonowego podestu przed wejściem.	m3	0,13	1
2.6	Uzupełnienie posadzki przed wejściem z płytek ceramicznych "Gres", płytki 30x30, zaprawa "Ceresit CM - 17"	m2	0,44	1
2.7	Licowanie ścian o powierzchni do 10-m2 płytkami ceramicznymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 30x30 cm gat I	m2	6,48	1

2.8	Podkłady pod wyprawy szlachetne - wyrównanie podłoża pod tynk mozaikowy	m2	9,77	1
2.9	Grunтовanie powierzchni ścian pod dekoracyjny tynk mozaikowy systemową fabą gruntuującą	m2	9,77	1
2.10	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie - dekoracyjny tynk mozaikowy	m2	9,77	1
3	<u>Posadzki panelowe i sufit podwieszony</u>			
3.1	Wymiana odcinka rury z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi, Fi-50-mm	miej sce	1	1
3.2	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi-50-mm	szt	1	1
3.3	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	26,01	1
3.4	Skucie nierówności i resztek klejów na posadzce na gł. do 1-cm,	m2	26,01	1
3.5	Miejscowe naprawy posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 1,00-m2 (w 1 miejscu) - 20% powierzchni	miej sce	5,2	1
3.6	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod wykładzinę rulonową wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2	26,01	1
3.7	Samopoziomujące masy szpachlowe jw, dopłata za każdy 1-mm grubości do łącznej grubości 5 mm	m2	26,01	3
3.8	Posadzki z paneli podłogowych o klasie ścieralności AC4 zatrzaskowych o wzorze uzgodnionym z użytkownikiem, wraz z podkładem z pianki poliuretanowej gr 3 mm	m2	26,01	1
3.9	Listwy przyściennie PCV z kieszenią na przewody elektryczne	m	23,3	1
3.10	Sufit dekoracyjny podwieszony o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami ze sprasowanej wełny mineralnych 60x60 cm	m2	26,01	1
3.11	Wywóz samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki, do 1-km,	m3	1	1
3.12	Wywóz samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki, na każdy następny 1-km - na odl. do 10 km	m3	1	9
3.13	P. analog. montaż parapetów z płyty meblowej okleinowanej w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem wraz ze wspornikami	m2	2,08	1
4	<u>Remont nawierzchni zewnętrznych tarasów, schodów i spoczników</u>			
4.1	Zabezpieczenie folia elementów okładziny kamiennej na elewacji i słupach - analogia	m2	383,4	1
4.2	Rozebranie posadzek tarasów, schodów i cokolików z płytek ceramicznych wraz z zaprawą klejową - analogia	m2	390,98	1
4.3	Naprawy miejscowe betowych nawierzchni tarasów i stopni schodowych, przez uzupełnienie kształtu gotowymi zaprawami do napraw konstrukcji żelbetonowych	szt	51	1
4.4	Cięcie piłą diamentową - odtworzenie dylatacji posadzek tarasów	m2	1,87	1
4.5	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, kitem trwale plastycznym	m	46,85	1
4.6	P. analog. - montaż systemowych aluminiowych listw profilowych okapnikowych na policzkowych krawędzach trepów i podestów schodowych (wsp. utrudnienia do R=3,0)	m	37,2	1
4.7	Wklejenie w izolację powłokową elastycznej paroprzepuszczalnej taśmy uszczelniającej szer. 12 cm w narożach wewnętrznych i zewnętrznych oraz dylatacjach (np. posadzka - cokolik, "winkiel" cokolika, wsporniki stalowe balustrad itp)	m	260,66	1

4.8	P. analogię - Przeciw wodna izolacja powłokowa powierzchni tarasów i schodów wykonana przez 2-krotne szlamowanie rzadką elastyczną mineralną modyfikowaną polimerami dwuskładnikową zaprawą uszczelniającą np. aquafin 2k lub równoważną	m2	390,98	2
4.9	Warstwy wyrównawcze, spadkowe pod systemowe warszwy nawierzchniową tarasów, cokoliczków, schodów i policzków grub. 2-cm, zatarte na gładko	m2	390,98	1
4.10	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką z włókna szklanego	m2	390	1
4.11	Wykonanie systemowej standardowej posadzki powłokowej na bazie barwnych elastycznych powłok poliuretanowych o wysokiej odporności i elastyczności oraz doskonałych właściwościach uszczelniających. W technologii wykonania należy uwzględnić standardowe warstwy: gruntowanie, 2 warstwy zasadnicze elastyczne izolacyjne, oraz warstwa nawierzchniowa (wykończeniowa) z posypką kwarcową (0,3 - 0,8 mm) zamkniętą żywicą. kolorystyka tarasów i cokoliczków beżowa, a schody spoczniki i policzki schodów i spoczników w kolorze szarym. Policzki i podstopnice schodów, oraz policzki spoczników jak również cokoliki tarasów o powierzchni gładkiej bez posypki kwarcowej.	m2	390,98	1
4.12	Odbicie zerodowanych tynków zewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe	m2	85	1
4.13	Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kat. III, elementy z betonów żwirowych, zaprawa tynkarska zewn. renowacyjna dyfuzyjna (przepuszczająca parę wodną), pow. do 1·m2 (w 1 miejscu)	m2	85	1
4.14	Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 6-m, nakłady podstawowe (3 kolumny po 6 razy przestawiane)	kolum mna	18	1
4.15	P. analog. - usunięcie gruzu z budynku na zewnątrz z przygotowaniem do wywozu	m3	28	1
4.16	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	m3	28	1
4.17	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km do łącznie 10 km	m3	28	9
5	<u>Remont chodników z kostki brukowej</u>			
5.1	Rozebranie nawierzchni chodnika, płyty betonowe 50x50x7-cm na podsypce piaskowej	m2	184,5	1
5.2	Przestawianie obrzeży betonowych, z zastosowaniem nowych obrzeży 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	246	1
5.3	Koryta wykonywane na chodnikach, głębokość 10-cm	m2	184,5	1
5.4	Koryta wykonywane na chodnikach, dodatek każde dalsze 5-cm głębokości do łącznej grub. 20 cm	m2	184,5	2
5.5	Warstwy odsączające, w korycie, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10-cm	m2	184,5	1
5.6	Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka prostokątna 20x10-cm	m2	184,5	1
5.7	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km	m3	18,82	1
6	<u>Wymiana okładzin na okładziny z płyt granitowych</u>			
6.1	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m2	138,7	1
6.2	Skucie zerodowanego betonu podkładowego, średnia głębokość ok. 1-cm, na powierzchni schodów i spoczników	m2	138,7	1

6.3	Uzupełnienie konstrukcji betonowych, beton B-20 z wykształceniem schodów i podestów pod okładzinę ceramiczną	m3	5,49	1
6.4	P. analogię - dwukrotne szlamowanie powierzchni podestu i schodów zaprawą wodoszczelną aquafin-2k	m2	138,12	2
6.5	Okładziny stopni schodowych płytami z granitu płomieniowanego Strzegom polski na zaprawach klejowych do granitu	m2	48,18	1
6.6	podstopnice granitowe wys ok. 11 cm i grub do 3 cm na zaprawach klejowych do granitu	m	16,06	1
6.7	Cokoliki granitowe wys ok. 11 cm grub do 2 cm na zaprawach klejowych do granitu	m	30,6	1
6.8	Obłożenie podestów schodowych płytami z granitu płomieniowanego na zaprawach klejowych do granitu	m2	73	1
6.9	P. analog. zapuszczenie powierzchni granitowych preparatem impregnującym do granitu w celu konserwacji i poprawy estetyki.	m2	138,7	1
<u>7</u>	<u>Droga dojazdowa z płyt ażurowych</u>			
7.1	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych pełnych	m2	390	1
7.2	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, ładunek 1000-2000-kg, transport samochodem 5-10-t	t	128,7	1
7.3	Koryta wykonywane na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10-cm	m2	301,3	1
7.4	Koryta wykonywane na jezdniach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5-cm głębokości do łącznej głębok. 40 cm	m2	300	6
7.5	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1-km, grunt kategorii I-II	m3	52	1
7.6	Warstwy odsączające, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10-cm	m2	300	1
7.7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm	m2	300	1
7.8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości	m2	300	5
7.9	Warstwy podsypki piaskowej klinująca tłuczeń, zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3-cm	m2	300	1
7.10	Warstwy podsypkowe jw zagęszczenie mechaniczne dodatek za każdy następny 1-cm do łącznej grubości 10 cm	m2	300	7
7.11	Nawierzchnia drogi dojazdowej z żelbetowych płyt otworowych, na podsypce z kruszywa łamanego do 13 mm	m2	300	1
7.12	Humusowanie i obsianie płyt otworowych przy grubości warstwy humusu 5-cm	m2	300	1
7.13	Powtórne obsianie ziemi urodzajnej w płytach otworowych	m2	300	1
<u>8</u>	<u>Schody terenowe</u>			
8.1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - istniejące stopnice schodów	m3	15	1
8.2	Rozebranie krawężników, betonowych 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	130	1
8.3	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii I-II, na głębokości 20-cm	m2	60	1
8.4	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii I-II, dodatek za każde dalsze 5-cm głębokości	m2	60	4
8.5	Roboty wstępne i przygotowawcze, plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10-cm w gruncie kategorii III	m2	60	1

8.6	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 40x40-cm, grunt kategorii III-IV - p.analog.	m	130	1
8.7	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła - p.analog pod podjazd dla wózków oraz pod obrzeża wzdłużne schodów	m3	11	1
8.8	Obrzeża betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	50	1
8.9	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0,6-m, - p.analog. wykonanie obrzeży wzdłużnych oraz pochylni dla wózków	m3	11	1
8.10	Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8-cm - schody podjazdu dla wózków (szer 30 cm)	m2	5,7	1
8.11	Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1-cm różnicy grubości płyty,	m2	5,7	12
8.12	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7-mm strzemiona	t	0,08	1
8.13	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14-mm	t	0,23	1
8.14	P. analogię - wypełnienie stopnic schodów kostką brukową gr 6 cm na podsypce cem-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	64,8	1
8.15	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w każdym stopniu 1-płaszczyznowe stal nierdzewna, pochwyt z rury fi 40-50 mm	m	50	1
8.16	Rozebranie nawierzchni przed schodami głównymi do bud. H, płyty betonowe 50x50x7-cm na podsypce piaskowej	m2	80	1
8.17	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30-cm, grunt kategorii III-IV	m	24	1
8.18	Ławy pod krawężniki, betonowe zwykłe	m3	10	1
8.19	Krawężniki betonowe, wtopione 12x25-cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	24	1
8.20	Koryta wykonywane na poszerzeniu przed schodami, głębokość 10-cm	m2	80	1
8.21	Koryta wykonywane na poszerzeniu przed schodami, dodatek za każde dalsze 5-cm głębokości do łącznej głębok. 40 cm	m2	80	6
8.22	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1-km	m3	11	1
8.23	Warstwy odsączające, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10-cm	m2	80	1
8.24	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm	m2	80	1
8.25	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości	m2	80	5
8.26	Warstwy podsypki piaskowej klinująca tłuczeń, zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3-cm	m2	80	1
8.27	Warstwy podsypkowe jw zagęszczenie mechaniczne dodatek za każdy następny 1-cm do łącznej grubości 10 cm	m2	80	7
8.28	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, na podsypce z tłucznia łamanego do 15 mm, kostka szara	m2	80	1
9	<u>Remont kompletny schodów zewnętrznych na granitowe</u>			
9.1	P.analog. skucie spękanych i zerodowanych powierzchni tynków ścian, słupów i belek schodów na około 30 % powierzchni	m2	27,02	1
9.2	P. analog. - Uzupełnienie nierówności w miejscach po zbitych tynkach pod odtworzenie tynków cienko-warstwowych w technologii lekkiej mokrej	m2	27,02	1

9.3	przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach, słupach, podciągach i belkach p.analog.	m2	27,02	1
9.4	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym osiatkowanym	mb	31,8	1
9.5	Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. akrylowa o fakturze "kornikowej" wykonana na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 3,5-mm, z ujednoliceniem kolorystycznym nawiązującym do pozostałej istniejącej powierzchni tynków	m2	32,42	1
9.6	Przygotowanie pozostałej powierzchni tynków do malowania z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań).	m2	57,64	1
9.7	Malowanie ujednolicające farbą fasadową silikatową całej powierzchni tynków w kolorze gołębkowym	m2	90,06	1
9.8	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej - p. analog. rozebranie okładziny schodów zewnętrznych z płytek Gres	m2	76,66	1
9.9	Skucie nierówności betonowego podłoża po demontażu okładzin ceramicznych schodów wraz z wykuciem płaskowników stalowych , głębokość skucia do 3-cm	m2	67,3	1
9.10	Skucie nierówności podłoża z pozostałości zapraw po demontażu ceramicznych okładzin policzków schodowych oraz cokolików na głębokość do 1-cm	m2	9,36	1
9.11	P. analogię - warstwa wyrównująca powierzchnie podłoży pod okładziny z płyt granitowych z zaprawy wodoszczelnej	m2	76,66	1
9.12	P. analog. - elastyczna izolacja p. wodna i p. wilgociowa powierzchni pod okładziny z płyt granitowych przez 2-krotne szlamowanie preparatem wodoszczelnym (krotn.=2)	m2	76,66	2
9.13	Posadzki zewnętrzne, na zaprawie klejowej mrozo i wodo odpornej wysoko elastycznej klasy C2 TE; S1 . Posadzki z płyt granitowych płomieniowanych grubości 3-cm	m2	115,44	1
9.14	Stopnie okładzinowe zewnętrzne - podstopnice i cokoliki proste granit polerowany grub. 1,5 cm, szerokość do15-cm na zaprawie klejowej jak w poz. 2,6	m	160,7	1
9.15	P. analog. - okładziny policzków schodowych z płyt granitowych polerowanych szer. średnio 20 cm i grub. 1,5 cm na zaprawie klejowej jak w poz. 2,6	m	68,8	1
9.16	P. analog. - konserwacja płyt granitowych przez zagruntowanie powierzchni preparatem	m2	76,66	1
9.17	Kalk. uproszczona - Wymiana stalowych balustrad schodowych na balustrady o konstrukcji rurowej wys. 1,10 ze stali nierdzewnej, pochwyty fi 50 mm słupki pośrednie w układzie pionowym	m	55	1
10	<u>Montaż zabudowy w konstr. aluminiowej częściowo przeszklonej z bramą wjazdową</u>			
10.1	ścianki aluminiowe o profilu ciepłym, szklone, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi	m2	37,73	1
10.2	Brama aluminiowa profil ciepły, oszklone na budowie, dwuskrzydłowa, osadzona na kotwach, z szybami 1-komorowymi z uchylnym naświetlem wraz z nadprożem drzwiowym (światło wewn. 2,0x3,25 m).	m2	7,2	1

10.3	Montaż przegród - ścianki aluminiowe oszklone szybami 2-komorowymi z drzwiami 2-skrzydłowymi o odporności ogniowej skrzydeł drzwiowych EI30 a pozostałej zabudowy EI60 osadzone na kotwach z uszczelnieniem pianką ognioodporną, kompletnych z klamkami szyldami i wkładkami - 5 kpl	m2	25,5	1
10.4	Montaż samozamykaczy drzwiowych przeznaczonych dla drzwi stalowych i aluminiowych z ramieniem standardowym	szt	5	1
10.5	Zerwanie wykładziny z tworzyw sztucznych	m2	231,23	1
10.6	Skucie pozostałości kleju i nierówności podłoża, głębokość do 1·cm	m2	231,23	1
10.7	Usunięcie gruzu z budynku na zewnątrz ze złożeniem w pryzmy	m3	5,32	1
10.8	Samopoziomujące zaprawy posadzkowe wewnątrz budynków, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2·mm	m2	231,23	1
10.9	Samopoziomujące zaprawy posadzkowe jw, dopłata za każdy 1·mm grubości do łącznej grubości 7 mm	m2	231,23	5
10.10	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, rulonowe PUR, 15 lat gwaranci, antystatyczna, rozpraszająca ładunek elektrostatyczny, odporność na ścieranie grupa T, wgniecenie reszkowe =<0,04 mm - np. Norma 43 Gamrat lub równoważna	m2	231,23	1
10.11	Listwy przyścienne wys. 15 cm z wykładziny jw klejone do podłoża	m	113,86	1
10.12	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	248,31	1
10.13	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	m3	1,5	1
10.14	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km do łącznie 6 km	m3	1,5	9
10.15	Montaż drzwi aluminiowych z uchylnym naświetlem sterowanym ciągnem sztywnym, drzwi dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z przeszkleniem 1-komorowym ze szkła bezpiecznego.	m2	5,5	1
10.16	Osadzanie na kotwach ścianki o konstrukcji aluminiowej z przeszkleniem szybami 1-komorowymi ze szkła bezpiecznego w tym 5 szt górnych okien uchylnych sterowanych ciągnami sztywnymi	m2	60	1
10.17	Sufity podwieszane z płytami ozdobnymi z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600·mm - przeróbka w miejscu wstawienia ścianki działowej	m2	50	1
10.18	Zeszyty 11/94r. Montaż opraw świetłówkowych do sufitów podwieszonych układanych na konstrukcji nośnej, oprawy 4x18W, podłączenie przelotowe	szt	8	1
10.19	Kalk uproszcz - Wykonanie i montaż wygradzenia ściankami o powierzchni (2,88+2,40)x4,30=22,7 m2 w konstr. aluminiowej zimnej częściowo przeszklonej szkłem bezpiecznym klejonym z drzwiami 2-skrzydłowymi rozsuwanymi dwustronnie .	m2	22,7	1
10.20	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600·mm	m2	20	1
10.21	Kalk. indywid.- Dostawa i montaż kanału wentylacyjnego fi. 150 mm, dł. ~ 8,0 m, z blachy chromoniklowej wentylującego wygradzone pomieszcz. z wyprowadzeniem na zewnątrz budynku przez ścianę okienną.	kpl	3	1
10.22	Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 15·mm	m	8	1
10.23	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15·mm	szt	4	1
11	<u>Remonty pokryć dachowych D-s ów - membrana EPDM</u>			
11.1	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim, płaskownik lub pręt	m	278,52	1
11.2	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, płaskim, podłoże: papa na betonie	szt	48	1

11.3	Rozebranie obróbek blacharskich: murów szczytowych, czołowego pasa okapowego i pasa nad i podrynnowego	m2	71,7	1
11.4	Rozebranie rynien fi 18 cm z blachy nie nadającej się do użytku	m	46,56	1
11.5	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	30	1
11.6	Grunтовanie preparatem wzmacniającym np CT17 lub równoważnym 2-krotnie powierzchni ścian kominów przed ułożeniem siatki na kleju	m2	47,52	1
11.7	Naprawa i ujednolicenie powierzchni tynków ścian kominów przez ułożenie warstwy siatki elewacyjnej na kleju	m2	47,52	1
11.8	Ochrona narożników wypukłych kominów kątownikiem metalowym z siatką	mb	86,4	1
11.9	Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich kominów	m2	47,52	1
11.10	Montaż aluminiowych systemowych listw dociskowych membrany do powierzchni pionowych kominów. Mocowanie przy pomocy dybli rozprężnych w rozstawie co 20 - 25 cm.	mb	95,16	1
11.11	Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków listw z powierzchnią pionową j/w	m	95,16	1
11.12	P. analog. - Pokrycie systemowe (np Firestone lub równoważne) połaci dachowej membraną EPDM gr.1,14 mm wraz z systemowymi materiałami towarzyszącymi.	m2	743,1	1
11.13	Obróbki systemowe (np Firestone lub równoważne) z folii EPDM gr.1,14 mm wraz z systemowymi materiałami towarzyszącymi na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu: ścianki kolankowe (pełna wysokość), kominy i cokół wentylatora, oraz wyłaz	m2	66,87	1
11.14	P. analog-Obróbki systemowe (np Firestone lub równoważne) elementów metalowych występujących na dachu membraną EPDM gr.1,14 mm wraz z materiałami towarzyszącymi.	szt	10	1
11.15	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25-cm: szczytowe ścianki kolankowe, człowy pas okapowy, okapowy pas nadrynnowy i pas podrynnowy gzymsowy	m2	81,14	1
11.16	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25-cm - obróbki okapowe czap kominowych	m2	17,08	1
11.17	Naprawa pokryw czap kominowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia z papy	m2	16,83	1
11.18	P. analog. - malowanie pow. metalowych 2 krotne farbą antykorozyjną wentylatorów mechanicznych	m2	6,9	1
11.19	Malowanie farbą bitumiczną elementów metalowych, rury odpowietrzające kanalizacji sanitarnej 2-krotne	m	11	1
11.20	Montaż prefabrykowanych systemowych rynien dachowych z blachy powlekanej, rynny półokrągłe, średnica 18-cm, blacha grubości 0.55-mm	m	46,56	1
11.21	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej, rury okrągłe, średnica 15-cm, blacha grubości 0.55-mm	m	30	1
11.22	Wykonanie i osadzenie na kominach krat wentylacyjnych o wym. 0,7*0,3 z siatki drobnooczkowej ocynkowanej rozpiętej na ramce z kątownika L 20x20 ocynkowanego lub malowanego antykorozyjnie w kolorze jasno szarym	szt	72	1
11.23	Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1-km, gruz ceglany	m3	2	1
11.24	Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1-km, gruz (kol.13-15) do łącznej odległ. 10 km	m3	2	9

11.25	Montaż wsporników dla instalacji naprężanej na ścianach i dachach, wsporniki naciągowe z 2 złączkami przelotowymi naprężającymi na dachu betonowym, papa lub blacha	szt	4	1
11.26	Montaż wsporników dla instalacji naprężanej na dachach, wsporniki przelotowe pośredniczące na dachu betonowym, klejone	szt	45	1
11.27	Montaż zwodów poziomych i pionowych z pręta o średnicy do 10-mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwody poziome, dach płaski	m	278,52	1
11.28	Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy	pom	4	1
11.29	Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny	pom	4	1
12	<u>Remont połaci dachowej budynku i świetlików - pokrycie papowe</u>			
12.1	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim, pręt	m	256	1
12.2	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim, podłoże: papa na betonie	szt	88	1
12.3	Montaż wsporników dla instalacji naprężanej na ścianach i dachach, wsporniki naciągowe z 1 złączką przelotową na dachu betonowym, papa lub blacha	szt	16	1
12.4	Montaż zwodów poziomych i pionowych naprężanych z pręta o średnicy do 10-mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwody poziome, dach płaski	m	256	1
12.5	Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy	pom	4	1
12.6	Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny	pom	4	1
12.7	Kalkulacja uproszczona - Wymiana 3 szt świetlików dachowych na kopulaste kryte płytą z poliwęglanu komorowego o ściankach bocznych z blachy ocynk. docieplonych płytami wełny mineralnej gr. min. 5 cm.	szt	3	1
12.8	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m	119,2	1
12.9	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	4	1
12.10	Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1-sza warstwa pas przyrynnowy szer 30 cm dla zalaminowania (wtopienia) obróbek blacharskiej pasów nad i podrynnowych	m2	35,76	1
12.11	Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 2 warstwa - Wycięcie pasów jak wyżej	m2	35,76	1
12.12	Rozebranie obróbek blacharskich pasów zarynnowych (gzymśowych) oraz pasów nadrynnowych (okapowych) z blachy nie nadającej się do użytku	m2	89,4	1
12.13	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, z blachy nadającej się do użytku	m2	65,88	1
12.14	Przygotowanie blachy z rozbiórki do dalszego użytku	m2	65,88	1
12.15	P. analog. - obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25-cm pasy nad i podrynnowe (gzymśowe)	m2	107,28	1
12.16	Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, Fi-150-mm	m	119,2	1
12.17	Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, leje spustowe	szt	5	1
12.18	Rury spustowe z PVC, Fi-110-mm (część materiałów z odzysku poz. 3.2.)	m	9,4	1
12.19	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł, poziomo, szerokość 1+1/2 cegły	m	43,96	1
12.20	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej, przygotowanie podłoża pod obróbkę papową attyki	m2	44	1
12.21	Pokrycie dachów 1 warstwą papy termozgrzewalnej i papy perforowanej. Papa wierzchniego krycia gr 5,2 mm modyfikowana, elastomer SBS na osnowie z włókniny poliestrowej.	m2	1350,5	1

12.22	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, mur ogniowy atyka, pasem papy szerokości 30-cm. Papa wierzchniego krycia gr 5,2 mm modyfikowana, elastomer SBS na osnowie z włókniny poliestrowej.	mb	109,9	1
12.23	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, mur ogniowy, dodatek za każde dalsze 5-cm szerokości papy do łącznej szer. 80 cm	mb	110	1
12.24	obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25-cm pasy na murkach attykowych z blachy z odzysku	m2	65,88	1
12.25	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, włązy dachowe- p. analog. świetliki	mb	66	1
12.26	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej, kominy, wywietrzaki	mb	55,8	1
12.27	Uzupełnienie obróbek wylazy dachowe - p. analog. obróbka wywietrzaka przy wylazie dachowym	szt	1	1
12.28	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury kanalizacyjne żeliwne i blaszane kominki wentylacyjne ocieplenia stropodachu, 2-krotne w kolorze jasno szarym	m	9,6	1
12.29	Malowanie farbą olejną jasno szarą elementów metalowych, bojler, 2-krotne - p. analog. wywietrzaki dachowe blaszane	szt	13	1
12.30	p.analog - montaż listw metalowych dociskających papę do pow. pionowych.	m	20	1
12.31	Uszczelnianie ręczne kitem dekarskim trwale plastycznym styku górnych krawędzi listw ze ścianami kominowymi	m	20	1
12.32	Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym dekarskim styków z pokryciem papowym dachu elementów wywietrzaków ze stali nierdzewnej	m	20	1
12.33	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1-km, gruz, odpady, blachy i papy	m3	2,5	1
13	<u>Dostosowanie sanitariatów do potrzeb NPS</u>			
13.1	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m2	5	1
13.2	Zeskrobanie starej farby (gładzi gipsowej), i zmycie powierzchni, pomieszczenia o powierzchni podłogi do 5-m2 - analogia	m2	4,9	1
13.3	Wycena indywidualna: Demontaż kratki wentylacyjnej/anemostatu A-150; wsp. do R=2; analogia	szt	1	1
13.4	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1-cm na podłogach - korekta podłoża, z wyrobieniem spadków w kierunku krutek ściekowych; analogia	m2	2,5	1
13.5	Gruntowanie podłóży posadzek preparatem gruntującym, głęboko-penetrującym.hydrofobizującym;	m2	5	1
13.6	Warstwy korygujące pod posadzki, z zaprawy wyrównującej, cementowej grubości 15-mm, zatarte na ostro-wraz z wyrobieniem spadków w kierunku kratki ściekowej; analogia	m2	5	1
13.7	Wykucie z muru, krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	2	1
13.8	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych - do zaworów wz , wc, liczników wody	szt	2	1
13.9	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni, ceramika przemysłowa - wykonanie podłoża kontaktowego, na powierzchni ze starych płytek ściennych, glazowanych, wraz z przygotowaniem podłoża	m2	23,9	1
13.10	Gruntowanie podłóży pod izolacje p.wilgociową, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym hydrofobizującym	m2	23,4	1

13.11	Wycena indywidualna: Izolacja p.wilgociowa ścian z elastycznej zaprawy uszczelniającej, modyfikowanej polimerami, dwuwarstwowa; zużycie zaprawy uszczelniającej 3,50 kg/m2	m2	23,4	1
13.12	Gruntowanie podłóży pod izolacje p.wilgociową, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym hydrofobizującym; analogia	m2	5	1
13.13	Wycena indywidualna: Izolacja p.wilgociowa posadzki z elastycznej zaprawy uszczelniającej, modyfikowanej polimerami, dwuwarstwowa; zużycie zaprawy uszczelniającej 3,50 kg/m2	m2	5	1
13.14	Wycena indywidualna: Obłożenie naroży poziomych i pionowych, elastyczną paroprzepuszczalną taśmą uszczelniającą, szerokości 12 cm	m	25,8	1
13.15	Wycena indywidualna: Izolacja szczelin dylatacyjnych (naroża ścian), elastyczną spoiną dylatacyjną, z dodatkiem środków grzybobójczych	m	34,8	1
13.16	Wycena indywidualna: Wykonanie systemowego uszczelniania wpustów podłogowych - wklejenie kołnierza o wymiarach 45*45 cm, do uszczelnień systemowych	szt	1	1
13.17	Wycena indywidualna: Wykonanie systemowego uszczelniania przejść rur instalacyjnych przez ściany, stropy - wklejenie kołnierza o wymiarach 12x12 cm	szt	2	1
13.18	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki ściennie glazurowane 25x35 cm , gat I, metoda kombinowana, zaprawa klejąca, elastyczna do płytek ceramicznych; analogia	m2	23,9	1
13.19	Osadzenie listew wykończających PVC, przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia do 8-m2	m	13	1
13.20	Posadzki z płytek gres, układanych na klej, płytki gres porcelanowy nieszkliwiony 30x30-cm, gr. 8,6 mm, gat.I, metoda kombinowana, zaprawa klejąca elastyczna do płytek gres; analogia	m2	5	1
13.21	Montaż listwy wykończającej aluminiowej anodowanej; analogia	szt	1	1
13.22	Gruntowanie sufitów preparatem gruntującym, hydrofobizującym	m2	4,9	1
13.23	Gładź gipsowa na sufitach, 1-warstwowa - zaprawa szpachlowa cementowa, biała; analogia	m2	4,9	1
13.24	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - farbą wodorozcieńczalną do wnętrz o podwyższonej wilgotności, zawierającą środki przeciwdziałające powstawaniu pleśni	m2	4,9	1
13.25	Wycena indywidualna: Dostawa i montaż wyposażenia łazienki dla niepełnosprawnych - zestawienie wyposażenia wg wykazu	kpl	1	1
13.26	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1-km, gruz z robót rozbiórkowych	m3	0,7	1
13.27	Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1-km, gruz (kol.17-19) - dodatek za następne 9 km	m3	0,8	1