

WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ

Symbol na rysunku	Nazwa pomieszczenia	Podłoga	Ściana	Sufit	Stolarka drzwiowa, odboje i pochwyty	Pozostałe
A	Szatnie personelu	Płytki ceramiczne typu gres antypoślizgowe R10B, klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół na ściany na wysokość min 0,10m	2x Farba akrylowa zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni	Strop malowany 1x farbą emulsyjną zmywalną + Sufit podwieszany modułowy 600x600mm mineralny, np. Hydroboard , krawędź Board, firmy Armstrong lub równoważne (wg STWIORB), wysokość 2,50m	drzwi wewnętrzne drewniane, laminowane, do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej, ościeżnica drewniana lub aluminiowa.	
B	Umywalnie	Płytki ceramiczne typu gres antypoślizgowe R11B, klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół na ściany na wysokość min 0,10m	Płytki ceramiczne do wysokości isufitu podwieszonego	Strop malowany 1x farbą emulsyjną zmywalną + Sufit podwieszany modułowy 60x60cm mineralny np. Hydroboard firmy Armstrong lub równoważne	drzwi wewnętrzne drewniane, laminowane, do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej, ościeżnica drewniana lub aluminiowa.	
B1	Brudownik	Wykładzina rulonowa heterogeniczna PCV np. Tapiflex Exellence 65 firmy Tarkett lub równoważna (wg STWIORB), cokół h=10cm	Panele ściennie systemowe z blachy ze stali nierdzewnej do wysokości sufitu podwieszonego	Z płyt g-k wodoodpornych, zmywalny, malowany farbą akrylową, wysokość 2,50m	drzwi wewnętrzne drewniane, laminowane, do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej, ościeżnica drewniana lub aluminiowa.	Parapety z konglomeratu jednostronnie od góry zaokrąglone, grubości 25 mm
B2	WC kobiet, WC mężczyzn	Płytki ceramiczne typu gres antypoślizgowe R10B, klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół na ściany na wysokość min 0,10m	2x Farba akrylowa zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni. Okładzina płytki ceramiczne do wysokości 205cm	Strop malowany 1x farbą emulsyjną zmywalną + Sufit podwieszany modułowy 600x600mm mineralny, np. Hydroboard , krawędź Board, firmy Armstrong lub równoważne (wg STWIORB), wysokość 2,50m	drzwi wewnętrzne drewniane, laminowane, do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej, ościeżnica drewniana lub aluminiowa.	Parapety z konglomeratu jednostronnie od góry zaokrąglone, grubości 25 mm

Symbol na rysunku	Nazwa pomieszczenia	Podłoga	Ściana	Sufit	Stolarka drzwiowa, odboje i pochwyt	Pozostałe
C	Sala nadzoru pozbawienia, Przygotowanie pacjentów	Wykładzina rulonowa homogeniczna PCV antyelektrostatyczna np. IQ Granit SD firmy Tarkett lub równoważna (wg STWIORB) wywinięta na ścianę wysokość 10cm	Panele ściennie HPL np. IMACT lub równoważne (wg STWIORB) do sufitu podwieszonego	Modułowy 600x1200mm metalowy dla pomieszczeń klasy czystości ISO5, np. Orca Bioguard, szczelny, krawędź Board, firmy Armstrong lub równoważny (wg STWIORB), wysokość 2,50m	Drzwi przesuwne, rozwieralne wykończone stalą nierdzewną	Parapety z konglomeratu jednostronnie od góry zaokrąglone, grubości 25 mm
D	Korytarze, Śluza pom. nr 57	Wykładzina rulonowa heterogeniczna PCV np. Tapiflex Excellence 65 firmy Tarkett lub równoważna (wg STWIORB)	Malowanie 2x Farba lateksowa zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni. Okładzina: panele ściennie HPL np. IMPACT lub równoważne (wg STWIORB) do wysokości 110cm	Strop malowany 1x farbą emulsyjną zmywalną + Sufit podwieszany modułowy 300x2500mm mineralny, np. Ultima Planks, krawędź SL2 firmy Armstrong lub równoważny (wg STWIORB), wysokość 2,5m	drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone, do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej, ościeżnica aluminiowa, drzwi wewnętrzne drewniane, laminowane, do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej, ościeżnica drewniana, drzwi ppożarowe aluminiowe lub stalowe, przeszklone	Parapety z konglomeratu jednostronnie od góry zaokrąglone, grubości 25 mm
D1	Śluza faruchowo - umywalkowa	Wykładzina rulonowa heterogeniczna PCV np. Tapiflex Excellence 65 firmy Tarkett lub równoważna (wg STWIORB)	Malowanie 2x Farba lateksowa zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni. Okładzina: panele ściennie HPL np. IMPACT lub równoważne (wg STWIORB), fartuch przy umywalce do wysokości 110cm	Strop malowany 1x farbą emulsyjną zmywalną + Sufit podwieszany modułowy 300x1500mm mineralny, np. Ultima Planks, krawędź SL2 firmy Armstrong lub równoważny (wg STWIORB), wysokość 2,5m	Drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone , do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej, ościeżnica aluminiowa,	

Symbol na rysunku	Nazwa pomieszczenia	Podłoga	Ściana	Sufit	Stolarka drzwiowa, odboje i pochwyty	Pozostałe
D2	Korytarz pom.nr 5.6; Wnęka pom. nr 5.10	Wykładzina rulonowa heterogeniczna PCV np. Tapiflex Excellence 65 firmy Tarkett lub równoważna (wg STWIORB)	Malowanie 2x Farba lateksowa zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni. Okładzina: panele ściennie HPL np. IMPACT lub równoważne (wg STWIORB) do wysokości 110cm	Strop malowany 1x farbą emulsyjną zmywalną + Sufit podwieszany modułowy 300x1500mm mineralny, np. Ultima Planks, krawędź SL2 firmy Armstrong lub równoważny (wg STWIORB), wysokość 2,5m	drzwi wewnętrzne drewniane, laminowane, do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej, ościeżnica drewniana, drzwi ppożarowe aluminiowe lub stalowe, przeszklone	
D3	Postój stołów operacyjnych, Korytarz brudny pom. nr 5.18; 5.36; 5.37	Wykładzina rulonowa heterogeniczna PCV np. Tapiflex Excellence 65 firmy Tarkett lub równoważna (wg STWIORB)	Malowanie 2x Farba lateksowa zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni. Okładzina: panele ściennie HPL np. IMPACT lub równoważne (wg STWIORB) do wysokości 110cm	Strop malowany 1x farbą emulsyjną zmywalną + Sufit podwieszany modułowy 300x1800mm mineralny, np. Ultima Planks, krawędź SL2 firmy Armstrong lub równoważny (wg STWIORB), wysokość 2,5m	drzwi wewnętrzne drewniane, laminowane, do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej, ościeżnica drewniana, drzwi ppożarowe aluminiowe, przeszklone	Parapety z konglomeratu jednostronnie od góry zaokrąglone, grubości 25 mm

Symbol na rysunku	Nazwa pomieszczenia	Podłoga	Ściana	Sufit	Stolarka drzwiowa, odboje i pochwyty	Pozostałe
D4	Śluza pacjenta	Wykładzina rulonowa heterogeniczna PCV np. Tapiflex Excellence 65 firmy Tarkett lub równoważna (wg STWIORB)	Malowanie 2x Farba lateksowa zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni. Okładzina: panele ściennie HPL np. IMPACT lub równoważne (wg STWIORB), fartuch przy umywalce do wysokości 110cm	Strop malowany 1x farbą emulsyjną zmywalną + Sufit podwieszany modułowy 300x2500mm mineralny, np. Ultima Planks, krawędź SL2 firmy Armstrong lub równoważny (wg STWIORB), wysokość 2,5m	drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone, do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej, ościeżnica aluminiowa,	
D5	Śluza pom. nr 5.42	Płytki ceramiczne typu gres antypoślizgowe R10B, klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół na ściany na wysokość min 0,10m	Malowanie 2x Farba lateksowa zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni.	Strop malowany 1x farbą emulsyjną zmywalną + Sufit podwieszany modułowy 300x2500mm mineralny, np. Ultima Planks, krawędź SL2 firmy Armstrong lub równoważny (wg STWIORB), wysokość 2,5m	drzwi ppożarowe stalowe, lakierowane, pełne; ppożarowe aluminiowe lub stalowe przeszklone	Parapety z aglomarmuru jednostronnie od góry zaokrąglone, grubości 25 mm Odbojnice i narożniki ochronne z materiałów odpornych na uderzenia i działanie środków dezynfekcyjnych np. Promador, CS ACROVYN lub równoważne
D6	Przedśionek pom. nr 5.53	Wykładzina rulonowa heterogeniczna PCV np. Tapiflex Excellence 65 firmy Tarkett lub równoważna (wg STWIORB)	Malowanie 2x Farba lateksowa zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni. Okładzina: panele ściennie HPL np. IMPACT lub równoważne (wg STWIORB) do wysokości 110cm	Strop malowany 1x farbą emulsyjną zmywalną + Sufit podwieszany modułowy 600x600mm mineralny, np. Hydroboard, krawędź Board, firmy Armstrong lub równoważne (wg STWIORB), wysokość 2,50m	drzwi wewnętrzne drewniane, laminowane, do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej, ościeżnica drewniana	

Symbol na rysunku	Nazwa pomieszczenia	Podłoga	Ściana	Sufit	Stolarka drzwiowa, odboje i pochyty	Pozostałe
D7	Korytarz pom. nr 4.4	Wykładzina rulonowa heterogeniczna PCV np. Tapiflex Excellence 65 firmy Tarkett lub równoważna (wg STWIORB)	Malowanie 2x Farba lateksowa zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni. Okładzina: panele ściennne HPL np. IMPACT lub równoważne (wg STWIORB) do wysokości 110cm	Modułowy 600x600mm mineralny, np. Ultima, krawędź Vector, firmy Armstrong lub równoważny (wg STWIORB), wysokość 2,5m	drzwi wewnętrzne drewniane, laminowane, do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej, ościeżnica drewniana, drzwi ppożarowe aluminiowe, przeszklone	
D8	Korytarz pom. nr 4.6	Wykładzina rulonowa heterogeniczna PCV np. Tapiflex Excellence 65 firmy Tarkett lub równoważna (wg STWIORB), cokół h=10cm	Malowanie 2x Farba lateksowa zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni.	Modułowy 300x2500mm mineralny, np. Ultima Planks, krawędź SL2 firmy Armstrong lub równoważny (wg STWIORB), wysokość 2,5m	drzwi wewnętrzne drewniane, laminowane, do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej, ościeżnica drewniana, drzwi ppożarowe aluminiowe, przeszklone	listwy odbojowe, zabezpieczenia narożników ścian
E	Archiwum, Pokój kierownika bloku operacyjnego, Pokój sekretarki Pokoje pielęgniarek, pisanie protokołów	Wykładzina rulonowa heterogeniczna PCV np. Tapiflex Excellence 65 firmy Tarkett lub równoważna (wg STWIORB), cokół h=10cm	2x Farba akrylowa zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni	Modułowy 600x600mm mineralny, np. Ultima, krawędź Vector, firmy Armstrong lub równoważny (wg STWIORB), wysokość 2,5m	drzwi wewnętrzne drewniane, laminowane, do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej, ościeżnica drewniana	Parapety z konglomeratu jednostronnie od góry zaokrąglone, grubości 25 mm
F	Pomieszczenie socjalne	Wykładzina rulonowa heterogeniczna PCV np. Tapiflex Excellence 65 firmy Tarkett lub równoważna (wg STWIORB), cokół h=10cm	2x Farba akrylowa zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni. Fartuch przy umywalce i zlewozmywaku z płytek ceramicznych	Modułowy 600x600mm mineralny, np. Ultima, krawędź Vector, firmy Armstrong lub równoważny (wg STWIORB), wysokość 2,5m	drzwi wewnętrzne drewniane, laminowane, do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej, ościeżnica drewniana	Parapety z konglomeratu jednostronnie od góry zaokrąglone, grubości 25 mm

Symbol na rysunku	Nazwa pomieszczenia	Podłoga	Ściana	Sufit	Stolarka drzwiowa, odboje i pochwyt	Pozostałe
G	Pomieszczenie porządkowe pom. nnr 5.17	Płytki ceramiczne typu gres antypoślizgowe R11B, klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół na ściany na wysokość min 0,10m	2x Farba akrylowa zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni, fartuch przy zlewie	Z płyt g-k wodoodpornych, zmywalny, malowany farbą akrylową, wysokość 2,50m	drzwi wewnętrzne drewniane, laminowane, do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej, ościeżnica drewniana	
G1	Pomieszczenie porządkowe pom. nnr 5.50	Wykładzina rulonowa heterogeniczna PCV np. Tapiflex Excellence 65 firmy Tarkett lub równoważna (wg STWIORB)	2x Farba akrylowa zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni. Fartuch przy umywalce i zlewach płytek ceramicznych	Z płyt g-k wodoodpornych, zmywalny, malowany farbą akrylową, wysokość 2,50m	drzwi wewnętrzne drewniane, laminowane, do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej, ościeżnica drewniana	
H	Magazyn sterylny	wykładzina rulonowa heterogeniczna PCV np. Tapiflex Excellence 65 firmy Tarkett lub równoważna (wg STWIORB)	Panele ściennie HPL np. IMPACT lub równoważne (wg STWIORB)	Modułowy 600x1200mm metalowy dla pomieszczeń klasy czystości ISO5, np. Orca Bioguard, szczelny, krawędź Board, firmy Armstrong lub równoważny (wg STWIORB), wysokość 2,50m	Drzwi rozwieralne wykończone stalą nierdzewną	
K	Mycie lekarzy	Wykładzina rulonowa homogeniczna PCV antypoślizgowa R10 np. Granit Multisafe firmy Tarkett lub równoważna (wg STWIORB), cokół h = 10cm	Panele ściennie systemowe z blachy ze stali nierdzewnej do wysokości sufitu podwieszonego	Modułowy 600x1200mm metalowy dla pomieszczeń klasy czystości ISO5, np. Orca Bioguard, szczelny, krawędź Board, firmy Armstrong lub równoważny (wg STWIORB), wysokość 3,00m	Drzwi rozwieralne wykończone stalą nierdzewną	
L	Salę operacyjną	Wykładzina rulonowa homogeniczna PCV przewodząca, np. iQ Toro SC firmy Tarkett lub równoważna (wg STWIORB), cokół h=10cm	Panele ściennie systemowe ze szkła PVB do wysokości sufitu podwieszonego	Panele sufitowe systemowe z blachy ze stali nierdzewnej dla pomieszczeń klasy czystości ISO5, wysokość 3,3m	Drzwi rozwieralne wykończone stalą nierdzewną	

Symbol na rysunku	Nazwa pomieszczenia	Podłoga	Ściana	Sufit	Stolarka drzwiowa, odboje i pochwyt	Pozostałe
M	Magazyn	Wykładzina rulonowa heterogeniczna PCV np. Tapiflex Exellence 65 firmy Tarkett lub równoważna (wg STWIORB)	2x Farba akrylowa zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni	2x Farba akrylowa zmywalna	drzwi wewnętrzne drewniane, laminowane, do obiektów służby zdrowia o podwyższonej izolacji akustycznej, ościeżnica drewniana	
N	Klatki schodowe	Płytki ceramiczne typu gres antypoślizgowe R10B ryflowane, klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół na ściany na wysokość min 0,10m	Malowanie 2x Farba lateksowa zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni.	Z płyt g-k wodoodpornych, zmywalny, malowany farbą akrylową, wysokość 2,50m	drzwi ppożarowe aluminiowe lub stalowe, przeszklone	Parapety z konglomeratu jednostronnie od góry zaokrąglone, grubości 25 mm
P	Wejście do maszynowni	Płytki ceramiczne typu gres antypoślizgowe R10B, klejone do podłoża, fuga bioodporna, cokół na ściany na wysokość min 0.10m	Malowanie 2x Farba lateksowa zmywalna	2x Farba akrylowa zmywalna	drzwi ppożarowe stalowe, lakierowane, pełne	
T	Pomieszczenia techniczne	Płytki ceramiczne typu gres techniczny, cokół h=10cm	Wełna mineralna gr. 10cm pokryta welonem szklanym np. VENTILUX 6335 firmy ISOVER, URSA AKP3/V firmy URSA, lub równoważny (wg STWIORB)	Wełna mineralna gr. 10cm pokryta welonem szklanym np. VENTILUX 6335 firmy ISOVER, URSA AKP3/V firmy URSA, lub równoważny (wg STWIORB)	drzwi stalowe, lakierowane, pełne drzwi ppożarowe stalowe, lakierowane, pełne	
T1	Pomieszczenie techniczne nr 5.56;6.05	Wykładzina rulonowa homogeniczna PCV antyelektrostatyczna np. IQ Granit SD firmy Tarkett lub równoważna (wg STWIORB)	2x Farba akrylowa zmywalna	z płyt g-k , zmywalny, malowany farbą akrylową, wysokość 2,50m	drzwi ppożarowe stalowe, lakierowane, pełne	