

LEGENDA

- Modułowy 60x120cm metalowy dla pom. klasy czystości ISO5, np. Orcal Blogu
- Panele sufitowe systemowe z blachy ze stali nierdzewnej dla pomieszczeń klasy czystości ISO5
- Sufit podwieszony modułowy 30x250cm mineralny, np. Ultima Planks, krawędź SL2 f-my Armstrong lub równoważny (wg STWiORB)
- Sufit podwieszony modułowy 30x180cm mineralny, np. Ultima Planks, krawędź SL2 f-my Armstrong lub równoważny (wg STWiORB)
- Sufit podwieszony modułowy 30x150cm mineralny, np. Ultima Planks, krawędź SL2 f-my Armstrong lub równoważny (wg STWiORB)
- Sufit podwieszony - modułowy 60x60cm mineralny, np. Ultima,f-my Armstrong lub równoważny (wg STWiORB)
- Sufit podwieszony z płyt G-K wodoodporny
- Parawany sufitowe międzyłóżkowe
- Elementy wentylacji wg projektu wentylacji
- Ra 80, 4000K, ODBLYŚNIK Z CZYSTEGO ALUMINIUM - LAKIEROWANY NA BIAŁO, PIERŚCIEŃ DEKORACYJNY Z BIAŁEGO PC, DYFUZOR Z PRZEZROCZYSTEGO WEWNĄTRZ SATYNOWEGO PC
- OPRAWA LEDOWA KWADRATOWA, TYPU DOWNLIGHT, Z SZYBĄ MATOWĄ, IP44, 27W, E=3277lm, Ra 80, 4000K, ODBLYŚNIK Z BLACHY STALOWEJ - LAKIEROWANY NA BIAŁO, PIERŚCIEŃ DEKORACYJNY Z BIAŁEGO PC, DYFUZOR Z PRZEZROCZYSTEGO WEWNĄTRZ SATYNOWEGO PC
- OPRAWA LEDOWA DO WBUDOWANIA, Z SZYBĄ OPALIZOWANĄ PMMA, IP40, 36W, E=3600lm, Ra 80, 4000K, JEDNOLITE OŚWIETLENIE BEZ WIDOCZNYCH PUNKTÓW LED, RAMA Z PROFILI ALUMINIOWYCH MALOWANYCH NA BIAŁO, STRONA ODWROTNA Z BLACHY STALOWEJ, OCYNKOWANEJ
- OPRAWA LEDOWA DO WBUDOWANIA, RASTER PARABOLICZNY SM Z MATOWEGO, ANODOWANEGO, ALUMINIUM Z POWŁOKĄ SREBRA, 20W, IP20, E=2910lm, Ra 80, 4000K, OBUDOWA Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ NA BIAŁO
- OPRAWA LEDOWA DO WBUDOWANIA, RASTER PARABOLICZNY SM Z MATOWEGO, ANODOWANEGO, ALUMINIUM Z POWŁOKĄ SREBRA, 32W, IP20, E=3408lm, Ra 80, 4000K, OBUDOWA Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ NA BIAŁO
- OPRAWA LEDOWA DO WBUDOWANIA, Z SZYBĄ OPALIZOWANĄ PMMA, IP54, 70W, E=5183lm, Ra 80, 4000K, RAMA Z WYTŁACZANYCH ALUMINOWYCH PROFILI, OBUDOWA Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ, POWLEKANEJ NA BIAŁO
- OPRAWA FLUORESCENCYJNA DO WBUDOWANIA, Z SZYBĄ PRZEZROCZYSTĄ, IP65, 3x54W, E=7800lm, Ra 90, 4000K, RASTER SG Z BŁYSZCZĄCEGO, ANODOWANEGO ALUMINIUM Z POWŁOKĄ SREBRA, OBUDOWA Z BLACHY STALOWEJ - BIAŁEJ
- OPRAWA LEDOWA DO WBUDOWANIA, Z SZYBĄ PRZEZROCZYSTĄ MIKROPRYZMATYCZNĄ POŁĄCZANĄ Z SZYBĄ OPALIZOWANĄ PMMA, IP54, 37W, E=3437lm, Ra 80, 4000K, OBUDOWA Z BLACHY STALOWEJ, OCYNKOWANEJ - BIAŁA,
- H — OPRAWA LEDOWA DO NABUDOWANIA, IP66, 38W, E=4000lm, Ra 80, 4000K, KORPUS OPRAWY Z WYTŁACZANEGO, OSPORNEGO PC NA UDERZENIA I UV, DYFUZOR OPALIZOWANY, TYL OPRAWY SZARY
- I — OPRAWA LEDOWA DO NABUDOWANIA, IP66, 35W, E=3960lm, Ra 80, 4000K, KLOSZ OPALIZOWANY Z ODPORNEGO NA UV POLIWĘGLANY Z WEWNĘTRZNYMI PRYZMATYMI WZDŁUŻNYMI
- OPRAWA LEDOWA DO NABUDOWANIA, IP20, 26W, E=1874lm, Ra 80, 4000K KLOSZ OPALIZOWANY, SOSNA LAKIEROWANA PROSZKOW NA SREBRNO, ALUMINIUM, OSŁONA LAKIEROWANA PROSZKOW NA SREBRNO
- OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO, LEDOWA, DO WBUDOWANIA, DO PRZESTRZENI OTWARTYCH, PRACA NA CIEMNO, min 1h, IP65, 2W
- OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO, LEDOWA, DO WBUDOWANIA, DO DRÓG EWAKUACYJNYCH, PRACA NA CIEMNO, min 1h, IP65, 2W
- OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO, LEDOWA, DO WBUDOWANIA, DO OŚWIETLENIA URZĄDZEŃ POŻ, PRACA NA CIEMNO, min 1h, IP65, 2W
- OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO, LEDOWA, DO NABUDOWANIA, DO PRZESTRZENI OTWARTYCH, PRACA NA CIEMNO, min 1h, IP65, 2W
- GŁOŚNIK SUFITOWY, NP. PC-1867FC TOA LUB RÓWNOWAŻNY
- GŁOŚNIK SUFITOWY IP44, LUB RÓWNOWAŻNY
- OPTYCZNA CZUJKA DYMU, NP.: POLON DOR-4046 LUB RWNOWAŻNY



Projekt ten jest własnością autora i jest chroniony przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz używanie tych rysunków do jakichkolwiek innych celów bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest zabronione.

BIURO PROJEKTOWE

ELEKTRYKA INFORMATYKA BUDOWNICTWO
ROBERT BUŁZACKI
UL. JANA KAZIMIERZA 16; 01-248 WARSZAWA
tel.: +48 8236503; fax: +48 22 2428[illegible]; e-mail: pozbb@o.pl

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
ul. Prądnicka 35 – 37, 31-202 Kraków

Faza opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa zadania:	UMOWA NR 29/07/2016 Opracowanie projektu wykonawczego wraz z pełnym zakresem inżynierskim i techniczno-budowlanym wykonania i odbioru robót budowlanych i kompletacja oraz dostawa wyposażenia inwestorskiego realizowanej w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób zębowych i przyzębia oraz wad zgryzu w SMSL im. G. Narutowicza w Krakowie"
Nazwa/adres obiektu:	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ul. Prądnicka 35 – 37, 31-202 Kraków
Inwestor / Zamawiający:	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
Adres Inwestoru:	ul. Prądnicka 35 - 37, 31-202 Kraków

	Imię i Nazwisko	Specjalność, nr upr.	Podpis
Projektant:	mgr inż. arch. Stefan Glaz	upr. bud. w specjalności architektura bez ograniczeń Wa-6669/9	
Opracował(a):	tech. Emilia Zabuska		
Sprawdził:	mgr inż. arch. Beata Miśkiczek-Spodzińska	upr. bud. w specjalności architektura bez ograniczeń nr WA-4407/9	

Branża:	ARCHITEKTURA	Data:	2016.11
Nazwa rysunku:	RZUT SUFITÓW PODWIESZONYCH - V PIĘTRO	Skala:	1:100
Zakres opracowania:	ARCHITEKTURA		

Nr projektu	Kod obiektu	Stadium	Branża	Opracowanie	Etap	Numer rys.	Rewizja
228_SMS_PW_	A	_	PA	_	0	_A20_	0