

DRZWI AUTOMATYCZNE		
DRZWI SPECJALISTYCZNE ZE STALI CHROMOWO-NIKLOWEJ		
OZNACZENIE NA RYSUNKU	DRZWI ROZWIERANE AUTOMATYCZNIE	DRZWI PRZESUWNE OTWIERANE AUTOMATYCZNIE
ZESTAWIENIE ŚLUSARKI SPECIALIST SCHEMAT	D90Paut	D9*P0Paut
WYMIARY	900	900
W ŚWIEITŁE PRZEJŚCIA	H	2000
WYMIARY	So	1050
W ŚWIEITŁE MURU	Ho	2090
III PIĘTRO	L	P
RAZEM	1	1
UWAGI	-DRZWI ROZWIERANE, URUCHAMIANE PRZYTOŚKIEM TOKCOWYM ZA POMOCĄ LISTWY UDERZENIOWEJ DŁ. MIN.120CM, -POCHWITY PIONOWE DŁ. 80CM, -Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA RĘCZNEGO PO ZAKINKU NAPIĘCIA -WSPÓŁCZYNNIK IZOLACJI AKUSTYCZNEJ RW=MIN 38 DB -SKRZĘTŁO O GRUBOŚCI MIN.35 MM LICOWANE STALĄ CHROMOWO-NIKLOWĄ	
	-DRZWI PRZESUWNE, NAPIĘD ELEKTROMECHANICZNY, URUCHAMIANE PRZYTOŚKIEM TOKCOWYM ZA POMOCĄ LISTWY UDERZENIOWEJ DŁ. MIN.120CM, -OD STRONY MECHANIZMU SUWNEGO POCCHWIT PIONOWY DŁ. 80CM, -OD STRONY SCIANY POCCHWIT W GRUBOŚCI SKRZĘTŁA DRZWI -Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA RĘCZNEGO PO ZAKINKU NAPIĘCIA -WYPOSAŻONE W OKNO OKRĄGŁE Ø50 CM SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM	
	-DRZWI PRZESUWNE, NAPIĘD ELEKTROMECHANICZNY, URUCHAMIANE PRZYTOŚKIEM TOKCOWYM, ZA POMOCĄ LISTWY UDERZENIOWEJ DŁ. MIN.120CM, -OD STRONY MECHANIZMU SUWNEGO POCCHWIT PIONOWY DŁ. 80CM, -OD STRONY SCIANY POCCHWIT W GRUBOŚCI SKRZĘTŁA DRZWI -Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA RĘCZNEGO PO ZAKINKU NAPIĘCIA -WYPOSAŻONE W OKNO OKRĄGŁE Ø50 CM SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM Z WEWNĘTRZNĄ, -WSPÓŁCZYNNIK IZOLACJI AKUSTYCZNEJ RW=MIN 38 DB -SKRZĘTŁO O GRUBOŚCI MIN.35 MM LICOWANE STALĄ CHROMOWO-NIKLOWĄ	
	-DRZWI ROZWIERANE, URUCHAMIANE PRZYTOŚKIEM TOKCOWYM ZA POMOCĄ LISTWY UDERZENIOWEJ DŁ. MIN.120CM, -POCHWITY PIONOWE DŁ. 80CM, -Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA RĘCZNEGO PO ZAKINKU NAPIĘCIA -WSPÓŁCZYNNIK IZOLACJI AKUSTYCZNEJ RW=MIN 38 DB -SKRZĘTŁO O GRUBOŚCI MIN.35 MM LICOWANE STALĄ CHROMOWO-NIKLOWĄ	
	* - SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM s - DRZWI Z SAMOZAMYKACZAMI w - OTWÓR DŁA PRZEPYTYWU POWIETRZA W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI O PRZĘKROJU 0,022m² k - DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU	

- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- DRZWI NALEŻY ROZPATRYWAĆ JĄCZNIE Z OPISEM DO PROJEKTU ARCHITEKTURY ORAZ PROJEKTEM INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH

UWAGA NR1*
DRZWI OTWIERANE AUTOMATYCZNIE Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA RĘCZNEGO, BEZ MOŻLIWOŚCI ICH BLOKOWANIA

ROZPOWESZCZANIE I KOPLOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW
WŁ. USŁUGI O PRZEMIE AUTORSKIM I PRAWACH PRZEMISŁOWYCH
(DZ.U. Nr 80 poz. 946 z 2000r.)

BIURO PROJEKTOW SŁUŻBY ZDROWIA PRO-MEDICUS sp. z o.o.

ARCHITEKTURA

SYMBOL

120-PO-GPN-FW-4-1PZ

NR RYS.

INWESTOR

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIECIMIU

13Z

ADRES

ul. Wysokie Brzagi 4 32-600 Oświęcim

NADZWA

PRZEBUDOWA, ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO-POLIZNICZEGO I NOWORODKOWEGO

TEMAT

PRZEBUDOWA, ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO-POLIZNICZEGO I NOWORODKOWEGO

TRZĘŚĆ

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI SPECIALISTYCZNEJ

SKALA 1:50

PROJEKTANT

ARCH. J. K. B. A.

ZESPÓŁ

OPRACOWYL

SPRAWDZYL

UPRZEM. 10994