	SCHEMA POZIOMOWA O DZIOMACH RZO 0/2
	SCHEMA POZIOMOWA O DZIOMACH RZO 1/2/3

OZNACZENIE PODSTAWOWE

A.01	LED, INSTRYCZNA, Kanik, 600lm, IP65, +/-60°x30° mm PRZEŹNA OBROTOWY CZUJNIK ASA
A.02	LED, INSTRYCZNA, Kanik, 1600lm, IP54, +/-60°x30° mm PRZEŹNA OBROTOWY CZUJNIK ASB
A.03	LED, INSTRYCZNA, Kanik, lokalny, IP20, +/-60°x30° mm
A.04	LED, INSTRYCZNA, Kanik, 1600lm, IP20, +/-60°x30° mm
A.05	LED, INSTRYCZNA, Kanik, 4100, +/-60°x30° mm PRZEŹNA OBROTOWY CZUJNIK ASC
A.06	LED, INSTRYCZNA, Kanik, 4100lm, IP20, +/-60°x30° mm PRZEŹNA OBROTOWY CZUJNIK ASD
A.07	LED, INSTRYCZNA, Kanik, lokalny, IP20 ASE
A.08	LED, INSTRYCZNA, Kanik, 600lm, IP20 ASF
A.09	LED, INSTRYCZNA, Kanik, 1600lm, IP20 ASG
A.10	LED, INSTRYCZNA, Kanik, 4100lm, IP20 ASH
A.11	LED, INSTRYCZNA, Kanik, 2000lm, IP20 ASI
A.12	LED, INSTRYCZNA, Kanik, 2000lm, IP20 ASK
A.13	LED, INSTRYCZNA, Kanik, 1000lm, IP20 ASK
A.14	LED, INSTRYCZNA, Kanik, 2000lm, IP20 ASL
A.15	LED, INSTRYCZNA, Kanik, 2000lm, IP20 ASM
A.16	LED, INSTRYCZNA, Kanik, 2000lm, IP20 ASN
A.17	LED, INSTRYCZNA, Kanik, 2000lm, IP20 +/-60°x30° PRZEŹNA OBROTOWY CZUJNIK ASO
A.18	LED, INSTRYCZNA, Kanik, 2100lm, IP20, +/-60°x30° PRZEŹNA OBROTOWY CZUJNIK ASP
A.19	LED, INSTRYCZNA, Kanik, 2000lm, IP20, +/-60°x30° PRZEŹNA OBROTOWY CZUJNIK ASR
A.20	LED, INSTRYCZNA, Kanik, 2000lm, IP20, +/-60°x30° mm
A.21	LED, INSTRYCZNA, Kanik, 2000lm, IP20 ASS
A.22	LED, INSTRYCZNA, Kanik, 4100lm, +/-60°x30° mm IP20 ASW
A.23	LED, INSTRYCZNA, Kanik, 4100lm, IP20, +/-60°x30° mm PRZEŹNA OBROTOWY CZUJNIK ASX
A.24	LED, INSTRYCZNA, Kanik, 1600lm, IP20, +/-60°x30° mm PRZEŹNA OBROTOWY CZUJNIK ASY
A.25	LED, INSTRYCZNA, Kanik, 4100lm, IP20, +/-60°x30° mm PRZEŹNA OBROTOWY CZUJNIK ASZ
A.26	LED, INSTRYCZNA, Kanik, 4100lm, IP20, +/-60°x30° mm PRZEŹNA OBROTOWY CZUJNIK AT
A.27	LED, INSTRYCZNA, Kanik, 4100lm, IP20, +/-60°x30° mm PRZEŹNA OBROTOWY CZUJNIK AU
A.28	LED, INSTRYCZNA, Kanik, 2000lm, IP20, +/-60°x30° mm PRZEŹNA OBROTOWY CZUJNIK AW
A.29	LED, INSTRYCZNA, Kanik, 600lm, IP20, +/-60°x30° mm PRZEŹNA OBROTOWY CZUJNIK ZA
A.30	LED, INSTRYCZNA, Kanik, 2000lm, IP67, +/-60°x30° mm PRZEŹNA OBROTOWY CZUJNIK ZBA

AX1	OPRAWA W TECHNOLOGII LED IP41, RUCZKA, SYMETRYCZNA, STRUMIEŃ SIMETUKY OPRAWY NIE WIĘKSZY JAK 2528cl, PODCH PRĄDU PRACY BATERYJNEJ NIE WIĘKSZY JAK 20mA, ZAKRES TEMPERATUROWY PRACY NIE MNIEJSZY JAK -20°C DO +40°C
AX2	OPRAWA W TECHNOLOGII LED IP41, RUCZKA, SYMETRYCZNA, STRUMIEŃ SIMETUKY OPRAWY NIE WIĘKSZY JAK 2528cl, PODCH PRĄDU PRACY BATERYJNEJ NIE WIĘKSZY JAK 20mA, ZAKRES TEMPERATUROWY PRACY NIE MNIEJSZY JAK -20°C DO +40°C
AX3	OPRAWA AWARYJNA W TECHNOLOGII LED IP65, STRUMIEŃ SIMETUKY OPRAWY NIE WIĘKSZY JAK 225LM, PODCH PRĄDU PRZY PRACY BATERYJNEJ NIE WIĘKSZY JAK 31,5mA, CZAS PRACY AWARYJNEJ 3H, ZAKRES TEMPERATUROWY PRACY NIE MNIEJSZY JAK -20°C DO +40°C, WYPOSAŻONA W MODUŁ AGREGATU POZWALAJĄCY NA ZDALNE PROGRAMOWANIE TRYBU PRACY OPRAWY Z POZIOMU STEROWNIKA PO PRZEWODZIE DIALIA/LTH
AX4	OPRAWA AWARYJNA W TECHNOLOGII LED IP65, STRUMIEŃ SIMETUKY OPRAWY NIE WIĘKSZY JAK 225LM, PODCH PRĄDU PRZY PRACY BATERYJNEJ NIE WIĘKSZY JAK 31,5mA, OPRAWA STROMOWA Z POLIPROPYLENU, ZAKRES TEMPERATUROWY PRACY NIE MNIEJSZY JAK -10°C DO +40°C, WYPOSAŻONA W MODUŁ AGREGATU POZWALAJĄCY NA ZDALNE PROGRAMOWANIE TRYBU PRACY OPRAWY Z POZIOMU STEROWNIKA PO PRZEWODZIE DIALIA/LTH
AX5	OPRAWA W TECHNOLOGII LED IP41, STRUMIEŃ SIMETUKY OPRAWY NIE WIĘKSZY JAK 2100lm, DUŻE(MM) OTWARCIE POD KATEM ZAPEWNIAJĄCY OŚWIETLENIE POMIESZCZENIA, PODCH PRĄDU PRACY BATERYJNEJ NIE WIĘKSZY JAK 22mA, OPRAWA DO 230V, SPADZU W PUŁ W PLASTICZNE ROWKOWE I WYPOSAŻONA W ZADAJĄCE KORESPONDUJĄCY MODUŁ DO ZDALNEJ PROGRAMOWANIE TRYBU PRACY OPRAWY Z POZIOMU STEROWNIKA PO PRZEWODZIE DIALIA/LTH
AX6	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO I AWARYJNEGO W TECHNOLOGII LED IP65, STRUMIEŃ SIMETUKY OPRAWY NIE WIĘKSZY JAK 2100lm, SPRAWNOŚĆ ŚWIETLNA NIE MNIEJSZA NIŻ 100%, OBUDOWA WYPOSAŻONA Z ELASTYCZNEJ MATOWEJ OBUDOWY W KOLORZE BIALYM, WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW (RA) NIE MNIEJSZY NIŻ 80, PODCH PRĄDU PRACY BATERYJNEJ NIE WIĘKSZY JAK 31,5mA, CZAS PRACY AWARYJNEJ 3H, TRWAŁOŚĆ 50000, ŻYWOTNA NIE MNIEJSZA NIŻ 50000H, ZAKRES TEMPERATUROWY PRACY NIE MNIEJSZY JAK -20°C DO +40°C, WYPOSAŻONA W SYSTEM, KOMUNIKUJĄCY Z CB, STEROWANIE PRACU OPRAWY Z POZIOMU PRZYDOSKU ZASILAJĄCEGO
EW1	OPRAWA HERMETYCZNA ZEWNĘTRZNA W TECHNOLOGII LED, ŹRÓDŁO ŚWIATŁA - TRICHROMOWE DIODY LED, OBUDOWA WYKONANA Z TECHNOPOLIMERU, STOPIEŃ OCHRONY NIE MNIEJSZY NIŻ IP65, TRWAŁOŚĆ NIE MNIEJSZA NIŻ 50000H, ŻYWOTNA NIE MNIEJSZA NIŻ 50000H, ZAKRES TEMPERATUROWY PRACY NIE MNIEJSZY JAK -20°C DO +40°C, WYPOSAŻONA W MODUŁ AGREGATU POZWALAJĄCY NA ZDALNE PROGRAMOWANIE TRYBU PRACY OPRAWY Z POZIOMU STEROWNIKA PO PRZEWODZIE DIALIA/LTH, WBUDOWANE CZUJNIKI RUCHU
EW2	OPRAWA HERMETYCZNA ZEWNĘTRZNA W TECHNOLOGII LED, ŹRÓDŁO ŚWIATŁA - TRICHROMOWE DIODY LED, OBUDOWA WYKONANA Z TECHNOPOLIMERU, STOPIEŃ OCHRONY NIE MNIEJSZY NIŻ IP65, TRWAŁOŚĆ NIE MNIEJSZA NIŻ 50000H, ŻYWOTNA NIE MNIEJSZA NIŻ 50000H, ZAKRES TEMPERATUROWY PRACY NIE MNIEJSZY JAK -20°C DO +40°C, WYPOSAŻONA W MODUŁ AGREGATU POZWALAJĄCY NA ZDALNE PROGRAMOWANIE TRYBU PRACY OPRAWY Z POZIOMU STEROWNIKA PO PRZEWODZIE DIALIA/LTH, WBUDOWANE CZUJNIKI RUCHU

	UŻYTKOWE
	UŻYTKOWE
	UŻYTKOWE