

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	Al[m2]	RODZAJ POSADZKI
-1.01	KOMUNIKACJA	39.17	-
-1.02	KOTŁOWNIA	8.94	-
-1.03	POM. ZBIORNIKÓW	9.14	-
-1.04	POM. GOSPODARCZE	4.05	-
-1.05	POM. TECHNICZNE - POMPA C	20.54	-
-1.06	POM. GOSPODARCZE	48.95	-
-1.07	POM. GOSPODARCZE	27.80	-
-1.08	POM. GOSPODARCZE	15.88	-
-1.09	POM. GOSPODARCZE	1.05	-
SUMA :		175.53	

LEGENDA:

	ŚCIANY / SŁUPY ŻELBETOWE
	ŚCIANY Z BLOCzków SILIKATOWYCH
	ŚCIANY Z BLOCzków SILIKATOWYCH
	IZOLACJA TERMICZNA
	PRZEBUDOWA
	OZNACZENIE WYBURZENIA
	PRZENIESIENIE ISTNIEJĄCEGO KLIMATYZATORA W INNE MIEJSCE
	JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE NA BALKONIE

UWAGI:

- Przyjęto poziom posadzki parteru +/-0.00 = 37.67 m n.p.m.(1.05m poniżej posadzki parteru istniejącego budynku).
- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i wykonawczymi.
- Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem, a stanem faktycznym wykonawca obowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
- Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.)
 - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych.
 - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
- Okna montować zgodnie z instrukcją producenta - zabrania się rozszczelniania rytlenek odwodniających futrynę poprzez rozwieranie progów drzwi śrubami montażowymi. Zabrania się zasłaniania otworów odwodniających futrynę poprzez niewłaściwe zamontowanie parapetów zewnętrznych.
- Rysunki architektoniczne należy odczytywać jedynie w powiązaniu z rysunkami branżowymi. Nieścisłości pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z głównym projektantem.
- Elementy instalacyjne zrealizować wg wytycznych i projektów branżowych.
- Jeśli w budynku istniejącym, na etapie budowy, zostanie odkryte elementy konstrukcji uniemożliwiające przeprowadzenie szachów wentylacji grawitacyjnej w wyznaczonych miejscach należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem w celu ustalenia nowego przebiegu instalacji.

PRACOWNIA PROJEKTOWA 77
ul. Groduńska 87/4, 60-383 Poznań tel. +48 61-8824412 www.pracownia77.pl

INWESTOR: SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO SMOLARZ, DREZDENKO 66-530 KLESNO 3

OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO DZ. NR 47/1/18, OBRĘB 0003 KLESNO, POW. STRZELECKO-DREZDENECKI

RZUT PIWNICY		BRANŻA:
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU		ARCHITEKTURA
PROJEKT BUDOWLANY		SKALA:
		1:100

PROJEKTANT:	MGR INŻ. ARCH. ADAM JESKE	RYS. NR
SPRAWDZAJĄCY:		
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. ARCH. MAJA OLSZANOWSKA	AP1
		08.2016

