P.13





P.27



P.09





P.28





P.08





P.29





P.07





P.30





P.06





P.18





LEGENDA:

PŁYTKI ŚCIENNE

PŁYTKA BIAŁA, 60X30CM, CERAMIKA POŁYSK; FUGA– KOLOR BIAŁY, MINIMALNA

PŁYTKA HEKSAGONALNA, 15X17CM, CERAMIKA MAT; FUGA– KOLOR BIAŁY, MINIMALNA

PŁYTKI PODŁOGOWE:

GRES TECHNICZNY, 30X30CM, PŁYTKA SZARA, FUGA – KOLOR SZARY– DO POMESZCZENIA TECHNICZNEGO

PŁYTKA SZARA, 120X30CM, GRES, MAT, REKTYFIKOWANA; FUGA– KOLOR SZARY, MINIMALNA – DO ŁAZIENEK

Fz FARBA ZMYWALNA, LATEKSOWA, KOLOR BIAŁY

L LUSTRO

PŁYTKA STARTOWA, POCZĄTEK UKŁADU

LEGENDA:

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY / SŁUPY ŻELBETOWE

ŚCIANY Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH

ŚCIANY DZIAŁOWE Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH

IZOLACJA TERMICZNA - STYRODUR

IZOLACJA TERMICZNA - WEŁNA MINERALNA

DACHÓWKA CERAMICZNA

OKŁADZINA WŁÓKNO-CEMENTOWA

UWAGI:

1. Przyjęto poziom posadzki parteru +/-0.00 = 37.67 m n.p.m.(1.05m poniżej posadzki parteru istniejącego budynku).
2. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i wykonawczymi.
3. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem, a stanem faktycznym wykonawca obowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
4. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
5. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
   - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
   - normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)
   - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,
   - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
6. Okna montować zgodnie z instrukcją producenta - zabrania się rozszczelniania rynienek odwodniających futrynę poprzez rozwiercenie progów drzwi śrubami montażowymi. Zabrania się zaślaniania otworów odwodniających futrynę poprzez niewłaściwe zamontowanie parapetów zewnętrznych.
7. Rysunki architektoniczne należy odczytywać jedynie w powiązaniu z rysunkami branżowymi. Nieścisłości pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z głównym projektantem.
8. Elementy instalacyjne zrealizować wg wytycznych i projektów branżowych.

PRACOWNIA PROJEKTOWA 77
ul.Grodziska 37/4, 60-383 Poznań tel. +48 61-8824412 www.pracownia77.pl

INWESTOR: SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO SMOLARZ, DREZDENKO 66-530 KLESNO 3

OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO DZ. NR 471/18, OBRĘB 0003 KLESNO, POW. STRZELECKO-DREZDENECKI

KŁADY POMIESZCZEŃ - PŁYTKI
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA: ARCHITEKTURA
SKALA: 1:50

PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. ADAM JESKE
UPR. PROJ.: NR OKK/up/834/2006

SPRAWDZAJĄCY:

OPRACOWAŁ: MGR INŻ. ARCH. MAJA OLSZANOWSKA
.

RYS. NR A-PW-13

09.2016