

KOSZTORYS OFERTOWY
ROBOTY DROGOWE - BRANŻA DROGOWA
Budowa zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 115

L.p.	Podstawy Numer ST kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa [zł]	Wartość poz. [zł]
			nazwa	ilość		
1	2	4	5	6	7	8
	D.M.00.00.	WYMAGANIA OGÓLNE	x	x	x	x
1	00.00.00.	Koszt dostosowania się do wymogów warunków Kontraktu i wymagań ogólnych zgodnie z SST	kpl.	ryczałt		
	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
	01.01.01. 45233000-9	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚĆ.	x	x	x	x
2		Odtworzenie dróg w terenie równinnym	km	0,10		
	01.02.02. 45112000-5	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB/I DARNINY	x	x	x	x
3		Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości 30cm z odkładem w tereny przyległe	m2	271,00		
	01.02.04. 45111000-8	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG	x	x	x	x
4		Rozebrania podbudowy z kruszywa gr. 20cm	m2	155,00		
5		Rozebranie nawierzchni z miesz. min.-bitumicznych gr. 8cm	m2	85,00		
6		Cięcie krawędzi nawierzchni bitumicznych gr. 10cm	m	88,00		
	D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
	02.03.01. 45112000-5	WYKONANIE NASYPÓW	x	x	x	x
7		Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu zakupionego przez Wykonawcę	m3	15,00		
	D.04.00.00.	PODBUDOWY	x	x	x	x
	04.01.01. 45233000-9	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA	x	x	x	x
8		Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. Kat. I-V o głębokości <u>20cm</u>	m2	271,00		
	04.04.02. 45233000-9	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO	x	x	x	x
9		Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm grubości <u>20cm</u> uzyskanego z przekruszenia litego surowca skalnego C90/3	m2	271,00		
	04.05.01A. 45233000-9	PODBUDOWA I ULEPSZ.PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM	x	x	x	x
10		Wykonanie dolnej warstwy konstrukcji z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym gr. 15cm E2=100MPa (C 3/4)	m2	271,00		
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
	05.03.01. 45233000-9	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ	x	x	x	x
11		Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej gr. 16cm spoinowanej zaprawą cementową na bazie żywic, układanej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm	m2	271,00		
	D.06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
	06.01.01. 45112000-5	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW	x	x	x	x
12		Humus z obsianiem przy gr.humusu do <u>5cm</u>	m2	80,00		
	D.08.00.00.	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
	08.01.01b. 45233000-9	KRAWĘŻNIKI BETONOWE	x	x	x	x
13		Ustawienie krawężników betonowych <u>wtopionych</u> o wymiarach 20x30cm klasy wytrzymałości 2 na ławie betonowej z oporem, z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej <u>gr. 5cm</u>	m	121,00		
14		Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22cm klasy wytrzymałości 2 na ławie betonowej z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej <u>gr. 5cm</u>	m	88,00		
15		Wypełnienie szczelin masą zalewową na styku krawężnika z nawierzchnią bitumiczną	m	88,00		
		RAZEM (NETTO):				
		PODATEK VAT 23%:				
		RAZEM Z PODATKIEM VAT (BRUTTO):				