

WYMAGANIA DLA ARMATURY WYPŁYWOWEJ :

Ilekość w dokumentacji jest użyta nazwa „**bateria umywalkowa**” - należy rozumieć urządzenie o następujących parametrach :

*Stojąca jednouchwytowa do montażu na umywalce lub na blacie.
Korpus mosiężny chromowany w kpl z uszczelkami, certyfikowanymi wężykami, rozetami, zawory kątowe i syfon chromowany.
Głowicą ceramiczną.
Perlator - nakrętka na końcu wylewki do napowietrzania wypływającej wody - wykonanie z metalu.
Klasa wypływu Z poniżej 9l/min
Grupa akustyczna – min.II.
Temp. wody do 90 st.C.
Atest higieniczny.
Gwarancja producenta min. 5 letnia.*

Ilekość w dokumentacji jest użyta nazwa „**bateria natryskowa**” - należy rozumieć urządzenie o następujących parametrach :

*jednouchwytowa do montażu naściennego
Liczba odpływów wody 1.
Zestaw natryskowy - elastyczny wąż ze słuchawką i mocowaniem do ściany.
Korpus mosiężny chromowany w kpl z uszczelkami i rozetami, głowicą ceramiczną.
Klasa wypływu A - poniżej 15 l/min.
Grupa akustyczna - min II.
Temp. wody do 90 st.C..
Atest higieniczny.*

Gwarancja producenta min. 5 letnia – jako potwierdzenie jakości

Ilekość w dokumentacji jest użyta nazwa „**bateria dla niepełnosprawnych**” - należy rozumieć urządzenie o następujących parametrach :

*Mieszacz ręczny w postaci dźwigni
Przedłużona dźwignia umożliwiające sterowanie baterią poprzez dowolną część ciała
Korpus mosiężny chromowany w kpl z uszczelkami, certyfikowanymi wężykami, rozetami, zawory kątowe i syfon chromowany.
Głowicą ceramiczną.
Perlator - nakrętka na końcu wylewki do napowietrzania wypływającej wody - wykonanie z metalu.
Grupa akustyczna – min.II.
Temp. wody do 90 st.C.
Atest higieniczny.
Regulacja czasu przepływu wody
Wysoka odporność na akty wandalizmu dzięki wykonaniu z najwyższej jakości materiałów
Atest PZH*

Gwarancja producenta min. 5 letnia.