

piłkochwyty zabramkowe boiska do piłki nożnej

dłuższa oś symetrii BOISKA PIŁKARSKIEGO

S	słup stalowy – ryny stalowe prostokątne 80x80mm gr.boiska 5mm wykończenie: ryny lub malowanie – podkład chlorokauczukowy do elementów stalowych warstwa wykończeniowa – farba chlorokauczukowa odporna na warunki atmosferyczne
SR_1	ryny stalowe – poziome łączenie słupów dwóch kierunków boiska piłkochwytu: ryny stalowe prostokątne 80x80mm wykończenie: ryny lub malowanie – podkład chlorokauczukowy do elementów stalowych warstwa wykończeniowa – farba chlorokauczukowa odporna na warunki atmosferyczne
SP_1	stopa fundamentowa – element monolityczny lub prefabrykowany żelbetowy o wymiarach 350x350mm / głębokość 1200mm element montażowy: rura stalowa fi 219,1x6,3mm wykonany z betonu C16/20 wymiary pod fundament z betonu C16/20

LS_1	linka stalowa o średnicy 6mm ze stali nierdzewnej mocowana po dłuższych wygrodzeniu z piłkochwytu zaciskami
LS_2	linka stalowa o średnicy 4mm ze stali nierdzewnej w koszulce PCV mocowana na słupie z uszkiem przeciwnym do siłowników wygrodzenia z piłkochwytu
SR	śruba o gwincie przeciwległym służąca do naciągania linek na nośnych siatki element wykonany ze stali nierdzewnej
SRP	siatka polipropylenowa odporna na warunki atmosferyczne w tym promieniowanie UV o wymiarach oczek 80x80mm i grubości sznura 3mm, np. BRAIN lub inna o takich samych parametrach
PZ	zabiegka z tworzywa – zmyślowego profil rurowy słupa ze gilzy element plastikowy 80x80mm / wcisnięty

Słupy i rygle stalowe malowane w kolorze czarnym RAL 9005
Piłkochwyty są obwiązkowe po stronie stronach boiska piłkarskiego w strefach zabramkowych.
Dokładna lokalizacja piłkochwytów według rysunku UAM-W-A-001-0 P2T.
Marka referencyjna piłkochwytów systemowych np. BIGAN.
Sposób posadowienia i wielkości fundamentów zweryfikować z systemowym rozwiązaniem producenta

Rysunki należy rozpatrywać łącznie z wszystki rysunkami tej tematyki nr UAM-W-A-100.
Brak części opisowej i wszystkich projektów branżowych.

PROJEKT

Budowa hali sportowej, kortów tenisowych oraz stadionu lekkoatletycznego z pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej, bieżnią i torem dla rolkarzy wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

LOKALIZACJA

na terenie dz. nr 385/3 i część dz. nr 386/185 ark. 14 obr. Umultowo, pol. przy ul. Umultowskiej / Zagajnikowej w Poznaniu.

INWESTOR

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul.Wieniawskiego 1 61-712 Poznań, woj. wielkopolskie.
tel. 61 829 46 00 (CO), tel. 61 829 47 22, 829 47 55 (CK), www.amu.edu.pl

KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	współczynnik
	n	a
Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji: stadion	10,0	1,0
Kategoria XV - budynki sportu i rekreacji: hala sportowa	9,0	2,5

OPRACUJĄ PROJEKTY

2pm
2pm Piotr Musiałowski, ul. Siedlce 46/51, 00-738 Warszawa
tel. +48 509612155, e-mail: architekturа@2pm.com.pl

BIURO PROJEKTOWE BRANŻOWE

2pm Piotr Musiałowski
ul. Siedlce 46/51, 00-738 Warszawa
tel. +48 509612155, e-mail: architekturа@2pm.com.pl

PROJEKTANT	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż. arch. Piotr Żukiels	WA-4558/10	
mgr inż. arch. Michał Adamczyk		
mgr inż. arch. Piotr Bąka		
mgr inż. arch. Piotr Musiałowski		

SPRAWDZAJĄCY	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż. arch. Krystyna Lisewska	WA/064/04	

KONTAKTY DO BRANŻOWYCH BIUR PROJEKTOWYCH			
ARCHITEKTURA	Piotr Musiałowski	architekturа@2pm.com.pl	+48 509612155
KONSTRUKCJA	Jacek Wszoła	huby.projektowanie@gmail.com	+48 606868828
INST. SANITARNE	Jerzy Łabędzki	jerzy.labedzki@wp.pl	+48 790511318
INST. ELEKTR.	Tomasz Berezik	tomasz.berezik@tomeksplus.pl	+48 601150285
INST. SPRZĘTOWE	Jarosław Bałdyga	jaroslaw.baldyga@gmail.com	+48 668884676
GEO - 1 (2000)	Tomasz Barłowski	biuro@wtpol.pl	+48 603333353
KOSZTORYS, FTAP, BHP	Jacek Pluciak	kpnt@wtpol.pl	+48 602220690
KIEROWNICY BUDOWY	Andrzej Kondzior	kondzior@wtpol.pl	+48 602707967
DRÓG	Janusz Skowiński	biuro.ogrodf@gmail.com	+48 608780053

ETAP PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU

PIŁKOCHWYTY

NUMER RYSUNKU

UAM - W - A - 025 - 0
[PROJEKT] [NR] [BRANŻA] [NR PRZ.] [REW.]

NR SKALI	OPIS SKALI	SKALA
1:25	1:25	1:25