RODZAJ			ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ W ISTNIEJĄCYM OBIEKCIE				ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DLA CZĘŚCI NOWOPROJEKTOWANEJ (WERANDA)		
SYMBOL			01		02		On1	On2	On3
SCHEMAT			 		 widok od wewnątrz  widok z zewnątrz		 		 
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU/ WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	S		85		102/98		354/348	216/211	102
	H		148		228/224		141	141	141
ILOŚĆ	L	P	1	–	–	3	1	3	1
KOLOR			biały (RAL 9010)		biały (RAL 9010)		palisander (powłoka lakiernicza: lazurująca (przezierna))	palisander (powłoka lakiernicza: lazurująca (przezierna))	palisander (powłoka lakiernicza: lazurująca (przezierna))
UWAGI			Okno PCV lub drewniane rozwieralno–uchylne, sosnowe klejone trójwarstwowo, powierzchnia lita, malowane, szyba termoizolacyjna dwukomorowa, klamka podwyższonym poziomie antywłamaniowości w kolorze srebrnym, szyna deszczowa oraz parapecik przyszybowy ze stali tytan–cynk, okno rozwieralne ze szprosami wiedeńskimi (ze ślepym szprosem wewnątrz pakietu szybowego) pionowym i poziomym; parapet wewnętrzny z płytki; Umax=1,3 W/m2K (dla całego okna), okno z nawiewnikiem		Okno drewniane rozwieralno–uchylne, sosnowe klejone trójwarstwowo, powierzchnia lita, malowane, szyba termoizolacyjna dwukomorowa, klamka podwyższonym poziomie antywłamaniowości w kolorze srebrnym, szyna deszczowa oraz parapecik przyszybowy ze stali tytan–cynk, okno rozwieralne ze szprosami wiedeńskimi (ze ślepym szprosem wewnątrz pakietu szybowego) pionowymi i poziomymi; parapety drewniane wewnętrzne w kolorze palisander; Umax=1,3 W/m2K (dla całego okna), okno z nawiewnikiem		Okno drewniane z kwaterami stałymi oraz rozwieralno–uchylnymi i rozwieralnymi, sosnowe klejone trójwarstwowo, powierzchnia lita, malowane, szyba termoizolacyjna dwukomorowa o współczynniku U = 0,7 W/m2K, klamka podwyższonym poziomie antywłamaniowości w kolorze srebrnym, szyna deszczowa oraz parapecik przyszybowy ze stali tytan–cynk, okno rozwieralne ze szprosami wiedeńskimi (ze ślepym szprosem wewnątrz pakietu szybowego) pionowymi i poziomymi; parapety drewniane wewnętrzne w kolorze palisander, okna z nawiewnikiem	Okno drewniane z kwaterami stałymi oraz kwaterą rozwieralno–uchylną, sosnowe klejone trójwarstwowo, powierzchnia lita, malowane, szyba termoizolacyjna dwukomorowa o współczynniku U = 0,7 W/m2K, klamka podwyższonym poziomie antywłamaniowości w kolorze srebrnym, szyna deszczowa oraz parapecik przyszybowy ze stali tytan–cynk, okno rozwieralne ze szprosami wiedeńskimi (ze ślepym szprosem wewnątrz pakietu szybowego) pionowymi i poziomymi; parapety drewniane wewnętrzne w kolorze palisander, okna z nawiewnikiem	Okno drewniane z kwate rozwieralno–uchylnymi, sosnowe kle trójwarstwowo, powierzchnia lita, malow szyba termoizolacyjna dwukomorowa współczynniku U = 0,7 W/m2K, kla podwyższonym poziomie antywłamaniowość kolorze srebrnym, szyna deszczowa parapecik przyszybowy ze stali tytan–c parapety drewniane wewnętrzne w kol palisander, okno z nawiewnikiem
			1. PRZED ZAMÓWIENIEM WSZYSTKIE WYMIARY I ILOŚĆ NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE 2. PODANY WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA UMAX DLA CAŁEGO OKNA.						

WARSTWY:



- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY / SŁUPY ŻELBETOWE
- ŚCIANY Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH
- ŚCIANY DZIAŁOWE Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH
- IZOLACJA TERMICZNA
- IZOLACJA TERMICZNA - WEŁNA MINERALNA
- BLACHODACHÓWKA
- OKŁADZINA DREWNIANA

UWAGI:

1. Przyjęto poziom posadzki parteru +/-0.00 = 65,68 m n.p.m.
2. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i wykonawczymi.
3. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem, a stanem faktycznym wykonawca obowiązany jest przekazać tę informacje do biura projektowego.
4. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
5. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
   - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
   - normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)
   - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych.
   - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
6. Okna montować zgodnie z instrukcją producenta - zabrania się rozszczelniania ryniene okien odwodniających futrynę poprzez rozwiercenie progów drzwi śrubami montażowymi. Zabrania się zasłaniania otworów odwodniających futrynę poprzez niewłaściwe zamontowanie parapetów zewnętrznych.
7. Rysunki architektoniczne należy odczytywać jedynie w powiązaniu z rysunkami branżowymi. Nieścisłości pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z głównym projektantem.
8. Elementy istalacyjne zrealizować wg wytycznych i projektów branżowych.

PRACOWNIA PROJEKTOWA 77
ul.Grodziska 37/4, 60-303 Poznań tel. +48 61-8624412 www.pracownia77.pl

INWESTOR: NADLEŚNICTWO SMOLARZ
KLESNO 3, 66-530 DREZDENKO

OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU LEŚNICZÓWKI
OSADA LEŚNA DĘBNIK 1, SARBINOWO, GM. DOBIEGNIEW, CZĘŚĆ DZ. NR 255

BRANŻA: ARCHITEKTURA

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

PROJEKT BUDOWLANY - REWIZJA 1

SKALA: 1:50

PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. ADAM JESKE
UPR. PROJ. NR OKK/UpB/34/2006

RYS. NR ZS-01

SPRAWDZAJĄCY:

OPRACOWAŁ: - 04.2018