



LEGENDA:

1

TYNK SILIKATOWY NANOPOROWY – barwiony w masie, w kolorze białym

2

OKŁADZINA ŚCIAN – deski, gr. 24 mm, na ruszcie drewnianym, pokryte lakiero-bejcą dekoracyjną, w kolorze palisander (ciemnobrzowy, RAL 8017)

3

DACH PROJEKTOWANY – blachodachówka w kolorze istniejącego pokrycia dachu głównej części,

4

STOLARKA DEWNIANA DRZWIOWA i OKIENNA w kolorze palisander

5

OKIENNICE – deski drewniane w ramie drewnianej, w kolorze zbliżonym do profili drzwiowych i desek elewacyjnych, palisander

6

TARAS – deski drewniane, gr. minimum 24mm, w kolorze palisander

7

OBRÓBKI BLACHARSKIE–blacha tytan–cynk

8

OKŁADZINA COKOŁU – tynk żywiczny gruboziarnisty, w kolorze popielatym (np. RAL 7000)

9

PLYTY BETONOWE–prefabrykowane płyty brukowe betonowe, gr. 8cm, o wymiarach 80x80, w kolorze popielatym

10

PLYTY KAMIENNE gr. 4cm, o wymiarach 80x80, w kolorze popielatym

11

istniejący cokół – kamień

12

TYNK SILIKATOWY NANOPOROWY – barwiony w masie, w kolorze szarym popielatym (np. RAL 7000)

13

STOLARKA OKIENNA w kolorze białym

14

BLACHA OCYNK. malowana w kolorze białym

15

BLACHA OCYNK. malowana w kolorze tożsamym z pokryciem dachowym

PAR

UWAGI:

1. Przyjęto poziom posadzki parteru +/-0.00 = 65,68 m n.p.m.

2. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i wykonawczymi.

3. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem, a stanem faktycznym wykonawca obowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.

4. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.

5. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)

- normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych.

- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

6. Okna montować zgodnie z instrukcją producenta - zabrania się rozszczelniania rynienek odwodniających futrynę poprzez rozwiercenie progów drzwi śrubami montażowymi. Zabrania się zasłaniania otworów odwodniających futrynę poprzez niewłaściwe zamontowanie parapetów zewnętrznych.

7. Rysunki architektoniczne należy odczytywać jedynie w powiązaniu z rysunkami branżowymi. Nieścisłości pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z głównym projektantem.

8. Elementy instalacyjne zrealizować wg wytycznych i projektów branżowych.

PRACOWNIA PROJEKTOWA 77

ul.Grodzka 37/4, 60-303 Poznań

tel. +48 61-8824412

www.pracownia77.pl

INWESTOR: NADLEŚNICTWO SMOLARZ	
KLESNO 3, 66-530 DREZDENKO	
OBJEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU LEŚNICZÓWKI	
OSADA LEŚNA DĘBNIK 1, SARBINOWO, GM. DOBIEGNIEW, CZĘŚĆ DZ. NR 255	
ELEWACJA FRONTOWA	BRANŻA:
	ARCHITEKTURA
PROJEKT BUDOWLANY - REWIZJA 1	SKALA:
	1:50
PROJEKTANT:	MGR INŻ. ARCH. ADAM JESKE
UPR. PROJ. NR OKK/UpB/34/2006	RYS. NR
SPRAWDZAJĄCY:	A-10
OPRACOWAŁ:	
-	04.2018