



UWAGI OGÓLNE

- [illegible]

UWAGI SZCZEGÓŁOWE

- UWAGA 1: Stława siłowni (szczyty) w tym czasie (okresie)
UWAGA 2: Wyłączenie siłowni blokujące w bloku oporowym i zabiegowy limitolog
UWAGA 3: Wyłączenie siłowni blokujące w bloku oporowym i zabiegowy limitolog
UWAGA 4: Wyłączenie siłowni blokujące w bloku oporowym i zabiegowy limitolog
- okresowa przy czasie zaprogramowanym (zabiegowy w projekcie kontrolacji)
UWAGA 5: Instalacja podłączona do wyłączenia i znowelizacji z poziomu 0.00
UWAGA 6: Instalacja podłączona do wyłączenia i znowelizacji z poziomu 0.00
UWAGA 7: Instalacja podłączona do wyłączenia i znowelizacji z poziomu 0.00
UWAGA 8: Instalacja podłączona do wyłączenia i znowelizacji z poziomu 0.00
UWAGA 9: Instalacja podłączona do wyłączenia i znowelizacji z poziomu 0.00
UWAGA 10: Instalacja podłączona do wyłączenia i znowelizacji z poziomu 0.00
UWAGA 11: Instalacja podłączona do wyłączenia i znowelizacji z poziomu 0.00
UWAGA 12: Instalacja podłączona do wyłączenia i znowelizacji z poziomu 0.00
UWAGA 13: Instalacja podłączona do wyłączenia i znowelizacji z poziomu 0.00
- Instalacja 11: Okresowa zaprogramowana 75 mm x 75 mm na podłogę siłowni, bez oporów
Instalacja 12: Okresowa zaprogramowana 75 mm x 75 mm na podłogę siłowni, bez oporów
Instalacja 13: Wyłączenie siłowni w projekcie kontrolacji i znowelizacji z poziomu 0.00
- projektowana siłownia okłonna
projektowana siłownia drzwiowa
piony instalacji klimatyzacji
(wg opracowania branżowego)
piony instalacji CO (wg opracowania branżowego)
- 112
94
200
150
600

LEGENDA

- | | |
|---|------------------------------|
| Isbn, ściana | Isbn, ściana do wyburzenia |
| projektowane docieplenie od wewnątrz z płyt mineralnych | projektowana ściana murowana |
| termoizolacja od zewnętrz | |
| projektowany strop żelbetowy - wg projektu konstrukcji | |
| ściana wewnętrzna suchej zabudowy z płyt g-g | |

- | | |
|--|---------------------------|
| Ism, ściana | Ism, ściana |
| projektowana ściana murowana | Ism, ściana do wyburzenia |
| projektowane docieplenie od wewnątrz z płyt mineralnych | |
| termoizolacja od zewnętrznej | |
| projektowany strop żelbetonowy - wg projektu konstrukcji | |
| ściana wewnętrzna suchej zabudowy z płyt gk | |
| istniejąca ława fundamentowa | |
| projektowana ława fundamentu (podobie) | |
| wysokość kolumnowa pod istniejącym fundamentem | |
| wysokość w świetle licznica do posadzki do dolnej płaszczyzny podłożu podana w metrach | |
| wysokość pomieszczenia w świetle podana w metrach | |
| wysokość parapetu, na budowie skorygować | |
| wymiar w związku z koniecznością ocieplenia | |
| tytuł osłoda określonego od wewnątrz | |

[illegible]