

## Przedmiar robót

Budowa: **1.Remont drogi gminnej Żurowa-Olszyny Nr 200622K (dz.ewid. 754), w miejscowości Żurowa w km 0+750 – 1+100.**

Obiekt lub rodzaj robót: **Klasyfikacja wg.CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg , 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg**

Lokalizacja: **Gmina Szerzyny**

Inwestor: **Gmina Szerzyny**

Autor opracowania:  
**mgr inż. Wacław Dubiel**

.....

## Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

1.Remont drogi gminnej Żurowa-Olszyny Nr 200622K (dz.ewid. 754), w miejscowości Żurowa w km 0+750 – 1+100.

Parametry techniczne

Kategoria ruchu KR1

Jezdnia szer:

0+750 do 1+100 szerokość jezdni 3,00 m

Pobocza szer. 0.3 m

Pochylenie nawierzchni jednostronne 2% ( na łukach 5%)

Pochylenie poboczy 6%

Konstrukcja nawierzchni

-warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1-KR2 4 cm

-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AW 11 S KR1-KR2 4 cm

-istniejąca droga- z uszkodzoną nawierzchnią asfaltową.

Konstrukcja poboczy

-pobocze z kruszywa łamanego 4-31.5 gr.10 cm skropione emulsją asfaltową.

Przedmiary:

a.Powierzchnia nawierzchni 350x3,00=1050,00 m2

b.Powierzchnia poboczy 2X350x0,3=210,00 m2

## Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	<b>Kosztorys</b>		
1	23	Element	<b>1.Remont drogi gminnej Żurowa-Olszyny Nr 200622K (dz.ewid. 754), w miejscowości Żurowa w km 0+750 – 1+100.</b>		
1.1		KNNR 6/1005/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu	m2	1 050,00
1.2		KNNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	1 050,00
1.3		KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t	m2	1 050,00
1.4	23	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t	m2	1 050,00
1.5	23	KNNR 6/204/5	Nawierzchnie z kamienia łupzonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10 cm-uzupełnienie poboczy	m2	210,00
1.6		KNNR 6/1002/1 (2)	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienne o wymiarach 2-5 mm, ilość kruszywa 8,0 dm3/m2, samochód 5-10 t (1)	m2	210,00