

Przedmiar robót

Budowa: **3.Remont drogi gminnej Cermna-Swoszowa Nr 200618K (dz.ewid. 2684/1) w miejscowości Cermna w km 1+000 – 1+500.**

Obiekt lub rodzaj robót: **Klasyfikacja wg.CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg , 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg**

Lokalizacja: **Gmina Szerzyny**

Inwestor: **Gmina Szerzyny**

Autor opracowania:
mgr inż. Wacław Dubiel

.....

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

3.Remont drogi gminnej Cermna-Swoszowa Nr 200618K (dz.ewid. 2684/1) w miejscowości Cermna w km 1+000 – 1+500.

Parametry techniczne

Kategoria ruchu KR1

Jezdnia szer 3,10 m

Pobocza szer. 0.25m

Pochylenie nawierzchni jednostronne 2% (na łukach 5%)

Pochylenie poboczy 6%

Konstrukcja nawierzchni

-warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1-KR2 4 cm

-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AW 11 S KR1-KR2 4 cm

-istniejąca droga- z uszkodzoną nawierzchnią asfaltową.

Konstrukcja poboczy

-pobocze z kruszywa łamanego 4-31.5 gr.10 cm, skropione emulsją asfaltową.

Przedmiary:

a.Powierzchnia nawierzchni asfaltowej 3,10x500=1550,00 m2

b.Powierzchnia poboczy 2x0,25x500=250,00 m2

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	Kosztorys		
1	23	Element	3.Remont drogi gminnej Cermna-Swoszowa Nr 200618K (dz.ewid. 2684/1) w miejscowości Cermna w km 1+000 – 1+500.		
1.1		KNR 231/1004/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	m2	1 550,00
1.2		KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	1 550,00
1.3		KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4`cm, masa grysowa, samochód 5-10`t	m2	1 550,00
1.4	23	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4`cm, masa grysowa, samochód 5-10`t	m2	1 550,00
1.5	23	KNNR 6/204/5	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10`cm -uzupełnienie poboczy	m2	250,00
1.6		KNNR 6/1002/1 (2)	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grysy kamienne o wymiarach 2-5`mm, ilość kruszywa 8,0`dm3/m2, samochód 5-10`t (1)	m2	250,00