

ZESTAWIENIE OKIEN – I kondygnacja

symbol		o1	o2	o3	o4
schemat					
wymiary okna	S	116	116	58	117
	H	165	165	165	58
ilość I kondygnacja		5	8	4	2
uwagi			szkło przeciwśoneczne	w wc stanowiska p.poż. szkło matowe	EI60

- UWAGI DOTYCZĄCE OKIEN:
1. Zestawienie nie jest listą zamówieniową. Przed zamówieniem sprawdzić wymiary na budowie.
 2. Okna drewniane, trzyszybowe. Profile okienne w kolorze naturalnego drewna, ciemnobrązowe.
 3. Nowe okna dostosować wyglądem do okien istniejących – dotyczy m. in. podziału pionowego, poziomego, szprosów i koloru.
 4. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U_{max}=0,9W/m^2K$ (WT 2021).
 5. Wskazane okna w klasie odporności ogniowej EI60. Z możliwością otwierania wyłącznie do mycia.
 6. Okucia obwiedniowe zapewniające sposób otwierania rozwieralno – uchylno.
 7. W oknach w pomieszczeniach zlokalizowanych od strony południowej należy zastosować szyby zespolone przeciwśoneczne ze szkła selektywnego, które zredukują poziom energii słonecznej, przedostającej się przez okna i ochronią jednocześnie przed szkodliwym działaniem promieniowania słonecznego.
 8. W pozostałych oknach szyby zespolone niskoemisyjne standardowe.
 9. Szklenie w toaletach matowe.
 10. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna max $0,9 W/m^2K$ (WT 2021).
 11. Izolacyjność akustyczna okien min. $R_w = 30 - 32$ dB.
 12. W celu zapewnienia prawidłowej wentylacji, właściwego poziomu wilgoci oraz odpowiedniej cyrkulacji w pomieszczeniu należy zastosować w każdym oknie rozszelnienie.
 13. Parapety wewnętrzne drewniane na I i II kondygnacji istniejące. Parapety oczyścić, ewentualnie naprawić i zabezpieczyć powłoką dekoracyjną. W przypadku uszkodzenia parapetu bez możliwości jego naprawy należy wymienić go na nowy.
 14. Parapety zewnętrzne ceramiczne klinkierowe.
 15. Istniejące kraty na I kondygnacji należy oczyścić i zabezpieczyć powłokami malarskimi.
 16. We wszystkich oknach w pokojach biurowych i pom. socjalnych zamontować rolety przeciwśoneczne z folii chroniącej przed oślepianiem, słońcem, upałem oraz promieniowaniem UV.

ZESTAWIENIE OKIEN – II kondygnacja

symbol		o5	o6	o7	o8	o9	o10	o11	o12	o13
schemat										
wymiary okna	S	130	130	53	64	53	116	116	57	110
	H	216	216	216	216	216	216	216	200	150
ilość II kondygnacja		2	9	4	6	3	2	2	6	1
uwagi			szkło przeciwśoneczne	szkło przeciwśoneczne		w wc szkło matowe		odporność ogniowa EI60		okno napowietrzające

Pracownia Architektoniczna AR-KON			
ul. Młyńska 4, 72-004 Tanowo			
tel. 601 627 494, e-mail: pracownia.arkon@wp.pl			
Faza:	Projekt wykonawczy		
Część:	Architektura		
Temat:	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI MIESZKALNEJ NA CELE BIUROWE ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI BIUROWEJ W BUDYNKU SIEDZIBY NADLEŚNICTWA CHOJNA		
Lokalizacja:	Chojna, ul. Szczecińska 36, działka nr 93, obręb Chojna 2		
Treść:	ZESTAWIENIE OKIEN		
Projektant:	mgr inż. arch. Małgorzata Śliwka	upr. bud. 1/Sz/98	16
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Krzysztof Miziński	upr. bud. 4/ZPOIA/2002	
			07.2017 r.