WOD – KAN



LEGENDA:

- 160 — inst. kan. san. pod stropem
- 160 — inst. kan. san.
- inst. wod. zimnej
- inst. wod. ciepłej
- PW1 • pion inst. wod.
- PK2 • pion kan. san.

OZNACZENIA NA RYSUNKACH

P1 –POSADZKA NA GRUNCIE /WNĘTRZE/

BETON SZLIFOWANY	10 cm
FOLIA PE 0.4mm	–
TERMOIZOLACJA XPS	10 cm
FOLIA PE 0.4mm	–
CHUDY BETON	10 cm
PIASEK ZAGĘSZCZONY	15 cm
ŻWIR UBITY	30 cm
GRUNT ZAGĘSZCZONY I UTWARDZONY	

D –DACH

DACHÓWKA CERAMICZNA ISTN.	–
OKUCIA BLACHARSKIE – DO WYMIANY	–

S1 – ŚC. ZEWN. ISTN. POWYŻEJ POZ. GRUNTU

TYNK CEM.–WAP. – RENOWACJA	1.2 cm
ŚCIANA MUROWANA	ZMIENNA
TYNK CEM.–WAP. – RENOWACJA	1.2 cm

S2 – ŚC. WEWN. ISTN. POWYŻEJ POZ. GRUNTU

TYNK CEM.–WAP. – RENOWACJA	1.2 cm
ŚCIANA MUROWANA	ZMIENNA
TYNK CEM.–WAP. – RENOWACJA	1.2 cm

S3 – ŚC. WEWN. PROJ. POWYŻEJ POZ. GRUNTU

PŁYTKI CERAMICZNE 20x20	1.0 cm
PŁYTA G–KBI x2	2.5 cm
PODKONSTR. STAL. + WEŁNA MINERAL.	7.5 cm
PŁYTA G–KBI x2	2.5 cm
PŁYTKI CERAMICZNE 20x20	1.0 cm

S4 – ŚC. WEWN. PROJ.. POWYŻEJ POZ. GRUNTU

PŁYTKI CERAMICZNE 20x20	1.2 cm
ŚCIANA MUROWANA	6.0 cm
PŁYTKI CERAMICZNE 20x20	1.2 cm

S...* – WYKOŃCZENIE PŁYTKI CERAMICZNE 20x20

LEGENDA:

- ŚCIANA DO WYPEŁNIENIA
- ŚCIANA DO WYBURZENIA
- ±0.00=poz. istniejący — POZIOM WYKOŃCZONY
- POZIOM SUROWY
- ELEMENTY WYMIENIANE W RAMACH RENOWACJI

UWAGI.

1. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. O WSZELKICH ZAUWAŻALNYCH NIEZGODNOŚCIACH NALEŻY BEZZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA CELEM ICH WYJAŚNIEŃ
3. PODCZAS PRAC ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ PRZY ISTNIEJĄCYCH INSTALACJACH TECH.
4. PAS PRZYFUNDAMENTOWY WYS. 0,6m ZABEZPIECZYĆ PRZED WODAMI OPADOWYMI NP. TYNKIEM MOZAIKOWYM, KOLOR BIAŁY
5. OSUSZENIE FUNDAMENTÓW WG WYBRANEJ TECHNOLOGII DO AKCEPTACJI INWESTORA
6. IZOLACJA POZIOMA I PIONOWA 1x PAPA ASFALTOWA SBS LUB ASFALTOWA MASA USZCZELNIAJĄCA
7. NOWE ŚCIANY ZEWN. Z BLOCZKÓW BETONU KOMÓRKOWEGO O PODWYŻSZONYM WSPÓŁCZYNNIKU TERMOIZOLACYJNOŚCI.
8. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU WYKAZUJĄCE KOROZJĘ, DEGRADACJĘ I ZUŻYCIE TECHNICZNE NALEŻY USUNĄĆ I ZASTĄPIĆ NOWYMI.
9. PRZEBICIA INSTALACYJNE ZG. Z PROJEKTEM BRANŻY SANITARNEJ I WENTYLACYJNEJ

eM4 PRACOWNIA ARCHITEKTURY . BRATANIEC
UL. ZAMOYSKIEGO 26/9, 30–523 KRAKÓW

INWESTOR: URZĄD MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE
PLAC ZWYCIĘSTWA 13, 32–005 NIEPOŁOMICE

OBIEKT: RENOWACJA BUDYNKU IZBY REGIONALNEJ
UL. ZAMKOWA 5a, NIEPOŁOMICE, DZ. NR 2512/1

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. MATEUSZ EKIERT, MAP/0208/POOS/09
SPRAWDZIŁ: mgr inż. ANDRZEJ ŁUKASZYK, upr 124/90

TEMAT RYS.:
ROZPR. INST. WOD.–KAN.
RZUT PARTERU

STADIUM:	DATA:	NR RYS.:
PB	IX.2018	IS.01
SKALA: 1:50		