PRZEKRÓJ A - A
UWAGA:
FUNDAMENTY – wszystkie powierzchnie izolowane przeciwwilgociowo dwukrotnie 2 x klejoid bitumiczny, 2 x masce ST na dwukrotnie zagruntowanym podkładzie
Fundamenty chudym betonem o klasie B 7,5 pod niezagrzewania
UWAGA:
IZOLACJA CIEPLNA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH – styropian dystrybowany XPS o krawędziach frezowanych gr. 10cm, rapowka, grunt, szpachla p. wilgociowa 2 x klejoid R, folia kubełkowa od strony drumu zasłoczona problem systemowym.
Uwaga: Pomoce balustrad zabezpieczone przed ewentualnym zsuwaniem się po rdzn.
Ostatni pasażon pomiędzy belgiami sklodowa zabezpieczona np. siatką.
SZCZYTOWYCH.
WZDŁUŻ ŚCIANY W OSI D ROZMIESZCZONO DRABINKI GIMNASTYCZNE
PRZEKRÓJ A - A
SPORTOWA POMIESZCZENIOWO.
DLA PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA WENTYLACJI PODŁOGI
SPORTOWEJ – NALEŻY CHRONIĆ PODŁOGĘ
OD ŚCIANY O OKOŁO 3 - 4cm. DLA UZYSTANIA CYKKULACJI
POMIĘDZY PODŁOGĄ KONSTRUKCJĄ PODŁOGI
BRAMEK. BLIŻKOW DO SIATKOWEJ/KONTAKTEM.
W PODŁOŻE NALEŻY UMIEŚCIĆ TULEJE DO MONTAŻU
KOSZE DO KOSZYKÓWKI NALEŻY MONTOWĄ NA ŚCIANACH
UWAGA:
W HALI SPORTOWEJ ZAPROJEKTOWANO SYSTEMOWĄ PODŁOGĘ
SPORTOWĄ POWIERZCHNIOWO. ELASTYCZNĄ
SPORTOWEJ – NALEŻY CHRONIĆ PODŁOGĘ
OD ŚCIANY O OKOŁO 3 - 4cm. DLA UZYSTANIA CYKKULACJI
POMIĘDZY PODŁOGĄ KONSTRUKCJĄ PODŁOGI
BRAMEK. BLIŻKOW DO SIATKOWEJ/KONTAKTEM.
W PODŁOŻE NALEŻY UMIEŚCIĆ TULEJE DO MONTAŻU
KOSZE DO KOSZYKÓWKI NALEŻY MONTOWĄ NA ŚCIANACH
SZCZYTOWYCH.
WZDŁUŻ ŚCIANY W OSI D ROZMIESZCZONO DRABINKI GIMNASTYCZNE
1
2
3
4
5
6
7
8
A
C
E
F
F1
G
O
P/W
+10.00 = 190.53
+10.00 = 221.04
± 0.00 = 221.04
+11.94
+12.38
+13.60
+11.84
+12.03
+6.28
+7.00
+6.15
+3.60
+2.70
+3.60
+11.16
+7.23
+2.20
+3.20
+3.60
+3.20
+2.70
+3.60
+3.20
+3.60
+3.20
+3.60
+3.20