

ZESTAWIENIE DRZWI												
SYMBOL		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11
SCHEMAT												
WYMIARY OTWORU. W ŚWIETLE OŚCIEŻY [cm]	H	200 (min.90)	100 (min.90)	100 (min.90)	140 (min.90)	150 (min.90)	100 (min.90)	100 (min.90)	90 (min.80)	100 (min.90)	159 (min.90)	140 (min.90)
	Sz	205 (min. 200)	205 (min. 200)	205 (min. 200)	205 (min. 200)	205 (min. 200)	205 (min. 200)	205 (min. 200)	205 (min. 200)	205 (min. 200)	205 (min. 200)	205 (min. 200)
LOKALIZACJA		PRZYZIEMIE	PRZYZIEMIE	PRZYZIEMIE	PODDASZE	PODDASZE	PODDASZE	PODDASZE	PODDASZE	PODDASZE	PODDASZE	PODDASZE
ILOŚĆ		1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA		U <1,5 W/m2	U <1,5 W/m2	U <1,5 W/m2	--	--	--	--	--	--	--	--
UWAGI		DRZWI ZEWNĘTRZNE, ALUMINIOWE w systemie fasadowym ZAWIASY POTRÓJNE, WZMOCNIONE SZKLENIE PODWÓJNE, SZKŁO BEZPIECZNE Z POWŁOKĄ PRZECIWIEMISYJNĄ I WYPEŁNIENIEM ARGONEM, KOLOR RAL 7016  ZAŁOŻYĆ ZABEZPIECZENIA ANTYWŁAMANIOWE i ROLETY WEWNĘTRZNE	DRZWI ZEWNĘTRZNE, STAŁOWE ZAWIASY POTRÓJNE, WZMOCNIONE KOLOR RAL 7016  W dolnej części drzwi zamontować kratki wentylacyjne o pow. min. 250cm2	DRZWI WEWNĘTRZNE, STAŁOWE ZAWIASY POTRÓJNE, WZMOCNIONE KOLOR RAL 7016 odporność EI 30	DRZWI WEWNĘTRZNE, ZAWIASY POTRÓJNE, WZMOCNIONE KOLOR RAL 7016	DRZWI WEWNĘTRZNE, STAŁOWE ZAWIASY POTRÓJNE, WZMOCNIONE KOLOR RAL 7016 odporność EI 60	DRZWI WEWNĘTRZNE, PŁYGINOWE ZAWIASY POTRÓJNE, WZMOCNIONE z podcięciem SZKŁO BEZPIECZNE przeziernie KOLOR RAL 7016	DRZWI WEWNĘTRZNE, PŁYGINOWE ZAWIASY POTRÓJNE, WZMOCNIONE z podcięciem SZKŁO BEZPIECZNE MLECZNE KOLOR BIAŁY	DRZWI WEWNĘTRZNE, PŁYGINOWE ZAWIASY POTRÓJNE, WZMOCNIONE z podcięciem KOLOR BIAŁY	DRZWI WEWNĘTRZNE,  PRZESUWNE CHOWANE W KASECIE ZE SZCZELINĄ WENTYLACYJNĄ KOLOR BIAŁY	DRZWI WEWNĘTRZNE,  SKŁADANE ZE SZCZELINĄ WENTYLACYJNĄ KOLOR BIAŁY	DRZWI WEWNĘTRZNE,  ZAWIASY POTRÓJNE, WZMOCNIONE SZKŁO BEZPIECZNE przeziernie KOLOR NATURALNY
WE WSZYSTKICH DRZWIACH I BRAMACH ZAMONTOWAĆ ZAMKI												
ZESTAWIENIE OKIEN					ZESTAWIENIE BRAM							
SYMBOL		O1	O2	O3	O4		B1	B2				
SCHEMAT												
WYMIARY OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻY [cm]	H	110/ 137	160	118	250		350 ( 250+25+75)	350				
	Sz	110	78	78	250		300	350				
LOKALIZACJA		PRZYZIEMIE I PODDASZE	PODDASZE	PODDASZE	PODDASZE		PRZYZIEMIE	PRZYZIEMIE				
ILOŚĆ		8	5	4	1		2	1				
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA		U <1,1 W/m2	U <1,3 W/m2		U <1,1 W/m2		SKRZYDŁO -BEZ WYMAGAŃ, OCIEPLANE NAŚWIEITŁE U <1,1 W/m2	BEZ WYMAGAŃ, OCIEPLANE				
UWAGI		OKNO ALUMINIOWE SZER. PROFILU 50MM SZKLENIE PODWÓJNE, Z POWŁOKĄ PRZECIWIEMISYJNĄ I WYPEŁNIENIEM ARGONEM, Z NAWIEWNIKIEM KOLOR RAL 7016	OKNO POŁACIOWE, OBROTOWE PVC LUB DREWNIANE OTWIERANIE Z POZIOMU PODŁOGI Z NAWIENIWKIEM (oprócz okien w sali)		OKNO Z PVC SZKLENIE PODWÓJNE, Z POWŁOKĄ PRZECIWIEMISYJNĄ I WYPEŁNIENIEM ARGONEM, Z NAWIEWNIKIEM KOLOR RAL 7016		BRAMA SEGMENTOWA LUB UCHYLNA, NAŚWIEITŁE STAŁE- OSOBNE oddzielone od bramy nadprożem żelbetowym  KOLOR RAL 7016	BRAMA SEGMENTOWA LUB UCHYLNA KOLOR RAL 7016				
							W BRAMACH ZAMONTOWAĆ ZAMKI					
UWAGA: - ZESTAWIENIE STOLARKI ANALIZOWAĆ RAZEM Z OPISEM TECHNICZNYM - PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU WYMIARY OTWORÓW DO WBUDOWANIA STOLARKI I BRAM - OSADZENIE OKIEN, DRZWI I BRAM WG. INSTRUKCJI PRODUCENTA. -WYMIARY OTWORÓW PODANO W ŚWIETLE MURU												
UWAGA: <u>1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA PLACU BUDOWY</u>												
jednostka projektowa:		PUZZLE PRACOWNIA PROJEKTOWA ANNA DĄBROWSKA ul. Żółkiewskiego 3/21, 70-345 Szczecin, tel. 604 25 98 29 / 091 8 511 289										
branża:		ARCHITEKTURA										
faza:		projekt budowlano - wykonawczy										
temat:		ROZBIÓRKA I ODBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ										
lokalizacja inwestor		Zalesie 1 dz. nr 535/2 obr. Zalesie, gm. Police PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież Zalesie 1, 72-004 Tanowo										
PROJEKT												
projektowała:		mgr inż. arch. ANNA A. DĄBROWSKA upr. bud. 3/ZPOIA/OKK/2011										
sprawdziła:		mgr inż. arch. MONIKA ŁYKO-KONIECZNA upr. bud. 8/ZPOIA/OKK/2016										
tytuł rysunku:		ZESTAWIENIE STOLARKI									nys. nr.	
data:		GRUDZIEŃ 2018 r.									skala: 1:100	
08/a												