

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000- 000000-7, Roboty budowlane  
7, Roboty  
budowlane

-,  
Roboty, boty,  
budowlane, dowlane,

NAZWA INWESTYCJI : 73-240 Bierzwnik, dz nr 304/14, j.ewid.Bierzwnik 320201\_2 obręb ewid.Wygon 003  
INWESTOR : Nadlesnictwo Bierzwnik ul.Dworcowa 17, 73-240 Bierzwnik

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Nawierzchnie i obramowania</b>			
1 d.1	KNR 2-31 0105-01	Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie. Piasek średnioziarnisty 50,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50,900	
				RAZEM	50,900
2 d.1	KNR 2-31 0105-02	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm Piaske średnioziarnisty. 50,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50,900	
				RAZEM	50,900
3 d.1	KNR 2-31 0303-01	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wg DP. 50,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50,900	
				RAZEM	50,900
4 d.1	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8cm tylko opaska wokół budynku 28 m 28,0	m m	 28,000	
				RAZEM	28,000
5 d.1	KNR 2-31 0402-01 opaska chodniki	Ława z żwirowa pod obrzeża 28*0,15*0,2 (2+3,3+2+7,1+1,5+1,5)*0,15*0,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,840 0,522	
				RAZEM	1,362
<b>2</b>		<b>Podjazd i schody wejściowe</b>			
6 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego pod fundament pochylni. Beton C8/10 0,366	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,366	
				RAZEM	0,366
7 d.2	KNR 2 0301-03	Fundamenty z bloczków betonowych. Fundamenty pochylni. 1,626	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,626	
				RAZEM	1,626
8 d.2	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe ścian pochylni wg DP. 22,608	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22,608	
				RAZEM	22,608
9 d.2	KNR 2 0302-02	Ściany pochylni z cegły klinkierowej kolor szary wg DP. 0,864	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,864	
				RAZEM	0,864
10 d.2	KNR 2-31 0105-01	Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie. Piasek średnioziarnisty 18,716	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18,716	
				RAZEM	18,716
11 d.2	KNR 2-31 0105-02	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm Piaske średnioziarnisty. 18,716	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18,716	
				RAZEM	18,716
12 d.2	KNR 2-31 0303-01	Nawierzchnia z kostki betonowej n gr. 6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wg DP. 18,716	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18,716	
				RAZEM	18,716
13 d.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm. 14,54	m m	 14,540	
				RAZEM	14,540
14 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z oporem pod obrzeża beton C8/10 0,872	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,872	
				RAZEM	0,872
15 d.2		Wycieraczki do obuwia typowe 0,6x0,4m wg DP. 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.2		Balustrada pochylni z montażem wg DP. 13	mb mb	 13,000	
				RAZEM	13,000