

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ETAP II PODODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH														
NAZWA	D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7	
RYSUNEK														
PODCIĘCIE WENTYLACYJNE	NIE		TAK		TAK		NIE		NIE		TAK		TAK	
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	120		102		102		102		102		102		92	
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	206		206		206		206		206		206		206	
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	110		90		90		90		90		90		80	
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	200		200		200		200		200		200		200	
KIERUNEK OTWIERANIA	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO
IŁOŚĆ	4		4		2		3		1		2		1	
NR POMIESZCZEŃ	9/23, 9/25, 9/27, 9/29 9/32, 9/34, 9/36, 9/47		9/24, 9/26, 9/28, 9/30, 9/33 9/35, 9/37, 9/44, 9/48, 9/50		9/39, 9/42, 9/46, 9/55, 9/59		9/40, 9/41, 9/45, 9/51		9/31, 9/43 9/53, 9/54, 9/56		9/52		9/17	
UWAGI	<p>Drzwi płytowe typu Porta Enduro, laminowane, z okleiną HPL, gr. min. 0,7mm. Rama skrzydła wykonana z klejonej drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła płytą włórowo - otworową, wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypełnieniem oklejona jest dwustronnie płytą HDF i laminowana. Ościeżnica lakierowana, stalowa, regulowana na grubość muru. Zawiasy o wytrzymałości min. 100 kg, ze stali nierdzewnej. Drzwi pełne z przeszkleniem - wypełnienie szkieł w kolorze mlecznym. Wyposażone w zamek na wkładkę patentową z kompletem szyków oraz klamki. Okucia satynowe, klamka typu U form, stal szczotkowana satynowana. Kolor skrzydła Popielaty Euroinvest.</p>		<p>Drzwi płytowe typu Porta Enduro, laminowane, z okleiną HPL, gr. min. 0,7mm. Rama skrzydła wykonana z klejonej drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła płytą włórowo - otworową, wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypełnieniem oklejona jest dwustronnie płytą HDF i laminowana. Ościeżnica lakierowana, stalowa, regulowana na grubość muru. Zawiasy o wytrzymałości min. 100 kg, ze stali nierdzewnej. Drzwi pełne z przeszkleniem - wypełnienie szkieł w kolorze mlecznym, z podcięciem wentylacyjnym. Wyposażone w blokadę łazienkową oraz klamki. Okucia satynowe, klamka typu U form, stal szczotkowana satynowana. Kolor skrzydła Popielaty Euroinvest.</p>		<p>Drzwi płytowe typu Porta Enduro, laminowane, z okleiną HPL, gr. min. 0,7mm. Rama skrzydła wykonana z klejonej drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła płytą włórowo - otworową, wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypełnieniem oklejona jest dwustronnie płytą HDF i laminowana. Ościeżnica lakierowana, stalowa, regulowana na grubość muru. Zawiasy o wytrzymałości min. 100 kg, ze stali nierdzewnej. Drzwi pełne z podcięciem wentylacyjnym, wyposażone w zamek na wkładkę patentową z kompletem szyków oraz klamki. Okucia satynowe, klamka typu U form, stal szczotkowana satynowana. Kolor skrzydła Popielaty Euroinvest.</p>		<p>Drzwi płytowe typu Porta Enduro, laminowane, z okleiną HPL, gr. min. 0,7mm. Rama skrzydła wykonana z klejonej drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła płytą włórowo - otworową, wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypełnieniem oklejona jest dwustronnie płytą HDF i laminowana. Ościeżnica lakierowana, stalowa, regulowana na grubość muru. Zawiasy o wytrzymałości min. 100 kg, ze stali nierdzewnej. Drzwi pełne z przeszkleniem - wypełnienie szkieł w kolorze mlecznym. Wyposażone w zamek na wkładkę patentową z kompletem szyków oraz klamki. Okucia satynowe, klamka typu U form, stal szczotkowana satynowana. Kolor skrzydła Popielaty Euroinvest.</p>		<p>Drzwi płytowe typu Porta Enduro, laminowane, z okleiną HPL, gr. min. 0,7mm. Rama skrzydła wykonana z klejonej drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła płytą włórowo - otworową, wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypełnieniem oklejona jest dwustronnie płytą HDF i laminowana. Ościeżnica lakierowana, stalowa, regulowana na grubość muru. Zawiasy o wytrzymałości min. 100 kg, ze stali nierdzewnej. Drzwi pełne, wyposażone z kompletem szyków oraz klamki. Okucia satynowe, klamka typu U form, stal szczotkowana satynowana. Kolor skrzydła Popielaty Euroinvest.</p>		<p>Drzwi płytowe typu Porta Enduro, laminowane, z okleiną HPL, gr. min. 0,7mm. Rama skrzydła wykonana z klejonej drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła płytą włórowo - otworową, wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypełnieniem oklejona jest dwustronnie płytą HDF i laminowana. Ościeżnica lakierowana, stalowa, regulowana na grubość muru. Zawiasy o wytrzymałości min. 100 kg, ze stali nierdzewnej. Drzwi pełne z przeszkleniem - wypełnienie szkieł w kolorze mlecznym, z podcięciem wentylacyjnym. Wyposażone w samozamykacz zamek na wkładkę patentową z kompletem szyków oraz klamki. Okucia satynowe, klamka typu U form, stal szczotkowana satynowana. Kolor skrzydła Popielaty Euroinvest.</p>		<p>Drzwi płytowe typu Porta Enduro, laminowane, z okleiną HPL, gr. min. 0,7mm. Rama skrzydła wykonana z klejonej drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła płytą włórowo - otworową, wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypełnieniem oklejona jest dwustronnie płytą HDF i laminowana. Ościeżnica lakierowana, stalowa, regulowana na grubość muru. Zawiasy o wytrzymałości min. 100 kg, ze stali nierdzewnej. Drzwi pełne z przeszkleniem - wypełnienie szkieł w kolorze mlecznym, z podcięciem wentylacyjnym. Wyposażone w blokadę łazienkową oraz klamki. Okucia satynowe, klamka typu U form, stal szczotkowana satynowana. Kolor skrzydła Popielaty Euroinvest.</p>	

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ	
NAZWA	D8
RYSUNEK	
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	155
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	227
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	140
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	220
KIERUNEK OTWIERANIA	SKRZYDŁO OTWIERANE LEWE
IŁOŚĆ	1
NR POMIESZCZEŃ	9/2
UWAGI	<p>Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, węzła skrzydła blokowane wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zamek patentowy z kompletem szyków</li><li>- klamka</li><li>- samozamykacz</li><li>- szyba bezpieczna</li><li>- kolor ral 7047</li></ul> <p>- kontrola dostępu włączona w system SSP</p>

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ P.POŻ	
NAZWA	D9
RYSUNEK	
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	240
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	227
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	225
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	220
KIERUNEK OTWIERANIA	dwuskrzydłowe stałe otwarte
IŁOŚĆ	1
NR POMIESZCZEŃ	9/22
UWAGI	<p>Drzwi aluminiowe p.poż EI60 stałe otwarte z samozamykaczami i elektromagnesami ściennymi podłączanym do systemu SSP wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- klamka</li><li>- szyba bezpieczna</li><li>- kolor ral 7047</li></ul>

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ P.POŻ EI60		
NAZWA	O1	O2
RYSUNEK		
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	153	153
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	174	174
SZEROKOŚĆ W OBRYSIE OŚCIEŻNIC	152	152
WYSOKOŚĆ W OBRYSIE OŚCIEŻNIC	173	173
IŁOŚĆ	1	1
NR POMIESZCZEŃ	9/31	9/32
UWAGI	<p>Okno aluminiowe zewnętrzne p.poż. Konstrukcja okna EI60 Część stała szkło EI60 Część otwierana szkło zwykłe Kolor dopasowany do istniejącej stolarki okiennej</p>	<p>Okno aluminiowe zewnętrzne p.poż. Konstrukcja okna EI60 Część stała szkło EI60 Część otwierana szkło zwykłe Kolor dopasowany do istniejącej stolarki okiennej</p>

<b>PB PROBUD 1</b> <b>Tadeusz Pawłowski</b> ul. Warszawska 18, 05-090 Raszyn, Dawidy	
Nazwa inwestycji:	
<b>PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ IX PIĘTRA W BUDYNKU PAWILONU GŁÓWNEGO W CENTRALNYM SZPITALU KLINICZNYM MSWiA W WARSZAWIE</b>	
PROJEKT WYKONAWCZY ETAP II Pododdział Chorób Wewnętrznych	
Inwestor: <b>Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137</b>	
ZESTAWIENIE STOLARKI	
Skala :	1:100
Numer rysunku A6	
Projektant:	mgr inż. arch. Jarosław Śmigiera nr upr. proj. 10/R-73/LOOIA/10
Sprawdził:	mgr inż. arch. Maciej Skorupski nr upr. proj. : 11/B-927/LOOIA/10
Opracował:	mgr inż. arch. Emil Karpowicz
Warszawa, październik 2017	

UWAGA : Przed zamówieniem stolarki należy dokonać pomiaru otworów w miejscu montażu