PIETRO
1:50



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI −m2		
2.01	Pom. wystawowe	19.64
2.02	Pok. biurowy	15.16
2.03	Pom. gospodarcze	6.85
2.04	Komunikacja	11.30
2.05	Pom. wystawowe	57.29
2.06	WC damskie	4.84
2.07	WC męskie	4.48
2.08	Wc osób niepełnosprawnych	5.19
2.09	Cela	5.11
2.10	Cela	5.17
2.11	Cela	5.14
2.12	Cela	5.17
2.13	Cela	5.11
2.14	Cela	5.14
2.15	Cela	5.14
2.16	Cela	5.17
2.17	Cela	5.14
2.18	Cela	5.24
2.19	Spacerniak	70.14
2.20	Cela	5.25
2.21	Cela	4.94
2.22	Cela	5.07
2.23	Cela	4.96

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI −m2		
2.24	Cela	4.99
2.25	Cela	4.99
2.26	Cela	4.99
2.27	Cela	4.99
2.28	Cela	4.99
2.29	Cela	4.99
2.30	Cela	4.99
2.31	Cela	4.91
2.32	Pok. biurowy	6.71
2.33	Kl. schodowa	8.40
2.34	WC	2.24
2.35	Komunikacja	16.42
2.36	WC	2.19
2.37	Pom. gospodarcze	2.32
2.38	Kl. schodowa	1.23
2.39	Pok. biurowy	16.61
2.40	Pok. biurowy	22.32
2.41	Komunikacja+pok. socj.	3.80
2.42	Pok. socjalny	3.37
2.43	Komunikacja	4.88
2.44	Pok. biurowy	17.57
2.45	Pok. biurowy	16.66
2.46	Pok. biurowy	22.66

Uwaga :

1) Podpięcia ciepłaj i zimnej wody do przyborów wykonać odod dołu z posadzki lub ze ściany :
- Umywalki woda ciepła 16x2
- Umywalki woda zimna 16x2
- Miska ustepowa woda zimna 16x2
Przed każym z przyborów zamontować kulowe zawory odcinające. Przybory podpiąć wężem półsztywnym.
2) Instalację hydranotową wykonać z rur stalowych ocynkowanych , podpięcie skrzynki hydrantowej wykonać rurą stalową ocynkowaną od góry , instalację prowadzić pod stropem
3) Podejscie kanalizacyje do umywalki Ø 50
Podejścia do miski ustępowej Ø 110
4) Na instalacji kanalizacji zachować spadek min 2% od przyborów w stronę kanałów zbiorczych
5) Czyszczki i rewizje na instalacji kanalizacji zamontować tak aby było możliwość wglądu do instalacji
6) Należy zapewnić ciśnienie o minimalnej wartości 0,2 MPa na wypływie z hydrantu , w razie zbyt niskiego ciśnienia w sieci należy zamontować zestaw hydroforowy .

LEGENDA :

K1 Pion kanalizacji sanitarnej
W1 Pion Istalacji wodnej

Ciepła woda
Zimna woda
Kanalizacja

Hw25 ZG Hydrant wewnętrzny DN25 z miejscem na gaśnicę

Zasobnikowy elektryczny podgrzewacz ciepłej wody np. Ariston PRO 10 UR PL

Tukan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
tel. 18-449-07-34 e-mail:tukan.nowysacz@gmail.com

OBIEKT
Przebudowa budynku W-8 o funkcji muzealno-edukacyjnej - dawniej budynek aresztu, związana z budową windy dla osób niepełnosprawnych, zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia socjalnego na WC dla niepełnosprawnych 1.19, remont pomieszczeń 1.18, 1.17, 1.16, 2.06, 2.07 oraz dostosowanie budynku do wymagań przepisów bezpieczeństwa pożarowego, wraz z wymianą instalacji elektrycznej i wod-kan w pomieszczeniach cel i biurowych.
Kategoria budowlana IX

ADRES INWESTYCJI Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki ul. Warszawska 24 31−155 Kraków	INWESTOR Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki ul. Warszawska 24 31−155 Kraków
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA SANITARNA
PRZEDMIOT RYSUNKU Instalacja wod−kan Rzut 1 piętra	
Projektował: *mgr inż. Piotr Łuczak* Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń numer MAP/0329/PWBS/15	Podpis:
Sprawdził:	Podpis:
DATA Luty 2017	SKALA 1:100
NUMER RYSUNKU IS−2	