

Oznaczenie:	DW01	DW02	DW03	DW04	DW05	DW06	DW07	DW08	DW09	DW10	DW11	
Schemat:												
Wymiary:	60,4x201,6	80,4x201,6	80,4x201,6	90x200	90x200	90,4x203,7	90,4x203,7	90,4x203,7	90,8x205	90,8x205	90,4x203,7	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Ilość:	Poziom -1	1	2		1			2	1	1	1	
	Poziom 0			3	2							
	Poziom 1			1	2							
	Poziom 2			3	5							
	Poziom 3											
Uwagi:	drzwi do magazynu pod schodami na poziomie -4,115 (60,4x201,6 cm w świetle ościeżnicy, 72,7x207 cm w świetle otworu nad wykończoną podłogą) - INTER-DOOR PLASKE jednokrzydłowe, pełne, z owalną przkłąką, w okleinie HPL, jednobarwnej grubości 0,8 mm. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica drewniana stała. Dwa zawiasy regulowana VERA 100 z zawiasami chowanymi (zlicowana ze skrzydłem) obejmująca Kolorystyka dobrana na etapie realizacji inwestycji. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do kabiny wc w zespołach sanitarnych na poziomie -4,115 (80,4x201,6 cm w świetle ościeżnicy, 92,7x207 cm w świetle otworu nad wykończoną podłogą) - INTER-DOOR PLASKE jednokrzydłowe, pełne, z owalną przkłąką, w okleinie HPL, jednobarwnej grubości 0,8 mm. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica drewniana stała. Dwa zawiasy regulowana VERA 100 z zawiasami chowanymi (zlicowana ze skrzydłem) obejmująca Kolorystyka dobrana na etapie realizacji inwestycji. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do łazienek w pokojach hotelowych (80,4x201,6 cm w świetle ościeżnicy, 92,7x207 cm w świetle otworu nad wykończoną podłogą) - INTER-DOOR PLASKE jednokrzydłowe, pełne, z owalną przkłąką, w okleinie HPL, jednobarwnej grubości 0,8 mm. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica drewniana stała. Dwa zawiasy regulowana VERA 100 z zawiasami chowanymi (zlicowana ze skrzydłem) obejmująca Kolorystyka dobrana na etapie realizacji inwestycji. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do łazienek w pokojach hotelowych (80,4x201,6 cm w świetle ościeżnicy, 92,7x207 cm w świetle otworu nad wykończoną podłogą) - INTER-DOOR PLASKE jednokrzydłowe, pełne, z owalną przkłąką, w okleinie HPL, jednobarwnej grubości 0,8 mm. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica drewniana stała. Dwa zawiasy regulowana VERA 100 z zawiasami chowanymi (zlicowana ze skrzydłem) obejmująca Kolorystyka dobrana na etapie realizacji inwestycji. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do łazienek w pokojach hotelowych (80,4x201,6 cm w świetle ościeżnicy, 92,7x207 cm w świetle otworu nad wykończoną podłogą) - INTER-DOOR PLASKE jednokrzydłowe, pełne, z owalną przkłąką, w okleinie HPL, jednobarwnej grubości 0,8 mm. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica drewniana stała. Dwa zawiasy regulowana VERA 100 z zawiasami chowanymi (zlicowana ze skrzydłem) obejmująca Kolorystyka dobrana na etapie realizacji inwestycji. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do łazienek w pokojach hotelowych (80,4x201,6 cm w świetle ościeżnicy, 92,7x207 cm w świetle otworu nad wykończoną podłogą) - INTER-DOOR PLASKE jednokrzydłowe, pełne, z owalną przkłąką, w okleinie HPL, jednobarwnej grubości 0,8 mm. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica drewniana stała. Dwa zawiasy regulowana VERA 100 z zawiasami chowanymi (zlicowana ze skrzydłem) obejmująca Kolorystyka dobrana na etapie realizacji inwestycji. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do łazienek w pokojach hotelowych (80,4x201,6 cm w świetle ościeżnicy, 92,7x207 cm w świetle otworu nad wykończoną podłogą) - INTER-DOOR PLASKE jednokrzydłowe, pełne, z owalną przkłąką, w okleinie HPL, jednobarwnej grubości 0,8 mm. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica drewniana stała. Dwa zawiasy regulowana VERA 100 z zawiasami chowanymi (zlicowana ze skrzydłem) obejmująca Kolorystyka dobrana na etapie realizacji inwestycji. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do łazienek w pokojach hotelowych (80,4x201,6 cm w świetle ościeżnicy, 92,7x207 cm w świetle otworu nad wykończoną podłogą) - INTER-DOOR PLASKE jednokrzydłowe, pełne, z owalną przkłąką, w okleinie HPL, jednobarwnej grubości 0,8 mm. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica drewniana stała. Dwa zawiasy regulowana VERA 100 z zawiasami chowanymi (zlicowana ze skrzydłem) obejmująca Kolorystyka dobrana na etapie realizacji inwestycji. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do łazienek w pokojach hotelowych (80,4x201,6 cm w świetle ościeżnicy, 92,7x207 cm w świetle otworu nad wykończoną podłogą) - INTER-DOOR PLASKE jednokrzydłowe, pełne, z owalną przkłąką, w okleinie HPL, jednobarwnej grubości 0,8 mm. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica drewniana stała. Dwa zawiasy regulowana VERA 100 z zawiasami chowanymi (zlicowana ze skrzydłem) obejmująca Kolorystyka dobrana na etapie realizacji inwestycji. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do łazienek w pokojach hotelowych (80,4x201,6 cm w świetle ościeżnicy, 92,7x207 cm w świetle otworu nad wykończoną podłogą) - INTER-DOOR PLASKE jednokrzydłowe, pełne, z owalną przkłąką, w okleinie HPL, jednobarwnej grubości 0,8 mm. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica drewniana stała. Dwa zawiasy regulowana VERA 100 z zawiasami chowanymi (zlicowana ze skrzydłem) obejmująca Kolorystyka dobrana na etapie realizacji inwestycji. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.		
Oznaczenie:	DW12	DW13	DW14	DW15	DW16	DW17	DW18	DA1	DS1	DS2	DS3	
Schemat:												
Wymiary:	90,8x205	121x219	122x214	122x214	122x214	90,4x201,6	90x200	90x200	92,5x201	92x201	92,5x201	
	L	P				L	P	L	P	L	P	
Ilość:	Poziom -1	1							1			
	Poziom 0	2	2		1	1			1			
	Poziom 1	1	2						1			
	Poziom 2	3	2				2	4				
Poziom 3									2	3	1	3
Uwagi:	drzwi do jednostek hotelowych (90,8x205 cm w świetle ościeżnicy, 110x209 cm w świetle otworu nad wykończoną podłogą) - INTER-DOOR PLASKE jednokrzydłowe, pełne, z owalną przkłąką, w okleinie HPL, jednobarwnej grubości 0,8 mm. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica drewniana stała. Dwa zawiasy regulowana VERA 100 z zawiasami chowanymi (zlicowana ze skrzydłem) obejmująca Kolorystyka dobrana na etapie realizacji inwestycji. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do jednostek hotelowych (121x219 cm w świetle ościeżnicy) - dwukrzydłowe, pełne, drewniane. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica pełna z tizeną zawiasami. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do jednostek hotelowych (122x214 cm w świetle ościeżnicy) - dwukrzydłowe, pełne, drewniane. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica pełna z tizeną zawiasami. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do jednostek hotelowych (122x214 cm w świetle ościeżnicy) - dwukrzydłowe, pełne, drewniane. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica pełna z tizeną zawiasami. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do jednostek hotelowych (122x214 cm w świetle ościeżnicy) - dwukrzydłowe, pełne, drewniane. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica pełna z tizeną zawiasami. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do jednostek hotelowych (122x214 cm w świetle ościeżnicy) - dwukrzydłowe, pełne, drewniane. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica pełna z tizeną zawiasami. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do jednostek hotelowych (90,4x203,7 cm w świetle ościeżnicy, 102,9x209,1 cm w świetle otworu nad wykończoną podłogą) - INTER-DOOR PLASKE jednokrzydłowe, pełne, z owalną przkłąką, w okleinie HPL, jednobarwnej grubości 0,8 mm. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica drewniana stała. Dwa zawiasy regulowana VERA 100 z zawiasami chowanymi (zlicowana ze skrzydłem) obejmująca Kolorystyka dobrana na etapie realizacji inwestycji. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do jednostek hotelowych (90,4x203,7 cm w świetle ościeżnicy, 102,9x209,1 cm w świetle otworu nad wykończoną podłogą) - INTER-DOOR PLASKE jednokrzydłowe, pełne, z owalną przkłąką, w okleinie HPL, jednobarwnej grubości 0,8 mm. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica drewniana stała. Dwa zawiasy regulowana VERA 100 z zawiasami chowanymi (zlicowana ze skrzydłem) obejmująca Kolorystyka dobrana na etapie realizacji inwestycji. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do jednostek hotelowych (92,5x201 cm w świetle ościeżnicy, 102,9x209,1 cm w świetle otworu nad wykończoną podłogą) - INTER-DOOR PLASKE jednokrzydłowe, pełne, z owalną przkłąką, w okleinie HPL, jednobarwnej grubości 0,8 mm. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica drewniana stała. Dwa zawiasy regulowana VERA 100 z zawiasami chowanymi (zlicowana ze skrzydłem) obejmująca Kolorystyka dobrana na etapie realizacji inwestycji. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do jednostek hotelowych (92x201 cm w świetle ościeżnicy, 102,9x209,1 cm w świetle otworu nad wykończoną podłogą) - INTER-DOOR PLASKE jednokrzydłowe, pełne, z owalną przkłąką, w okleinie HPL, jednobarwnej grubości 0,8 mm. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica drewniana stała. Dwa zawiasy regulowana VERA 100 z zawiasami chowanymi (zlicowana ze skrzydłem) obejmująca Kolorystyka dobrana na etapie realizacji inwestycji. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do jednostek hotelowych (92,5x201 cm w świetle ościeżnicy, 102,9x209,1 cm w świetle otworu nad wykończoną podłogą) - INTER-DOOR PLASKE jednokrzydłowe, pełne, z owalną przkłąką, w okleinie HPL, jednobarwnej grubości 0,8 mm. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica drewniana stała. Dwa zawiasy regulowana VERA 100 z zawiasami chowanymi (zlicowana ze skrzydłem) obejmująca Kolorystyka dobrana na etapie realizacji inwestycji. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	
Oznaczenie:	DW12	DW13	DW14	DW15	DW16	DW17	DW18	DA1	DS1	DS2	DS3	
Schemat:												
Wymiary:	90,8x205	121x219	122x214	122x214	122x214	90,4x201,6	90x200	90x200	92,5x201	92x201	92,5x201	
	L	P				L	P	L	P	L	P	
Ilość:	Poziom -1	1							1			
	Poziom 0	2	2		1	1			1			
	Poziom 1	1	2						1			
	Poziom 2	3	2				2	4				
Poziom 3									2	3	1	3
Uwagi:	drzwi do jednostek hotelowych (90,8x205 cm w świetle ościeżnicy, 110x209 cm w świetle otworu nad wykończoną podłogą) - INTER-DOOR PLASKE jednokrzydłowe, pełne, z owalną przkłąką, w okleinie HPL, jednobarwnej grubości 0,8 mm. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica drewniana stała. Dwa zawiasy regulowana VERA 100 z zawiasami chowanymi (zlicowana ze skrzydłem) obejmująca Kolorystyka dobrana na etapie realizacji inwestycji. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do jednostek hotelowych (121x219 cm w świetle ościeżnicy) - dwukrzydłowe, pełne, drewniane. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica pełna z tizeną zawiasami. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do jednostek hotelowych (122x214 cm w świetle ościeżnicy) - dwukrzydłowe, pełne, drewniane. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica pełna z tizeną zawiasami. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do jednostek hotelowych (122x214 cm w świetle ościeżnicy) - dwukrzydłowe, pełne, drewniane. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica pełna z tizeną zawiasami. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do jednostek hotelowych (122x214 cm w świetle ościeżnicy) - dwukrzydłowe, pełne, drewniane. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica pełna z tizeną zawiasami. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do jednostek hotelowych (122x214 cm w świetle ościeżnicy) - dwukrzydłowe, pełne, drewniane. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica pełna z tizeną zawiasami. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do jednostek hotelowych (90,4x203,7 cm w świetle ościeżnicy, 102,9x209,1 cm w świetle otworu nad wykończoną podłogą) - INTER-DOOR PLASKE jednokrzydłowe, pełne, z owalną przkłąką, w okleinie HPL, jednobarwnej grubości 0,8 mm. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica drewniana stała. Dwa zawiasy regulowana VERA 100 z zawiasami chowanymi (zlicowana ze skrzydłem) obejmująca Kolorystyka dobrana na etapie realizacji inwestycji. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do jednostek hotelowych (90,4x203,7 cm w świetle ościeżnicy, 102,9x209,1 cm w świetle otworu nad wykończoną podłogą) - INTER-DOOR PLASKE jednokrzydłowe, pełne, z owalną przkłąką, w okleinie HPL, jednobarwnej grubości 0,8 mm. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica drewniana stała. Dwa zawiasy regulowana VERA 100 z zawiasami chowanymi (zlicowana ze skrzydłem) obejmująca Kolorystyka dobrana na etapie realizacji inwestycji. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do jednostek hotelowych (92,5x201 cm w świetle ościeżnicy, 102,9x209,1 cm w świetle otworu nad wykończoną podłogą) - INTER-DOOR PLASKE jednokrzydłowe, pełne, z owalną przkłąką, w okleinie HPL, jednobarwnej grubości 0,8 mm. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica drewniana stała. Dwa zawiasy regulowana VERA 100 z zawiasami chowanymi (zlicowana ze skrzydłem) obejmująca Kolorystyka dobrana na etapie realizacji inwestycji. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do jednostek hotelowych (92x201 cm w świetle ościeżnicy, 102,9x209,1 cm w świetle otworu nad wykończoną podłogą) - INTER-DOOR PLASKE jednokrzydłowe, pełne, z owalną przkłąką, w okleinie HPL, jednobarwnej grubości 0,8 mm. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica drewniana stała. Dwa zawiasy regulowana VERA 100 z zawiasami chowanymi (zlicowana ze skrzydłem) obejmująca Kolorystyka dobrana na etapie realizacji inwestycji. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do jednostek hotelowych (92,5x201 cm w świetle ościeżnicy, 102,9x209,1 cm w świetle otworu nad wykończoną podłogą) - INTER-DOOR PLASKE jednokrzydłowe, pełne, z owalną przkłąką, w okleinie HPL, jednobarwnej grubości 0,8 mm. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica drewniana stała. Dwa zawiasy regulowana VERA 100 z zawiasami chowanymi (zlicowana ze skrzydłem) obejmująca Kolorystyka dobrana na etapie realizacji inwestycji. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	
Oznaczenie:	DW12	DW13	DW14	DW15	DW16	DW17	DW18	DA1	DS1	DS2	DS3	
Schemat:												
Wymiary:	90,8x205	121x219	122x214	122x214	122x214	90,4x201,6	90x200	90x200	92,5x201	92x201	92,5x201	
	L	P				L	P	L	P	L	P	
Ilość:	Poziom -1	1							1			
	Poziom 0	2	2		1	1			1			
	Poziom 1	1	2						1			
	Poziom 2	3	2				2	4				
Poziom 3									2	3	1	3
Uwagi:	drzwi do jednostek hotelowych (90,8x205 cm w świetle ościeżnicy, 110x209 cm w świetle otworu nad wykończoną podłogą) - INTER-DOOR PLASKE jednokrzydłowe, pełne, z owalną przkłąką, w okleinie HPL, jednobarwnej grubości 0,8 mm. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica drewniana stała. Dwa zawiasy regulowana VERA 100 z zawiasami chowanymi (zlicowana ze skrzydłem) obejmująca Kolorystyka dobrana na etapie realizacji inwestycji. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do jednostek hotelowych (121x219 cm w świetle ościeżnicy) - dwukrzydłowe, pełne, drewniane. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica pełna z tizeną zawiasami. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do jednostek hotelowych (122x214 cm w świetle ościeżnicy) - dwukrzydłowe, pełne, drewniane. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica pełna z tizeną zawiasami. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do jednostek hotelowych (122x214 cm w świetle ościeżnicy) - dwukrzydłowe, pełne, drewniane. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica pełna z tizeną zawiasami. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do jednostek hotelowych (122x214 cm w świetle ościeżnicy) - dwukrzydłowe, pełne, drewniane. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica pełna z tizeną zawiasami. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do jednostek hotelowych (122x214 cm w świetle ościeżnicy) - dwukrzydłowe, pełne, drewniane. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica pełna z tizeną zawiasami. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do jednostek hotelowych (90,4x203,7 cm w świetle ościeżnicy, 102,9x209,1 cm w świetle otworu nad wykończoną podłogą) - INTER-DOOR PLASKE jednokrzydłowe, pełne, z owalną przkłąką, w okleinie HPL, jednobarwnej grubości 0,8 mm. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica drewniana stała. Dwa zawiasy regulowana VERA 100 z zawiasami chowanymi (zlicowana ze skrzydłem) obejmująca Kolorystyka dobrana na etapie realizacji inwestycji. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do jednostek hotelowych (90,4x203,7 cm w świetle ościeżnicy, 102,9x209,1 cm w świetle otworu nad wykończoną podłogą) - INTER-DOOR PLASKE jednokrzydłowe, pełne, z owalną przkłąką, w okleinie HPL, jednobarwnej grubości 0,8 mm. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica drewniana stała. Dwa zawiasy regulowana VERA 100 z zawiasami chowanymi (zlicowana ze skrzydłem) obejmująca Kolorystyka dobrana na etapie realizacji inwestycji. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do jednostek hotelowych (92,5x201 cm w świetle ościeżnicy, 102,9x209,1 cm w świetle otworu nad wykończoną podłogą) - INTER-DOOR PLASKE jednokrzydłowe, pełne, z owalną przkłąką, w okleinie HPL, jednobarwnej grubości 0,8 mm. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica drewniana stała. Dwa zawiasy regulowana VERA 100 z zawiasami chowanymi (zlicowana ze skrzydłem) obejmująca Kolorystyka dobrana na etapie realizacji inwestycji. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do jednostek hotelowych (92x201 cm w świetle ościeżnicy, 102,9x209,1 cm w świetle otworu nad wykończoną podłogą) - INTER-DOOR PLASKE jednokrzydłowe, pełne, z owalną przkłąką, w okleinie HPL, jednobarwnej grubości 0,8 mm. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica drewniana stała. Dwa zawiasy regulowana VERA 100 z zawiasami chowanymi (zlicowana ze skrzydłem) obejmująca Kolorystyka dobrana na etapie realizacji inwestycji. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do jednostek hotelowych (92,5x201 cm w świetle ościeżnicy, 102,9x209,1 cm w świetle otworu nad wykończoną podłogą) - INTER-DOOR PLASKE jednokrzydłowe, pełne, z owalną przkłąką, w okleinie HPL, jednobarwnej grubości 0,8 mm. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica drewniana stała. Dwa zawiasy regulowana VERA 100 z zawiasami chowanymi (zlicowana ze skrzydłem) obejmująca Kolorystyka dobrana na etapie realizacji inwestycji. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	
Oznaczenie:	DW12	DW13	DW14	DW15	DW16	DW17	DW18	DA1	DS1	DS2	DS3	
Schemat:												
Wymiary:	90,8x205	121x219	122x214	122x214	122x214	90,4x201,6	90x200	90x200	92,5x201	92x201	92,5x201	
	L	P				L	P	L	P	L	P	
Ilość:	Poziom -1	1							1			
	Poziom 0	2	2		1	1			1			
	Poziom 1	1	2						1			
	Poziom 2	3	2				2	4				
Poziom 3									2	3	1	3
Uwagi:	drzwi do jednostek hotelowych (90,8x205 cm w świetle ościeżnicy, 110x209 cm w świetle otworu nad wykończoną podłogą) - INTER-DOOR PLASKE jednokrzydłowe, pełne, z owalną przkłąką, w okleinie HPL, jednobarwnej grubości 0,8 mm. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica drewniana stała. Dwa zawiasy regulowana VERA 100 z zawiasami chowanymi (zlicowana ze skrzydłem) obejmująca Kolorystyka dobrana na etapie realizacji inwestycji. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do jednostek hotelowych (121x219 cm w świetle ościeżnicy) - dwukrzydłowe, pełne, drewniane. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica pełna z tizeną zawiasami. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do jednostek hotelowych (122x214 cm w świetle ościeżnicy) - dwukrzydłowe, pełne, drewniane. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica pełna z tizeną zawiasami. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do jednostek hotelowych (122x214 cm w świetle ościeżnicy) - dwukrzydłowe, pełne, drewniane. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica pełna z tizeną zawiasami. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do jednostek hotelowych (122x214 cm w świetle ościeżnicy) - dwukrzydłowe, pełne, drewniane. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica pełna z tizeną zawiasami. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do jednostek hotelowych (122x214 cm w świetle ościeżnicy) - dwukrzydłowe, pełne, drewniane. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica pełna z tizeną zawiasami. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do jednostek hotelowych (90,4x203,7 cm w świetle ościeżnicy, 102,9x209,1 cm w świetle otworu nad wykończoną podłogą) - INTER-DOOR PLASKE jednokrzydłowe, pełne, z owalną przkłąką, w okleinie HPL, jednobarwnej grubości 0,8 mm. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica drewniana stała. Dwa zawiasy regulowana VERA 100 z zawiasami chowanymi (zlicowana ze skrzydłem) obejmująca Kolorystyka dobrana na etapie realizacji inwestycji. Wytrzymałość mechaniczna minimum klasa 2.	drzwi do jednostek hotelowych (90,4x203,7 cm w świetle ościeżnicy, 102,9x209,1 cm w świetle otworu nad wykończoną podłogą) - INTER-DOOR PLASKE jednokrzydłowe, pełne, z owalną przkłąką, w okleinie HPL, jednobarwnej grubości 0,8 mm. Zamek na wkładkę patentową. Obustronna klamka z szyldem dobrana na etapie realizacji inwestycji. Ościeżnica drewniana stała. Dwa zawiasy regulowana VERA 100 z zawiasami chowanymi (zlicowana ze skrzydłem) obejmująca Kolorystyka dobrana na etapie				