Zawór ze złączką do węża DN20mm /montować na wys. h=0,4m nad poziomem terenu - 92,95=+0,35/

92,55

schody i balustrada wg rys.37/DFA4

obudowa C-K

0.19 BIBLIOT. 14,62 P2

0.20 BIBLIOT. 13,14 P2

0.21 BIBLIOT. 13,09 P2

POK SOCJALNY 0.28 6,42 P4

0.27 KOMUNIKACJA 6,96 P1

0.30 MAGAZYN 10,72 P4

0.22 WC 4,08 P1a

0.22a ANEKS PB 3,67 P1a

KSIĘGOZBIÓR 0.24 MAGAZYN ZWARTE 33 200vol. 88,7 P4

0.26 KSIĘGARNIA 60,86 P1

0.25 XERO 16,99 P1

0.32 ZAPLECZE 16,52 P4

schody w bibliotece wg rys. 25/DB17 i 26/DB18

stanowisko obsługi wg PROJ.WN.

BIBLIOTEKA 43miejsca 0.15; 0.16 6120vol w wolnym dostepie 278,85 P2, P4

parapet drewniany

wnęka w ścianie 200/5, spód=0,17, góra +0,60

wnęka spód +0,55 p.p.

obudowa C-K

obudowa windy wg PROJ.WN

taras wg rys. 36/DFA4

spadek ~0,6%

SALA 0.14 BUFETU 52miejsca 101,5 P15a

przebicie w ścianie 80x354 spód=0,00 góra +3,54

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

- ściany żelbetowe -gr 16, 20 i 25cm
- ściany z bloczków Silka gr8,15 i 25 cm (ściana w której będą prowadzone kable elektryczne z bloczków silka !)
- ściany z cegły ceglyi licowej gr 12cm
- ściana w konst lekkiej - 10cm obustronnie 2xpłyta GKF 1,25cm na stelażu z profili | 50 izolowane akustycznie wełną mineralną / np. wełna szklana Isover Aku -Hyta gr. 50 mm/ np. system f-my Lafarge Nida Gips.
- ściana w konst lekkiej - 12cm obustronnie 2xpłyta GKF 1,25cm na stelażu z profili | 75 izolowane akustycznie wełną mineralną / np. wełna szklana Isover Aku -Hyta gr. 50 mm/ np. system f-my Lafarge Nida Gips.
- ścianki szklone wewnętrzne/ wg wykazu 4/W4/
- ściana z bloczków Silka z nadwieszeniem nadwieszenia wg wykazu 5/W5
- ściana obniżona gresem 30x30cm (poza sanitariatami)
- obudowy pionów inst w konst lekkiej - 6cm jednostronnie 1xpłyta GKF 1,25cm na stelażu z profili | 50 izolowane akustycznie wełną mineralną / np. wełna szklana Isover Aku -Hyta gr. 50 mm/ np. system f-my Lafarge Nida Gips.
- obudowy szachtów w systemie Nida Szacht - 5cm(2x2,5cm) na metalowej konstrukcji wymiarowanie p.poż WG opisu na rzutach
- Uwaga: ściana w konstrukcji lekkiej w przypadku stosowania okładzin ceramicznych zamiast z płyt GK stosować płyty Fermacell tej samej grubości
- Wszystkie naroża wzmocnione kątownikami zinnoojętymi.

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

SK.... S1 S1a S1b S2