

## PRZEDMIAR

| Lp.   | Podstawa   | Opis i wyliczenia  | j.m.                                 | Poszcz.           | Razem     |
|---|--|--|--------------------------------------|-------------------|-----------|
| <b>Remont dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego - podwójne powierzchniowe utwardzenie emulsją i grysem</b> |  |  |                                      |                   |           |
| <b>1</b>  |  | <b>Remont drogi powiatowej nr 5475P Borszyn Wielki - Gołaszyn, na odcinku od miejscowości Zaborowice 1A do granicy powiatu</b>   |                                      |                   |           |
| <b>1.1</b>  |  | <b>D-05.00.00 NAWIERZCHNIA</b>   |                                      |                   |           |
| <b>1.1.1</b>  | <b>45233000-9</b>                                | <b>D-05.03.08b Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utwardzana</b>  |                                      |                   |           |
| d.1.1.1   | 1 KNNR 6<br>1003-01<br>.1                        | Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni z rozsypaniem gryków kamiennych o wym. 2-5 mm<br><br>3000*5   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>15000.000 |           |
|   |  |  |                                      | RAZEM             | 15000.000 |
| d.1.1.2   | 2 KNNR 6<br>1003-02<br>.1                        | Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni z rozsypaniem gryków kamiennych o wym. 5-8 mm<br><br>poz.1  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>15000.000 |           |
|   |  |  |                                      | RAZEM             | 15000.000 |
| <b>1.2</b>  |  | <b>D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>   |                                      |                   |           |
| <b>1.2.1</b>  | <b>45233221-4</b>                                | <b>D-07.01.01 Oznakowanie poziome</b>  |                                      |                   |           |
| d.1.2.1   | 3 KNR AT-04<br>0204-01<br>.1 wycena indywidualna | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - kolor biały<br><br>3000*0.12*2                    | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>720.000   |           |
|   |  |  |                                      | RAZEM             | 720.000   |
| <b>2</b>  |  | <b>Remont drogi powiatowej nr 4906P Gołaszyn - granica powiatu na odcinku od m. Gołaszyn (przy cmentarzu) do granicy powiatu rawickiego</b>  |                                      |                   |           |
| <b>2.1</b>  |  | <b>D-05.00.00 NAWIERZCHNIA</b>   |                                      |                   |           |
| <b>2.1.1</b>  | <b>45233000-9</b>                                | <b>D-05.03.08b Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utwardzana</b>  |                                      |                   |           |
| d.2.1.1   | 4 KNNR 6<br>1003-01<br>.1                        | Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni z rozsypaniem gryków kamiennych o wym. 2-5 mm<br><br>3500*5.5   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>19250.000 |           |
|   |  |  |                                      | RAZEM             | 19250.000 |
| d.2.1.2   | 5 KNNR 6<br>1003-02<br>.1                        | Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni z rozsypaniem gryków kamiennych o wym. 5-8 mm<br><br>poz.4  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>19250.000 |           |
|   |  |  |                                      | RAZEM             | 19250.000 |
| <b>2.2</b>  |  | <b>D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>   |                                      |                   |           |
| <b>2.2.1</b>  | <b>45233221-4</b>                                | <b>D-07.01.01 Oznakowanie poziome</b>  |                                      |                   |           |
| d.2.2.1   | 6 KNR AT-04<br>0204-01<br>.1 wycena indywidualna | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - kolor biały<br><br>3500*0.12*2                    | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>840.000   |           |
|   |  |  |                                      | RAZEM             | 840.000   |
| <b>3</b>  |  | <b>Remont drogi powiatowej nr 5500P Jutrosin - Pawłowo, na odcinku od skrzyżowania z ul. Granicarską w m. Jutrosin do miejscowości Pawłowo nr 15</b>                                 |                                      |                   |           |
| <b>3.1</b>  |  | <b>D-05.00.00 NAWIERZCHNIA</b>   |                                      |                   |           |
| <b>3.1.1</b>  | <b>45233000-9</b>                                | <b>D-05.03.08b Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utwardzana</b>  |                                      |                   |           |
| d.3.1.1   | 7 KNNR 6<br>1003-01<br>.1                        | Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni z rozsypaniem gryków kamiennych o wym. 2-5 mm<br><br>3100*5   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>15500.000 |           |
|   |  |  |                                      | RAZEM             | 15500.000 |
| d.3.1.2   | 8 KNNR 6<br>1003-02<br>.1                        | Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni z rozsypaniem gryków kamiennych o wym. 5-8 mm<br><br>poz.7  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>15500.000 |           |
|   |  |  |                                      | RAZEM             | 15500.000 |
| <b>4</b>  |  | <b>Remont drogi powiatowej nr 5481P Kołaczkowice - Dłoń, na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 36 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4966P w miejscowości Kołaczkowice</b> |                                      |                   |           |
| <b>4.1</b>  |  | <b>D-05.00.00 NAWIERZCHNIA</b>   |                                      |                   |           |
| <b>4.1.1</b>  | <b>45233000-9</b>                                | <b>D-05.03.08b Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utwardzana</b>  |                                      |                   |           |
| d.4.1.1   | 9 KNNR 6<br>1003-01<br>.1                        | Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni z rozsypaniem gryków kamiennych o wym. 2-5 mm<br><br>2400*5   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>12000.000 |           |
|   |  |  |                                      | RAZEM             | 12000.000 |
| d.4.1.2   | 10 KNNR 6<br>1003-02<br>.1                       | Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni z rozsypaniem gryków kamiennych o wym. 5-8 mm<br><br>poz.9  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>12000.000 |           |
|   |  |  |                                      | RAZEM             | 12000.000 |