L08- parter

L06.2-parter

oprawy montowane na ścianie na h=6,00m na wysięgniku kątowym

oprawy montowane na ścianie na h=6,00m na wysięgniku kątowym

oprawy montowane na bocznej ścianie między osi: +3 a +2 na wysięgniku kątowym

okablowanie pod oprawy wykonać w bruzdach po zewnętrznej stronie ściany, zalecane wykonać z najbliższego trzewiu ozdobnikowego

okablowanie pod oprawy wykonać w bruzdach po zewnętrznej stronie ściany, zalecane wykonać z najbliższego trzewiu ozdobnikowego

okablowanie pod oprawy wykonać w bruzdach tuż między ozdobnik, zalecane wykonać z najbliższego trzewiu ozdobnikowego

okablowanie pod oprawy wykonać w bruzdach po zewnętrznej stronie ściany, zalecane wykonać z najbliższego trzewiu ozdobnikowego

w szh. rozdz. zamontować modułowy system centralnego monitoringu

w szh. rozdz. zamontować modułowy system centralnego monitoringu

projektowana centrala RLBXC LINA montaż w istniejącej szafie elektrycznej, zasilanie z istniejącej centrali oświetlenia awaryjnego HYPERION

PRZESŁANIĘCIE OPRAWY DO BROKA

WYDRUK CZĘŚĆ "A"

WYDRUK CZĘŚĆ "B"

Lp.	Ozn.	Symbol	Nazwa	Elektronika i moduł	Strumień	Czas trwania	System	Tryb pracy	Stopień IP	Montaż	Uwagi
1	QP11		AJAX	PRZEWLAN LI-ION/2A	100lm	3h	RLI	SE	IP65(3)	dostrojony	oczowisko symetryczne wziernika
2	QP11		AJAX	PRZEWLAN LI-ION/2A	100lm	3h	RLI	SE	IP65(3)	dostrojony	oczowisko symetryczne wziernika
3	QP11		AJAX	PRZEWLAN LI-ION/2A	400lm	3h	RLI	SE	IP65(3)	dostrojony	oczowisko symetryczne wziernika
4	QP61		AJAX	PRZEWLAN LI-ION/2A	710lm	3h	RLI	SE	IP65(3)	dostrojony	oczowisko symetryczne wziernika
5	QP61		AJAX	PRZEWLAN LI-ION/2A	400lm	3h	RLI	SE	IP65(3)	dostrojony	oczowisko symetryczne wziernika
6	QP61		AJAX	PRZEWLAN LI-ION/2A	400lm	3h	RLI	SE	IP65	dostrojony	oczowisko symetryczne wziernika
7	QP61		AJAX	PRZEWLAN LI-ION/2A	100lm	3h	RLI	SE	IP65(3)	nastrojony	oczowisko symetryczne wziernika
8	XN60		EXIT-M	PRZEWLAN LI-ION/2A	300lm	3h	RLI	SE	IP65	nastrojony/dostrojony	kierunek ewakuacyjny
9	XN60		EXIT-M	PRZEWLAN LI-ION/2A	300lm	3h	RLI	SE	IP65	nastrojony/dostrojony	
10	XL60		EXIT	PRZEWLAN LI-ION/2A	450lm	3h	RLI	SE	IP65	nastrojony/dostrojony	
11	Y1		INFINITY E	PRZEWLAN LI-ION/2A		3h	RLI	SA	IP65	nadawczy	odległość rozpoznawania 30m
12	Y8		EXIT-M	PRZEWLAN LI-ION/2A		3h	RLI	SA	IP65	nadawczy	odległość rozpoznawania 20m
13	Y9		EXIT-M/A	PRZEWLAN LI-ION/2A		3h	RLI	SA	IP65	nadawczy/dostrojony	odległość rozpoznawania 20m

UWAGI:
1. Obliczenia natężenia wykonano zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 12536:2000.
2. Oprawy z oznaczeniem "AP" z dodatkowym wzorem do montażu podtynkowego.
3. Oprawy z oznaczeniem "AP" z dodatkowym wzorem do montażu natynkowego.
4. Oprawy z oznaczeniem "+U" z dodatkowym uchwytem do montażu pod kątem 90°.
5. Oprawy z oznaczeniem "+K" z dodatkowym kloszem.
6. Ilustracja systemu oprawy awaryjnej ewakuacyjnego w miejscach projektu podano zgodnie z planem ewakuacji budynku.
7. Oprawy awaryjne wyposażone są w akumulatory nowej generacji LiFePO4 o przedłużonej trwałości i projektowanej ilości wymian do 10 lat.
8. Oprawy awaryjne wyposażone są w moduły przystosowane do pracy w systemie centralnego monitoringu. Moduły te umożliwiają zdalne wyzwolenie testu wybranej oprawy awaryjnej, wyzwolenie testu wybranej grupy opraw awaryjnych, wyzwolenie testu wszystkich opraw awaryjnych, zdalne wyzwolenie testu wybranej grupy opraw awaryjnych, wyzwolenie testu wszystkich opraw awaryjnych, zdalne wyzwolenie testu wybranej grupy opraw awaryjnych, zdalne