

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### „Dostawa i montaż projektora multimedialnego oraz nagłośnienie sali konferencyjnej lokalu Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej PK (CeWSA PK)”

Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie urządzeń, charakteryzując je poprzez wskazanie na konkretny wyrób model(typ), producenta.

Specyfikacja sprzętu - **wg poniższych wymagań:**

Gwarancja na cały zaoferowany sprzęt – **minimum 36 miesięcy**

PROJEKTOR MULTIMEDIALNY - 1 szt.	
NAZWA	Opis/Wymagania
System wyświetlania	Technologia 3LCD, 0,62 cal z C2 Fine, ciekłokrystaliczna migawka RGB
Rozdzielczość rzeczywista	1920 x 1080 (FullHD)
Proporcje obrazu	16:9
Natężenie światła barwnego	4600 lm zgodne z normą IDMS15.4
Natężenie światła białego	4600 lm zgodne z normą ISO 21118:202
Współczynnik kontrastu	5.000.000 : 1
Obiektyw	1,32 - 2,12:1; manual, factor: 1 – 1.62
Korekcja obrazu	auto pionowo: $\pm 30^\circ$ , auto poziomo $\pm 30^\circ$
Poziom szumu	tryb normalny: 37 dB (A) - tryb ekonomiczny: 27 dB (A)
Źródło światła / żywotność lampy	Laser / 20.000h tryb High, 30000h tryb Eco
Wejścia/wyjścia	Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Interfejs Gigabit Ethernet, Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI (2x), Wejście sygnału kompozytowego, Wejście RGB (2x), Wyjście RGB, MHL, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x), Miracast, Bezprzewodowa sieć LAN b/g/n (2,4 GHz), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Zużycie energii	199 W, 144 W (tryb ekonomiczny), 0,5 W (w trybie czuwania)
Tryb kolorów	Tablica, Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Kolor obudowy	biały
Wymiary	325 x 299 x 90 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Menu ekranowe	język polski

EKRAN PROJEKCYJNY, ELEKTRYCZNY - 1 szt.	
NAZWA	Opis/Wymagania
Montaż	ścienny lub sufitowy
Konstrukcja obudowy	biała kaseta wykonana z aluminium
Szerokość całkowita kasety	290cm

Silnik	230V
Wielkość obrazu (użytkowa)	270x152cm (proporcje 16:9)
Powierzchnia ekranowa	Powierzchnia Vision White Pro (czarna z tyłu); nawinięta odwrotnie
Obramowanie powierzchni ekranowej	czarne ramki 5cm z każdej strony
Standardowe wyposażenie	naścienny przełącznik sterujący, zestaw do montażu SuperQuick
Czarny pas rozbiegowy TOP	40cm

<b>GŁOŚNIK AKTYWNY (zestaw: aktywny + pasywny) - 1 szt.</b>	
NAZWA	Opis/Wymagania
Opis	zestaw składający się z głośnika z wbudowanym wzmacniaczem oraz drugiego głośnika pasywnego
Konstrukcja	obudowa z uchwytem typu U w wyposażeniu standardowym
Pilot	Tak, IR
Moc nominalna RMS	30W + 30W
Wejścia audio w głośniku aktywnym	symetryczne terminal block, 2x RCA, stereo jack
Pasma przenoszenia	45-20000Hz
Głośniki	5.25" i 1"
Kolor	biały
Wymiary	wysokość 253mm, szerokość 180mm, głębokość 162mm