



AMD-DLU DOWNLIGHT LED

- > Wysoka trwałość
- > Montaż podtynkowy
- > Stopień ochrony IP44
- > Możliwość sterowania oprawą przy pomocy systemu DALI - opcja

Produkt	AMD-DLU-7W	AMD-DLU-10W	AMD-DLU-13W	AMD-DLU-18W	AMD-DLU-25W	AMD-DLU-35W	AMD-DLU-45W
Moc znamionowa	7 W	10 W	13 W	18 W	25 W	35 W	45 W
Napięcie znamionowe	100-240 V AC						
Wymiary	Ø80×39 mm	Ø85×39 mm Ø110×39 mm	Ø110×39 mm Ø145×45 mm	Ø145×45 mm Ø170×45 mm Ø190×45 mm Ø228×45 mm	Ø170×45 mm Ø190×45 mm Ø228×45 mm	Ø190×45 mm Ø228×45 mm	Ø228×52 mm
Waga	0,3 kg	0,24 kg 0,28 kg	0,28 kg 0,59 kg	0,59 kg 0,7 kg 0,83 kg 0,94 kg	0,7 kg 0,83 kg 0,94 kg	0,83 kg 0,94 kg	0,94 kg
Strumień świetlny	660-740 lm	950-1050 lm	1230-1370 lm	1710-1890 lm	2370-2630 lm	3320-3680 lm	4270-4730 lm
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K						
Sterowanie	0-10 V / DALI						
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80						
Żywotność	85 000 h						
Montaż	podtynkowy						
Kolor obudowy	biały / srebrny						
Klosz	opalizowany						
Stopień ochrony IP	IP44						
Współczynnik mocy	> 0,90						