

WNIENIE STOLARKI POZIOM 2

	Dz 2	8	8a	8b	9	9a	9b	10	11	11a	15	16	O1	O1a	O2
CHEMAT															
KOKALIZACJA	POZIOM 2	POZIOM 2	POZIOM 2	POZIOM 2	POZIOM 2	POZIOM 2	POZIOM 2	POZIOM 2	POZIOM 2	POZIOM 2	POZIOM 2	POZIOM 2	POZIOM 2	POZIOM 2	POZIOM 2
YSKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	3,0 m	2,10 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m	2,25 m	2,25 m	2,25 m	2,25 m	2,25 m	2,25 m	2,0 m	2,0 m	2,0 m	3,0 m
ZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,00 m	1,00 m	1,05 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,4 m	0,6 m	1,0 m	1,0 m	1,5 m
OSC LEWE/ PRAWA	1	-/1	4	1	3	3 / 4	2 / -	21 / 18	30 / 26	16 / 16	4	-/1	106	2	2
SPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA Ciepła															
PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIERZA															
ODOSZCZELNOŚĆ															
OPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM															
OPORNOŚĆ NA WILGOCIEŃ															
LASA OPORNOŚCI OGNIOWEJ	EIS 30	EI 60	EIS 30	EIS 60	DS	EI 30	-	EI 30	EI 30	-	EIS 30	EIS 30	-	EI 60	-
OLOR	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 9006/ DĄB JASNY	RAL 9006/ DĄB JASNY	RAL 9006/ DĄB JASNY	RAL 9006/ DĄB JASNY	RAL 9006/ DĄB JASNY	RAL 9006/ DĄB JASNY	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016
ALIUZJE															
AWIAGI	SYSTEM DRZWI ALUMINIOWYCH JEDNOLITNYCH NA BAZIE ALUMINIOWYCH IZOLOWANYCH PROFILI O GLEBOKOŚCI MIN. 75 mm. DRZWI PRZEYSTOSOWANE DO INTENSYWNEJ EKSPLOATACJI WYPOSĄZONE W ZAWIASY O OPORNOŚCI NA WIELOKROTNE ZAMYKANIE I OTWIERANIE PRZEBADANE NA 1.000.000 CYKLI.	DRZWI STAŁOWE PŁASKOWATE, Skrzydło drzwi wykonane z blachy ocynkowanej o gr. 0,5-1,5 mm. Malowane proszkowo. Ościeżnica wykonana jest z najwyzszej jakości kształtowników stalowych profilowanych z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 mm. Drzwi przystosowane do malowania proszkowo. Stoiki ościeżnic są łączone za pomocą lutospawania. Skrzydło drzwi są zawieszane w ościeżnicy na dwóch zawiasach z regulacją w pionie. W tym jeden ze sprężyny naciskowej. Okucia klamki, drzwi wyposażone są w jeden zamek zasuwkowo-zapadkowy z wkładką z trzema kluczami oraz klamkę w nierdzewi. Samozamykacz typ 1: samozamykacz nawierzchniowy z asymetryczną przekładnią zębata, o sile zamykania dopasowanej do szerokości skrzydła (wg normy PN EN 1154). Możliwe do regulowania płynnie w zakresie 1-4, z funkcją antywiatrową oraz regulowaną prędkością zamykania i dobiciem. Trwałość funkcji: samozamykacza, klasa 8 (500.000 cykli), odporność na korozję, klasa 4 (bardzo wysoka).	DRZWI SA ZAPROJEKTOWANE JAKO BEZPROGOWE, Z OŚCIEŻNICĄ NARZĄDĄ OGRZ BLOKOWĄ, WYKONANĄ Z GIETEJ BLACHY STAŁOWEJ OCYNKOWANEJ SR. 1,5mm. NA OŚCIEŻNICĘ W SPECJALNIE WYPROFILOWANYM ROWNKU UMIESZCZA SIĘ USZCZELKA PRZYMYSŁOWA, OŚCIEŻNICA POWINNA BYĆ WYPOSĄŻONA W NIEZBIEDNE OTWORY MONTAŻOWE. W DRZWIACH DLA SZER. POWYŻEJ 1200 mm LUB WYS. POWYŻEJ 2150 mm NALEŻY STOSOWAĆ TRZY ZAWIASY. ROZMIESZCZENIE TRZECIEGO ZAWIASU STANDARDOWO 500 mm PONIŻEJ GÓRNEGO ZAWIASU. WIDOCZNE POWIERZCHNIE LAKIEROWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7016. SAMOZAMYKACZ TYP 2: SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY Z ASYMETRYCZNĄ PRZEKŁADNIĄ ZĘBATĄ, Z MECHANIZMEM REGULACJI KOŁEŃNOŚCI ZAMYKANIA ZINTEGROWANYM W SZYNNIE SŁUŻGOWEJ, MONTOWANY PO STRONIE ZAWIASOWEJ DRZWI, O SILE ZAMYKANIA DOPASOWANEJ DO SZEROKOŚCI SKRZYDŁA (WG NORMY PN EN 1154). MOŻLIWE DO REGULOWANIA BEZSTOPNIOWO W ZAKRESIE 1-4, Z FUNKCJĄ ANTYWIATROWĄ ORAZ REGULOWANĄ KOŁEŃNOŚCIĄ ZAMYKANIA I DOBICIEM. DO ZAOSTOGOWANIA W SYMETRYCZNYCH I ASYMETRYCZNYCH DRZWIACH DWUSKRZYDŁOWYCH O SZEROKOŚCI SKRZYDŁA DO 1100 mm. DOPUSZCZALNY ROZSTAW ZAWIASÓW SKRZYDEŁ DRZWI 1300-2200 mm. TRWAŁOŚĆ FUNKCJI: SAMOZAMYKACZA- KLASA 8 (500.000 CYKLI), ODPORNOŚĆ NA KORROZJĘ- KLASA 4 (BARDOZO WYSOKA)	DRZWI SA ZAPROJEKTOWANE JAKO BEZPROGOWE, Z OŚCIEŻNICĄ NARZĄDĄ OGRZ BLOKOWĄ, WYKONANĄ Z GIETEJ BLACHY STAŁOWEJ OCYNKOWANEJ SR. 1,5mm. NA OŚCIEŻNICĘ W SPECJALNIE WYPROFILOWANYM ROWNKU UMIESZCZA SIĘ USZCZELKA PRZYMYSŁOWA, OŚCIEŻNICA POWINNA BYĆ WYPOSĄŻONA W NIEZBIEDNE OTWORY MONTAŻOWE. W DRZWIACH DLA SZER. POWYŻEJ 1200 mm LUB WYS. POWYŻEJ 2150 mm NALEŻY STOSOWAĆ TRZY ZAWIASY. ROZMIESZCZENIE TRZECIEGO ZAWIASU STANDARDOWO 500 mm PONIŻEJ GÓRNEGO ZAWIASU. WIDOCZNE POWIERZCHNIE LAKIEROWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7016. SAMOZAMYKACZ TYP 2: SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY Z ASYMETRYCZNĄ PRZEKŁADNIĄ ZĘBATĄ, Z MECHANIZMEM REGULACJI KOŁEŃNOŚCI ZAMYKANIA ZINTEGROWANYM W SZYNNIE SŁUŻGOWEJ, MONTOWANY PO STRONIE ZAWIASOWEJ DRZWI, O SILE ZAMYKANIA DOPASOWANEJ DO SZEROKOŚCI SKRZYDŁA (WG NORMY PN EN 1154). MOŻLIWE DO REGULOWANIA BEZSTOPNIOWO W ZAKRESIE 1-4, Z FUNKCJĄ ANTYWIATROWĄ ORAZ REGULOWANĄ KOŁEŃNOŚCIĄ ZAMYKANIA I DOBICIEM. DO ZAOSTOGOWANIA W SYMETRYCZNYCH I ASYMETRYCZNYCH DRZWIACH DWUSKRZYDŁOWYCH O SZEROKOŚCI SKRZYDŁA DO 1100 mm. DOPUSZCZALNY ROZSTAW ZAWIASÓW SKRZYDEŁ DRZWI 1300-2200 mm. TRWAŁOŚĆ FUNKCJI: SAMOZAMYKACZA- KLASA 8 (500.000 CYKLI), ODPORNOŚĆ NA KORROZJĘ- KLASA 4 (BARDOZO WYSOKA)	DRZWI SA ZAPROJEKTOWANE JAKO BEZPROGOWE, Z OŚCIEŻNICĄ NARZĄDĄ OGRZ BLOKOWĄ, WYKONANĄ Z GIETEJ BLACHY STAŁOWEJ OCYNKOWANEJ SR. 1,5mm. NA OŚCIEŻNICĘ W SPECJALNIE WYPROFILOWANYM ROWNKU UMIESZCZA SIĘ USZCZELKA PRZYMYSŁOWA, OŚCIEŻNICA POWINNA BYĆ WYPOSĄŻONA W NIEZBIEDNE OTWORY MONTAŻOWE. W DRZWIACH DLA SZER. POWYŻEJ 1200 mm LUB WYS. POWYŻ										

INDEKS	OPIS REWIZJI	DATA
--------	--------------	------

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Szymon Kleinschmidt upr. nr 816000XV/2019 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
---	--