

WYMIENIE STOLARKI POZIOM 2																	
NAZWA / OZNACZENIE	Dz 2	1a	8	8a	8b	9	9a	9b	10	11	11a	15	16	O1	O1a	O2	
CHEMAT																	
	OKALIZACJA	POZIOM 2	POZIOM 2	POZIOM 2	POZIOM 2	POZIOM 2	POZIOM 2	POZIOM 2	POZIOM 2	POZIOM 2	POZIOM 2	POZIOM 2	POZIOM 2	POZIOM 2	POZIOM 2	POZIOM 2	POZIOM 2
	WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	3,0 m	2,10 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m	2,25 m	2,25 m	2,25 m	2,25 m	2,25 m	2,25 m	2,25 m	2,0 m	2,25 m	2,0 m	3,0 m
	ZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	1,5 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,00 m	1,05 m	1,05 m	1,0 m	1,0 m	1,4 m	0,6 m	1,0 m	1,0 m	1,0 m	1,5 m
	OŚĆ LEWE/ PRAWO	1	-/1	4	1	3	3/4	2/-	-/1	21/18	30/26	16/16	4	-/1	106	2	2
	WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA																
	PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA																
	WODOSZCZELNOŚĆ																
	ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM																
	ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE																
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	EIS 30	EI 60	EIS 30	EIS 60	DS	EI 30	-	EI 30	EI 30	-	-	EIS 30	EIS 30	-	EI 60	-	
KOLOR	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 9006/ DĄB JASNY	RAL 9006/ DĄB JASNY	RAL 9006/ DĄB JASNY	RAL 9006/ DĄB JASNY	RAL 9006/ DĄB JASNY	RAL 9006/ DĄB JASNY	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	
ALUZJE																	
WAGI	SYSTEM DRZWI ALUMINIOWYCH JEDNOJ DŁWSKIRZDŁOWYCH NA BAZIE ALUMINIOWYCH IZOLOWANYCH PROFILI O GŁĘBOKOŚCI MIN. 75 mm. DRZWI PRZYSTOSOWANE DO INTENSYWNEJ EKSPLOATACJI WYPOSAŻONE W ZAWIASY O ODPORNOŚCI NA WIELOKROTNE ZAMYKANIE I OTWIERANIE PRZEBIADANE NA 1.000.000 CYKLI	DRZWI STAŁOWE PŁASZCZOWE. SKRZYDŁO DRZWI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GR. 0,5-1,5 mm. MALOWANE PROSZKOWO. OŚCIEŻNICA WYKONANA JEST W NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI KSZTAŁTOWANYCH STAŁOWYCH PROFILÓW O GRUBOŚCI 1,2 mm. MALOWANYCH PROSZKOWO. STOKI OŚCIEŻNICA SĄ ŁĄCZONE SA TECHNIKĄ LUTOSPRAWIANIA. SKRZYDŁO DRZWI SA ZAWIESZONE W OŚCIEŻNICY NA DWÓCH ZAWIASACH Z REGULACJĄ W PIONIE. W TYM JEDEN ZE SPRĘŻYNA NACIĄGOWĄ. OKUCIA KLAMKI, DRZWI WYPOSAŻONE SA W JEDEN ZAMEK ZASUWKOWO-ZAPADKOWY Z WKŁADKĄ Z TRZEMA KLUCZAMI ORAZ KLAMKĘ Z NIERDZEWY. SAMOZAMYKACZ TYP 2: SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY Z ASYMETRYCZNĄ PRZEKŁADNĄ ZĘBATĄ, O SILE ZAMYKANIA DOPASOWANEJ DO SZEROKOŚCI SKRZYDŁA (WG NORMY PN EN 1154) I MOŻLIWEJ DO REGULOWANIA PŁYNNIE W ZAKRESIE 1-4, Z FUNKCJĄ ANTYWIATROWĄ ORAZ REGULOWANĄ PRĘDKOŚCIĄ ZAMYKANIA I DOBIECIEM. TRWAŁOŚĆ FUNKCJI SAMOZAMYKACZA, KLASA 8 (500.000 CYKLI). ODPORNOŚĆ NA KORROZJĘ- KLASA 4 (BARDOZO WYSOKA)	DRZWI SA ZAPROJEKTOWANE JAKO BEZPROGOWE, Z OŚCIEŻNICĄ NARÓŻNĄ ORAZ BLOKOWĄ, WYKONANĄ Z GIEJTY BLACHY STAŁOWEJ OCYNKOWANEJ SR. 1,5mm. NA OŚCIEŻNICY W SPECJALNIE WYPROFILOWANYM RÓWKU UMIESZCZA SIĘ USZCZELKA PRZYMYSKOWA, OŚCIEŻNICA POWINNA BYĆ WYPOSAŻONA W NIEZBIEDNE OTWORY MONTAŻOWE. W DRZWIACH DŁA SZER. POWYŻEJ 1200 mm LUB WYS. POWYŻEJ 2150 mm NALEŻY STOSOWAĆ TRZY ZAWIASY. ROZMIESZCZENIE TRZECIEGO ZAWIASU STANDARDOWO 500 mm PONIŻEJ GÓRNEGO ZAWIASU. WIDOCZNE POWIERZCHNIE LAKIEROWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL- 7016. SAMOZAMYKACZ TYP 2: SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY Z ASYMETRYCZNĄ PRZEKŁADNĄ ZĘBATĄ, Z MECHANIZMEM REGULACJI KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA ZINTEGROWANYM W SZYNIE ŚLIZGOWEJ, MONTOWANY PO STRONIE ZAWIASOWEJ DRZWI, O SILE ZAMYKANIA DOPASOWANEJ DO SZEROKOŚCI SKRZYDŁA (WG NORMY PN EN 1154) I MOŻLIWEJ DO REGULOWANIA BEZSTOPNIOWO W ZAKRESIE 1-4, Z FUNKCJĄ ANTYWIATROWĄ ORAZ REGULOWANĄ KOLEJNOŚCIĄ ZAMYKANIA I DOBIECIEM. DO ZASTOSOWANIA W SYMETRYCZNYCH I ASYMETRYCZNYCH DRZWIACH DWUSKRZYDŁOWYCH O SZEROKOŚCI SKRZYDŁA DO 1100 mm. DOPUSZCZALNY ROZSTAW ZAWIASÓW SKRZYDŁ. DRZWI 1300-2200 mm. TRWAŁOŚĆ FUNKCJI SAMOZAMYKACZA- KLASA 8 (500.000 CYKLI). ODPORNOŚĆ NA KORROZJĘ- KLASA 4 (BARDOZO WYSOKA)	DRZWI SA ZAPROJEKTOWANE JAKO BEZPROGOWE, Z OŚCIEŻNICĄ NARÓŻNĄ ORAZ BLOKOWĄ, WYKONANĄ Z GIEJTY BLACHY STAŁOWEJ OCYNKOWANEJ SR. 1,5mm. NA OŚCIEŻNICY W SPECJALNIE WYPROFILOWANYM RÓWKU UMIESZCZA SIĘ USZCZELKA PRZYMYSKOWA, OŚCIEŻNICA POWINNA BYĆ WYPOSAŻONA W NIEZBIEDNE OTWORY MONTAŻOWE. W DRZWIACH DŁA SZER. POWYŻEJ 1200 mm LUB WYS. POWYŻEJ 2150 mm NALEŻY STOSOWAĆ TRZY ZAWIASY. ROZMIESZCZENIE TRZECIEGO ZAWIASU STANDARDOWO 500 mm PONIŻEJ GÓRNEGO ZAWIASU. WIDOCZNE POWIERZCHNIE LAKIEROWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL- 7016. SAMOZAMYKACZ TYP 2: SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY Z ASYMETRYCZNĄ PRZEKŁADNĄ ZĘBATĄ, Z MECHANIZMEM REGULACJI KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA ZINTEGROWANYM W SZYNIE ŚLIZGOWEJ, MONTOWANY PO STRONIE ZAWIASOWEJ DRZWI, O SILE ZAMYKANIA DOPASOWANEJ DO SZEROKOŚCI SKRZYDŁA (WG NORMY PN EN 1154) I MOŻLIWEJ DO REGULOWANIA BEZSTOPNIOWO W ZAKRESIE 1-4, Z FUNKCJĄ ANTYWIATROWĄ ORAZ REGULOWANĄ KOLEJNOŚCIĄ ZAMYKANIA I DOBIECIEM. DO													

[illegible]

WYKONAWCĘ SPRAWDZONE, W PRZYPADKU

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o.			
----------------------------	--	--	--

"Budowa obiektu Akademika Domu Studenckiego" 37

w specjalności architektura wnętrz do projektowania bez ograniczeń	

Allplan 202

--	--	--	--	--

[illegible]

WYKONAWCĘ SPRAWDZONE, W PRZYPADKU

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o.			
----------------------------	--	--	--

"Budowa obiektu Akademika Domu Studenckiego" 37

w specjalności architektura wnętrz do projektowania bez ograniczeń	

Allplan 202