ZD_01.1 Zestawienie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych drewnianych - budynek A

Symbol	Db1.1a	Db1.1a	Db1.1b	Db1.1c	Db1.2	Db1.3a	Db1.3b	Db1.3b	Db1.4	Db1.4	Db1.5	Db1.6
Widok drzwi (od strony otwarcia)	100	100	100	100	100	109	109	109	105	105	111	111
Opis drzwi	Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne drewniane bezprzylgowe, pełne, lakierowane, np. firmy Dewro lub równoważne.	Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne drewniane bezprzylgowe, pełne, lakierowane, np. firmy Dewro lub równoważne.	Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne drewniane bezprzylgowe, pełne, lakierowane, np. firmy Dewro lub równoważne.	Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne drewniane bezprzylgowe, pełne, lakierowane, np. firmy Dewro lub równoważne.	Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne drewniane bezprzylgowe, pełne, lakierowane, np. firmy Dewro lub równoważne.	Drzwi jednoskrzydłowe, wewnętrzne, ODWRÓCONE, drewniane, pełne, lakierowane, AKUSTYCZNE, np. firmy Dewro lub równoważne.	Drzwi jednoskrzydłowe, wewnętrzne, ODWRÓCONE, drewniane, pełne, lakierowane, AKUSTYCZNE, np. firmy Dewro lub równoważne.	Drzwi jednoskrzydłowe, wewnętrzne, ODWRÓCONE, drewniane, pełne, lakierowane, AKUSTYCZNE, np. firmy Dewro lub równoważne.	Drzwi jednoskrzydłowe, wewnętrzne, ODWRÓCONE, drewniane, pełne, lakierowane, np. firmy Dewro lub równoważne.	Drzwi jednoskrzydłowe, wewnętrzne, ODWRÓCONE, drewniane, pełne, lakierowane, np. firmy Dewro lub równoważne.	Drzwi jednoskrzydłowe, wewnętrzne, ODWRÓCONE, drewniane, pełne, lakierowane, AKUSTYCZNE, np. firmy Dewro lub równoważne.	Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne drewniane bezprzylgowe, pełne, lakierowane, AKUSTYCZNE, np. firmy Dewro lub równoważne.
Wymiary światła przejścia drzwi [szerokość x wysokość]	93×200	93×200	93×200	93×200	93×200	95×202	95×202	95×202	$95^{5}\times201$	$95^{5}\times201$	103×204	103×204
Szerokość otworu w ścianie	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	109,0	109,0	109,0	105,0	105,0	111,0	111,0
Wysokość otworu w ścianie	204,0	204,0	204,0	204,0	204,0	209,0	209,0	209,0	206,0	206,0	208,0	208,0
Ilość	1	1	1	2	3	1	1	1	1	1	2	1
Orientacja	L	P	L	L	P	L	L	P	L	P	L	P
Klasa odporności ogniowej, dymoszczelność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skrzydło	Konstrukcja skrzydła zgodna z aprobatą. Skrzydło bezprzylgowe, pełne, z wpuszczanymi listwami mocującymi płyciny. Wykończenie powierzchni: lakier kryjący. Dolna krawędź skrzydła drzwi zabezpieczona przed wilgocią. Akcesoria wg aprobaty.	Konstrukcja skrzydła zgodna z aprobatą. Skrzydło bezprzylgowe, pełne, z wpuszczanymi listwami mocującymi płyciny. Wykończenie powierzchni: lakier kryjący. Dolna krawędź skrzydła drzwi zabezpieczona przed wilgocią. Akcesoria wg aprobaty.	Konstrukcja skrzydła zgodna z aprobatą. Skrzydło bezprzylgowe, pełne, z wpuszczanymi listwami mocującymi płyciny. Wykończenie powierzchni: lakier kryjący. Dolna krawędź skrzydła drzwi zabezpieczona przed wilgocią. Akcesoria wg aprobaty.	Konstrukcja skrzydła zgodna z aprobatą. Skrzydło bezprzylgowe, pełne, z wpuszczanymi listwami mocującymi płyciny. Wykończenie powierzchni: lakier kryjący. Dolna krawędź skrzydła drzwi zabezpieczona przed wilgocią. Akcesoria wg aprobaty.	Konstrukcja skrzydła zgodna z aprobatą. Skrzydło bezprzylgowe, pełne, z wpuszczanymi listwami mocującymi płyciny. Wykończenie powierzchni: lakier kryjący. Dolna krawędź skrzydła drzwi zabezpieczona przed wilgocią. Akcesoria wg aprobaty.	Konstrukcja skrzydła zgodna z aprobatą. Skrzydło bezprzylgowe, pełne, z wpuszczanymi listwami mocującymi płyciny, o izolacyjności akustycznej min. RA1R =40 dB. Wykończenie powierzchni: lakier kryjący. Dolna krawędź skrzydła drzwi zabezpieczona przed wilgocią. Akcesoria wg aprobaty.	Konstrukcja skrzydła zgodna z aprobatą. Skrzydło bezprzylgowe, pełne, z wpuszczanymi listwami mocującymi płyciny, o izolacyjności akustycznej min. RA1R =40 dB. Wykończenie powierzchni: lakier kryjący. Dolna krawędź skrzydła drzwi zabezpieczona przed wilgocią. Akcesoria wg aprobaty.	Konstrukcja skrzydła zgodna z aprobatą. Skrzydło bezprzylgowe, pełne, z wpuszczanymi listwami mocującymi płyciny, o izolacyjności akustycznej min. RA1R =40 dB. Wykończenie powierzchni: lakier kryjący. Dolna krawędź skrzydła drzwi zabezpieczona przed wilgocią. Akcesoria wg aprobaty.	Konstrukcja skrzydła zgodna z aprobatą. Skrzydło bezprzylgowe, pełne, z wpuszczanymi listwami mocującymi płyciny. Wykończenie powierzchni: lakier kryjący. Dolna krawędź skrzydła drzwi zabezpieczona przed wilgocią. Akcesoria wg aprobaty.	Konstrukcja skrzydła zgodna z aprobatą. Skrzydło bezprzylgowe, pełne, z wpuszczanymi listwami mocującymi płyciny. Wykończenie powierzchni: lakier kryjący. Dolna krawędź skrzydła drzwi zabezpieczona przed wilgocią. Akcesoria wg aprobaty.	Konstrukcja skrzydła zgodna z aprobatą. Skrzydło bezprzylgowe, pełne, z wpuszczanymi listwami mocującymi płyciny, o izolacyjności akustycznej min. RA1R =30 dB. Wykończenie powierzchni: lakier kryjący. Dolna krawędź skrzydła drzwi zabezpieczona przed wilgocią. Akcesoria wg aprobaty.	Konstrukcja skrzydła zgodna z aprobatą. Skrzydło bezprzylgowe, pełne, z wpuszczanymi listwami mocującymi płyciny, o izolacyjności akustycznej min. RA1R =35 dB. Wykończenie powierzchni: lakier kryjący . Dolna krawędź skrzydła drzwi zabezpieczona przed wilgocią. Akcesoria wg aprobaty.
Kolor skrzydła	kolor biały / RAL 9010	kolor biały / RAL 9010	kolor biały / RAL 9010	kolor biały / RAL 9010	kolor biały / RAL 9010	kolor biały / RAL 9010	kolor biały / RAL 9010	kolor biały / RAL 9010	kolor biały / RAL 9010	kolor biały / RAL 9010	kolor biały / RAL 9010	kolor biały / RAL 9010
Rama / Ościeżnica	Ościeżnica regulowana, drewniana, bezprzylgowa. Uszczelki gumowe na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym. Akcesoria wg aprobaty, dostosowane do rodzaju ściany. Szerokość ościeżnicy dostosować do szerokości ściany (ościeżnica powinna obejmować ścianę / ściany z uwzględnieniem dylatacji ścian). Obudowa obustronna, szer. 10cm.	Ościeżnica regulowana, drewniana, bezprzylgowa. Uszczelki gumowe na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym. Akcesoria wg aprobaty, dostosowane do rodzaju ściany. Szerokość ościeżnicy dostosować do szerokości ściany (ościeżnica powinna obejmować ścianę / ściany z uwzględnieniem dylatacji ścian). Obudowa obustronna, szer. 10cm.	Ościeżnica regulowana, drewniana, bezprzylgowa. Uszczelki gumowe na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym. Akcesoria wg aprobaty, dostosowane do rodzaju ściany. Szerokość ościeżnicy dostosować do szerokości ściany (ościeżnica powinna obejmować ścianę / ściany z uwzględnieniem dylatacji ścian). Obudowa obustronna, szer. 10cm.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Kolor ramy / ościeżnicy	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Okucia - zawiasy	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Okucia - klamki	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Okucia - zamki	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Kontrola dostępu	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Samozamykacz	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Szklenie	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Wyposażenie dodatkowe	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Kratka wentylacyjna / podcięcie wentylacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Izolacyjność akustyczna [dB]	-	-	-	-	-	RA1R ≥ 35dB	RA1R ≥ 40dB	RA1R ≥ 40dB	-	-	RA1R ≥ 30dB	RA1R ≥ 35dB
Uwagi	Wyjście z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną. Szerokość światła przejścia nie mniejsza niż 90cm, wysokość światła przejścia min. 200cm.	Wyjście z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną. Szerokość światła przejścia nie mniejsza niż 90cm, wysokość światła przejścia min. 200cm.	Szerokość światła przejścia nie mniejsza niż 90cm, wysokość światła przejścia min. 200cm.	Szerokość światła przejścia nie mniejsza niż 90cm, wysokość światła przejścia min. 200cm.	Wyjście z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną. Szerokość światła przejścia nie mniejsza niż 90cm, wysokość światła przejścia min. 200cm.	Szerokość światła przejścia nie mniejsza niż 90 cm, wysokość światła przejścia min. 200 cm.	Szerokość światła przejścia nie mniejsza niż 90 cm, wysokość światła przejścia min. 200 cm.	Szerokość światła przejścia nie mniejsza niż 90 cm, wysokość światła przejścia min. 200 cm.	Wyjście z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną. Szerokość światła przejścia nie mniejsza niż 90 cm, wysokość światła przejścia min. 200 cm.	Wyjście z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną. Szerokość światła przejścia nie mniejsza niż 90 cm, wysokość światła przejścia min. 200 cm.	Wyjście z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną. Szerokość światła przejścia nie mniejsza niż 90 cm, wysokość światła przejścia min. 200 cm.	Wyjście z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną. Szerokość światła przejścia nie mniejsza niż 90cm, wysokość światła przejścia min. 200cm.

Symbol	Db1.6	Db1.6	Db1.7a	Db1.10	Db1.10	Db1.11	Db1.12	Db1.12	Db3.1	Db4.1	Db4.1
Widok drzwi (od strony otwarcia)	111	111	111	100	100	100 (KD)	100	100	100	107	107
Opis drzwi	Drzwi jednoskrzydłowe, wewnętrzne, ODWRÓCONE, drewniane, pełne, lakierowane, AKUSTYCZNE, np. firmy Dewro lub równoważne.	Drzwi jednoskrzydłowe, wewnętrzne, ODWRÓCONE, drewniane, pełne, lakierowane, AKUSTYCZNE, np. firmy Dewro lub równoważne.	Drzwi jednoskrzydłowe, wewnętrzne, ODWRÓCONE, drewniane, pełne, lakierowane, AKUSTYCZNE, np. firmy Dewro lub równoważne.	Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne drewniane bezprzylgowe, pełne, lakierowane, np. firmy Dewro lub równoważne.	Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne drewniane bezprzylgowe, pełne, lakierowane, np. firmy Dewro lub równoważne.	Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne drewniane bezprzylgowe, pełne, lakierowane, np. firmy Dewro lub równoważne.	Drzwi jednoskrzydłowe, wewnętrzne, drewniane, bezprzylgowe, pełne, lakierowane, np. firmy Dewro lub równoważne.	Drzwi jednoskrzydłowe, wewnętrzne, drewniane, bezprzylgowe, pełne, lakierowane, np. firmy Dewro lub równoważne.	Drzwi jednoskrzydłowe, wewnętrzne, drewniane, bezprzylgowe, ze szkleniem, lakierowane, np. firmy Dewro lub równoważne.	Drzwi do szachtu instalacyjnego elektrycznego, jednoskrzydłowe, wewnętrzne, bezprzylgowe, drewniane, gładkie, pełne, lakierowane, np. firmy Dewro lub równoważne	Drzwi do szachtu instalacyjnego elektrycznego, jednoskrzydłowe, wewnętrzne, bezprzylgowe, drewniane, gładkie, pełne, lakierowane, np. firmy Dewro lub równoważne
Wymiary światła przejścia drzwi [szerokość x wysokość]	103×204	103×204	103×204	93×200	93×200	93×200	93×200	93×200	93×200	94×212	94×212
Szerokość otworu w ścianie	111,0	111,0	111,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	107,0	107,0
Wysokość otworu w ścianie	208,0	208,0	208,0	204,0	204,0	204,0	204,0	204,0	204,0	218,0	218,0
Ilość	1	1	2	2	6	1	3	4	2	1	1
Orientacja	L	P	P	P	P	L	P	L	P	L	P
Klasa odporności ogniowej, dymoszczelność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skrzydło	Konstrukcja skrzydła zgodna z aprobatą. Skrzydło bezprzylgowe, pełne, z wpuszczanymi listwami mocującymi płyciny, o izolacyjności akustycznej min. RA1R =35 dB. Wykończenie powierzchni: lakier kryjący. Dolna krawędź skrzydła drzwi zabezpieczona przed wilgocią. Akcesoria wg aprobaty.	Konstrukcja skrzydła zgodna z aprobatą. Skrzydło bezprzylgowe, pełne, z wpuszczanymi listwami mocującymi płyciny, o izolacyjności akustycznej min. RA1R =35 dB. Wykończenie powierzchni: lakier kryjący. Dolna krawędź skrzydła drzwi zabezpieczona przed wilgocią. Akcesoria wg aprobaty.	Konstrukcja skrzydła zgodna z aprobatą. Skrzydło bezprzylgowe, pełne, z wpuszczanymi listwami mocującymi płyciny, o izolacyjności akustycznej min. RA1R =40 dB. Wykończenie powierzchni: lakier kryjący. Dolna krawędź skrzydła drzwi zabezpieczona przed wilgocią. Akcesoria wg aprobaty.	Konstrukcja skrzydła zgodna z aprobatą. Skrzydło bezprzylgowe, pełne, z wpuszczanymi listwami mocującymi płyciny. Wykończenie powierzchni: lakier kryjący. Dolna krawędź skrzydła drzwi zabezpieczona przed wilgocią. Akcesoria wg aprobaty. Skrzydło dostosowane do samozamykacza chowanego.	Konstrukcja skrzydła zgodna z aprobatą. Skrzydło bezprzylgowe, pełne, z wpuszczanymi listwami mocującymi płyciny. Wykończenie powierzchni: lakier kryjący. Dolna krawędź skrzydła drzwi zabezpieczona przed wilgocią. Akcesoria wg aprobaty. Skrzydło dostosowane do samozamykacza chowanego.	Konstrukcja skrzydła zgodna z aprobatą. Skrzydło bezprzylgowe, pełne, z wpuszczanymi listwami mocującymi płyciny. Wykończenie powierzchni: lakier kryjący. Dolna krawędź skrzydła drzwi zabezpieczona przed wilgocią. Akcesoria wg aprobaty.	Konstrukcja skrzydła zgodna z aprobatą. Skrzydło bezprzylgowe, gładkie, pełne. Wykończenie powierzchni: lakier kryjący. Dolna krawędź skrzydła drzwi zabezpieczona przed wilgocią. Akcesoria wg aprobaty.	Konstrukcja skrzydła zgodna z aprobatą. Skrzydło bezprzylgowe, gładkie, pełne. Wykończenie powierzchni: lakier kryjący . Dolna krawędź skrzydła drzwi zabezpieczona przed wilgocią. Akcesoria wg aprobaty.	Konstrukcja skrzydła zgodna z aprobatą. Skrzydło bezprzylgowe, ze szkleniem i szprosami. Wykończenie powierzchni: lakier kryjący . Dolna krawędź skrzydła drzwi zabezpieczona przed wilgocią. Akcesoria wg aprobaty.	Konstrukcja skrzydła zgodna z aprobatą. Skrzydło bezprzylgowe, gładkie, pełne, zlicowane ze ścianą. Wykończenie powierzchni: lakier kryjący. Dolna krawędź skrzydła drzwi zabezpieczona przed wilgocią. Akcesoria wg aprobaty.	Konstrukcja skrzydła zgodna z aprobatą. Skrzydło bezprzylgowe, gładkie, pełne, zlicowane ze ścianą. Wykończenie powierzchni: lakier kryjący. Dolna krawędź skrzydła drzwi zabezpieczona przed wilgocią. Akcesoria wg aprobaty.
Kolor skrzydła	kolor biały / RAL 9010	kolor biały / RAL 9010	kolor biały / RAL 9010	kolor biały / RAL 9010	kolor biały / RAL 9010	kolor biały / RAL 9010	kolor biały / RAL 9010	kolor biały / RAL 9010	kolor biały / RAL 9010	kolor biały / RAL 9010	kolor biały / RAL 9010
Rama / Ościeżnica	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Kolor ramy / ościeżnicy	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Okucia - zawiasy	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Okucia - klamki	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Okucia - zamki	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Kontrola dostępu	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Samozamykacz	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Szklenie	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Wyposażenie dodatkowe	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Kratka wentylacyjna / podcięcie wentylacyjne	-	-	-	-	-	Podcięcie wentylacyjne - otwór o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m2	Podcięcie wentylacyjne - otwór o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m2	Podcięcie wentylacyjne - otwór o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m2	-	-	-
Izolacyjność akustyczna [dB]	RA1R ≥ 35dB	RA1R ≥ 35dB	RA1R ≥ 40dB	-	-	-	-	-	-	-	-
Uwagi	Wyjście z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną. Szerokość światła przejścia nie mniejsza niż 90cm, wysokość światła przejścia min. 200cm.	Wyjście z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną. Szerokość światła przejścia nie mniejsza niż 90 cm, wysokość światła przejścia min. 200 cm.	Wyjście z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną. Szerokość światła przejścia nie mniejsza niż 90 cm, wysokość światła przejścia min. 200 cm.	Wyjście z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną. Szerokość światła przejścia nie mniejsza niż 90cm, wysokość światła przejścia min. 200cm.	Wyjście z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną. Szerokość światła przejścia nie mniejsza niż 90cm, wysokość światła przejścia min. 200cm.	Szerokość światła przejścia nie mniejsza niż 90cm, wysokość światła przejścia min. 200cm.	Szerokość światła przejścia nie mniejsza niż 90cm, wysokość światła przejścia min. 200cm.	Szerokość światła przejścia nie mniejsza niż 90cm, wysokość światła przejścia min. 200cm.	Szerokość światła przejścia nie mniejsza niż 90cm, wysokość światła przejścia min. 200cm.	Szerokość i wysokość światła przejścia jest zależna od gabarytów rozdzielni elektrycznych. Wysokość światła przejścia min. 210cm.	Szerokość i wysokość światła przejścia jest zależna od gabarytów rozdzielni elektrycznych. Wysokość światła przejścia min. 210cm.

ZD_01.1 Zestawienie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych drewnianych - budynek A

Symbol	Db4.2	Db4.3	Db4.3	DbP1	DbP2	DbP3	DbP4	DbP5	DbP6	DbP7	DbP7.1
Widok drzwi (od strony otwarcia)	58	107	107	124	160	158	172	[illegible]	173	109	110
Opis drzwi	Drzwi do szachtu instalacyjnego elektrycznego	Drzwi do szachtu instalacyjnego elektrycznego, jednoskrzydłowe, wewnętrzne, bezprzylgowe, drewniane, gładkie, pełne, lakierowane, np. firmy Dewro lub równoważne	Drzwi do szachtu instalacyjnego elektrycznego, jednoskrzydłowe, wewnętrzne, bezprzylgowe, drewniane, gładkie, pełne, lakierowane, np. firmy Dewro lub równoważne	Drzwi jednoskrzydłowe, POŻAROWE, DYMOSZCZELNE, z naświetlem, wewnętrzne, drewniane, bezprzylgowe, ze szkleniem, lakierowane, np. firmy Dewro lub równoważne.	Drzwi dwuskrzydłowe, POŻAROWE, DYMOSZCZELNE, wewnętrzne, drewniane, bezprzylgowe, ze szkleniem, lakierowane, np. firmy Dewro lub równoważne.	Drzwi dwuskrzydłowe, POŻAROWE, DYMOSZCZELNE, wewnętrzne, drewniane, bezprzylgowe, ze szkleniem, lakierowane, np. firmy Dewro lub równoważne.	Drzwi dwuskrzydłowe, POŻAROWE, DYMOSZCZELNE, z naświetlem, wewnętrzne, drewniane, bezprzylgowe, ze szkleniem, lakierowane, np. firmy Dewro lub równoważne.	Drzwi dwuskrzydłowe, POŻAROWE, DYMOSZCZELNE, z naświetlem, wewnętrzne, drewniane, bezprzylgowe, ze szkleniem, lakierowane, np. firmy Dewro lub równoważne.	Drzwi dwuskrzydłowe, POŻAROWE, DYMOSZCZELNE, wewnętrzne, drewniane, bezprzylgowe, ze szkleniem, lakierowane, np. firmy Dewro lub równoważne.	Drzwi jednoskrzydłowe, POŻAROWE, DYMOSZCZELNE, wewnętrzne, drewniane, bezprzylgowe, pełne, lakierowane, AKUSTYCZNE, np. firmy Dewro lub równoważne.	Drzwi jednoskrzydłowe, POŻAROWE, DYMOSZCZELNE, wewnętrzne, drewniane, bezprzylgowe, pełne, lakierowane, np. firmy Dewro lub równoważne.
Wymiary światła przejścia drzwi [szerokość x wysokość]	54×200	94×243^{5}	94×244	110×200	149×202^{5}	147×200	161×200	$162^{5}\times200$	162×232	95×202	96×200
Szerokość otworu w ścianie	58,0	107,0	107,0	124,0	160,0	158,0	172,0	173,5	173,0	109,0	110,0
Wysokość otworu w ścianie	202,0	250,0	250,0	247,0	208,0	290,0	278,0	278,0	237,5	209,0	207,0
Ilość	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Orientacja	L	P	P	L	P	L	P	P	P	P	L
Klasa odporności ogniowej, dymoszczelność	-	-	-	Drzwi EI 30 S Przeszklenie stałe EI 60	Drzwi EI 30 S	Drzwi EI 30 S Przeszklenie stałe EI 60	Drzwi EI 30 S Przeszklenie stałe EI 60	Drzwi EI 30 S Przeszklenie stałe EI 60	Drzwi EI 30 S	Drzwi EI 30 S	Drzwi EI 30 S
Skrzydło	Drzwi wykonane z płyty meblowej. Opaska o szerokości 10 cm z płyt meblowych dookoła otworu.	Konstrukcja skrzydła zgodna z aprobatą. Skrzydło bezprzylgowe, gładkie, pełne, zlicowane ze ścianą. Wykończenie powierzchni: lakier kryjący. Dolna krawędź skrzydła drzwi zabezpieczona przed wilgocią. Akcesoria wg aprobaty.	Konstrukcja skrzydła zgodna z aprobatą. Skrzydło bezprzylgowe, gładkie, pełne, zlicowane ze ścianą. Wykończenie powierzchni: lakier kryjący. Dolna krawędź skrzydła drzwi zabezpieczona przed wilgocią. Akcesoria wg aprobaty.	Konstrukcja skrzydła zgodna z aprobatą. Skrzydło bezprzylgowe, ze szkleniem i szprosami. Wykończenie powierzchni: lakier kryjący. Dolna krawędź skrzydła drzwi zabezpieczona przed wilgocią. Akcesoria wg aprobaty.	Konstrukcja skrzydła zgodna z aprobatą. Skrzydło bezprzylgowe, ze szkleniem i szprosami. Wykończenie powierzchni: lakier kryjący. Dolna krawędź skrzydła drzwi zabezpieczona przed wilgocią. Akcesoria wg aprobaty.	Konstrukcja skrzydła zgodna z aprobatą. Skrzydło bezprzylgowe, ze szkleniem i szprosami. Wykończenie powierzchni: lakier kryjący. Dolna krawędź skrzydła drzwi zabezpieczona przed wilgocią. Akcesoria wg aprobaty.	Konstrukcja skrzydła zgodna z aprobatą. Skrzydło bezprzylgowe, ze szkleniem i szprosami. Wykończenie powierzchni: lakier kryjący. Dolna krawędź skrzydła drzwi zabezpieczona przed wilgocią. Akcesoria wg aprobaty.	Konstrukcja skrzydła zgodna z aprobatą. Skrzydło bezprzylgowe, ze szkleniem i szprosami. Wykończenie powierzchni: lakier kryjący. Dolna krawędź skrzydła drzwi zabezpieczona przed wilgocią. Akcesoria wg aprobaty.	Konstrukcja skrzydła zgodna z aprobatą. Skrzydło bezprzylgowe, ze szkleniem i szprosami. Wykończenie powierzchni: lakier kryjący. Dolna krawędź skrzydła drzwi zabezpieczona przed wilgocią. Akcesoria wg aprobaty.	Konstrukcja skrzydła zgodna z aprobatą. Skrzydło bezprzylgowe, pełne, z wpuszczanymi listwami mocującymi płyciny, o izolacyjności akustycznej min. RA1R =35 dB. Wykończenie powierzchni: lakier kryjący. Dolna krawędź skrzydła drzwi zabezpieczona przed wilgocią. Akcesoria wg aprobaty.	Konstrukcja skrzydła zgodna z aprobatą. Skrzydło bezprzylgowe, pełne, z wpuszczanymi listwami mocującymi płyciny. Wykończenie powierzchni: lakier kryjący. Dolna krawędź skrzydła drzwi zabezpieczona przed wilgocią. Akcesoria wg aprobaty.
Kolor skrzydła	kolor biały / RAL 9010	kolor biały / RAL 9010	kolor biały / RAL 9010	kolor biały / RAL 9010	kolor biały / RAL 9010	kolor biały / RAL 9010	kolor biały / RAL 9010	kolor biały / RAL 9010	kolor biały / RAL 9010	kolor biały / RAL 9010	kolor biały / RAL 9010
Rama / Ościeżnica	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Kolor ramy / ościeżnicy	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Okucia - zawiasy	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Okucia - klamki	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Okucia - zamki	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Kontrola dostępu	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Samozamykacz	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Szklenie	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Wyposażenie dodatkowe	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Kratka wentylacyjna / podcięcie wentylacyjne	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Izolacyjność akustyczna [dB]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Uwagi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Symbol	DbP7.2	DbP8	DbP9	DbP9	DbP9	DbP10	DbP11	DbP11	DbP12	DbP13	DZb1
Widok drzwi (od strony otwarcia)	110	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Opis drzwi	Drzwi jednoskrzydłowe, POŻAROWE, DYMOSZCZELNE, [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Wymiary światła przejścia drzwi [szerokość x wysokość]	96×200	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Szerokość otworu w ścianie	110,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Wysokość otworu w ścianie	207,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Ilość	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Orientacja	L	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Klasa odporności ogniowej, dymoszczelność	Drzwi EI 30 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Skrzydło	Konstrukcja skrzydła [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Kolor skrzydła	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Rama / Ościeżnica	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Kolor ramy / ościeżnicy	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Okucia - zawiasy	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Okucia - klamki	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Okucia - zamki	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Kontrola dostępu	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Samozamykacz	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Szklenie	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Wyposażenie dodatkowe	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Kratka wentylacyjna / podcięcie wentylacyjne	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Izolacyjność akustyczna [dB]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Uwagi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

UWAGI:

1. **Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów drzwiowych sprawdzić na budowie.**
Wymiar otworu, szerokość i wysokość, należy skorygować wg wytycznych wybranego producenta.
Ze względu na wymaganą precyzję, wszystkie zamówienia należy realizować dopiero po sporządzeniu obmiaru rzeczywistych wielkości otworów na budowie. Przed finalizacją dostawy, należy każdorazowo sprawdzić wymagane warunki ochrony przeciwpożarowej i wyposażenie w elementy kontroli dostępu. Do każdego elementu Dostawca sporządzi rysunek wykonawczy wraz ze szczegółową specyfikacją cech produktu do akceptacji Projektanta i Zamawiającego.

2. Wysokość drzwi w świetle przejścia min. 200cm.

3. Skrzydła drzwi nie powinny wzajemnie się blokować, ani utrudniać ewakuacji.

4. Drzwi wewnętrzne (w tym konstrukcja skrzydeł drzwi i ościeżnic) - zgodnie z Krajową Oceną Techniczną (KOT) wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB).

5. Okucia stosowane w drzwiach powinny być dostosowane do masy i geometrii skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych, zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

6. W skrzydłach drzwi akustycznych, dymoszczelnych i przeciwpożarowych dymoszczelnych (wzdłuż krawędzi progowej skrzydeł) powinny być stosowane uszczelki progowe opadające.

7. Do uszczelniania styku skrzydła z ościeżnicą powinny być stosowane uszczelki w kolorze dopasowanym do koloru ościeżnicy.

8. W drzwiach należy stosować klamki, uchwyty dostosowane do rodzaju zamka.

9. Stosować klamki ze stali nierdzewnej w U formie, przeznaczone dla obiektów użyteczności publicznej, przebadane na min. 2 mln cykli użytkowania.

10. W drzwiach stosować zamki minimum w klasie wytrzymałości 5.

11. Dolne krawędzie skrzydeł drzwi zabezpieczyć przed wilgocią poprzez oklejenie dolnej krawędzi laminatem lub lakierowanie.

12. W przypadku wymaganego samozamykacza należy stosować ościeżnicę ze wzmocnieniem pod samozamykacz.

13. Samozamykacz szynowy z mechanizmem wspomagania otwierania, z regulowaną prędkością zamykania należy stosować na drogach ewakuacyjnych i do toalet przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

14. W razie potrzeby przy drzwiach należy przewidzieć odbojniki podłogowe lub ścienne.

15. Grubość tafli szkła według obliczeń statycznych, aprobat technicznych i wytycznych wybranego producenta.

16. Dla wszystkich typów drzwi: regularnych, pożarowych, akustycznych i odwrotnych, należy utrzymać jednolity wygląd skrzydeł drzwiowych, typ i kolor.

17. Wszystkie drzwi wewnętrzne do pomieszczeń należy zaprojektować w oparciu o system klucza generalnego (tzw. Master Key). Wymagana jest integralność klucza systemowego Master Key z już istniejącym w systemie UAM, celem zwiększenia spójności w administrowanym obszarze. Rodzaj wkładki i sposób użytkowania należy ustalić z Inwestorem.

System Master Key:
K - klucz indywidualny, przypisany osobom użytkującym pomieszczenie
Kr - klucz Master, dostępny w Portierni (użycie podstawowe i awaryjne)
Kz - klucz do obsługi zewnętrznej (dla osób zewnętrznych)

18. Kontrola dostępu
Projektowany system umożliwia swobodne poruszanie się uprawnionych pracowników po pomieszczeniach objętych systemem kontroli dostępu, zbudowany jest z następujących elementów:

KD - Kontrola dostępu / czytnik kart lub alternatywnie klawiatura kodowa / przycisk otwarcia ewakuacyjnego
D - domofon / wideodomofon

Możliwość sterowania zamkiem z przekaźnika czasowego; w godzinach zajęć kontrola dostepu wyłączona - swobodny dostęp.

19. Podane w dokumentacji projektowej nazwy handlowe materiałów i urządzeń budowlanych są przykładowe. Dopuszcza się zastosowanie równoważnych rozwiązań, materiałów i urządzeń w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia nie gorszych właściwości funkcjonalnych i parametrów technicznych oraz nie gorszej jakości, od właściwości funkcjonalnych, parametrów technicznych i jakości przykładowych rozwiązań, materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej.
Wszystkie przytoczone w projekcie rozwiązania, materiały i urządzenia, z podaniem przykładowego producenta, wyznaczają oczekiwany minimalny standard jakościowy, jaki wykonawca powinien spełnić, przy zastosowaniu rozwiązań, materiałów i urządzeń innych producentów, dla realizacji niniejszego projektu. Dobór ostatecznych rozwiązań, materiałów i urządzeń, nastąpi na etapie realizacji, w uzgodnieniu między Zamawiającym, Projektantem a Wykonawcą.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U. 1994 nr 24 poz. 83).
Biuro projektowe nie odpowiada za wykorzystanie nieostatecznych i niepełnych wersji projektu. Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branżowymi. Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentację opisową.
Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę /zgodnie z art. 36a, ust. 5 prawa budowlanego/

Inwestycja: Budowa siedziby Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza	
Nazwa obiektu budowlanego: **Budynek szkolnictwa wyższego**	
Zamawiający: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań	Branża: Architektura
Adres budowy: ul. Wieniawskiego 3, 61-712 Poznań	Numer rysunku: PT_AR_34
Stadium: Projekt techniczny	Skala
Tytuł rysunku: Zestawienie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych drewnianych - budynek A	Data sporządzenia rysunku: 27.05.2025r. Data sprawdzenia rysunku: 27.05.2025r.

Projektant: mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski	78/86/Pw	
Opracowujący: mgr inż. arch. Renata Jankowska	-	
mgr inż. arch. Anna Janecka-Gleń	-	
-	-	
mgr inż. arch. Dominik Kubina-Schneider	-	
Sprawdzający: mgr inż. arch. Lidia Łukaszewska	7131/119/P/2001	

SPA BIURO PROJEKTÓW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań
telefon 048 61 8484190
e-mail: spa@spa-sadowski.pl

Strona