

ZESTAWIENIE STOLARKI POZIOM 0																									
NAZWA / OZNACZENIE	Dz 1	Dz 3	1a	8	8a	8b	9	9a	9b	9c	10	10a	11	11a	12	12a		13a	14	15	O1	O1a	O2		
SCHEMAT																									
LOKALIZACJA	POZIOM 0	POZIOM 0	POZIOM 0	POZIOM 0	POZIOM 0	POZIOM 0	POZIOM 0	POZIOM 0	POZIOM 0	POZIOM 0	POZIOM 0	POZIOM 0	POZIOM 0	POZIOM 0	POZIOM 0	POZIOM 0		POZIOM 0	POZIOM 0	POZIOM 0	POZIOM 0	POZIOM 0			
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	3.0 m	3.0 m	2.10 m	3.00 m	3.00 m	2.25 m	2.25 m	2.25 m	2.10 m	2.25 m	2.25 m	2.25 m	2.25 m	2.25 m	2.25 m	2.25 m		2.25 m	2.25 m	2.0 m	2.0 m	3.0 m			
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	1.4 m	1.4 m	1.01 m	1.50 m	1.50 m	1.50 m	1.00 m	1.00 m	1.07 m	0.90 m	1.0 m	1.07 m	1.0 m	1.0 m	1.07 m	1.07 m		1.5 m	2.0 m	1.40 m	1.0 m	1.0 m			
IŁOŚĆ LEWEJ PRAWIE	3	1	√1	1	2	2	12/8	2/2	√1	√1	13/13	2/1	13/13	12/5	1/1	1/-		2	1	3	62	5			
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA																									
PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA																									
WODOSZCZELNOŚĆ																									
ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM																									
ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE																									
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	-		EI 60	EIS 30	EIS 60	DS	EI 30	-	-	EI 30	EI 30	EI 30	-	-	-	-		EI 60	-	EIS 30	-	-			
KOLOR	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 9006/ DĄB JASNY	RAL 9006/ DĄB JASNY	RAL 9006/ DĄB JASNY	RAL 7016	RAL 9006/ DĄB JASNY	RAL 9006/ DĄB JASNY	RAL 9006/ DĄB JASNY	RAL 9006/ DĄB JASNY	RAL 9006/ DĄB JASNY	RAL 9006/ DĄB JASNY		RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016			
ŻALUZJE																									
UWAGI	SYSTEM DRZWI ALUMINIOWYCH JEDNO- I DWUSKRZYDŁOWYCH NA BAZIE ALUMINIOWYCH IZOLOWANYCH PROFILI O GŁĘBOKOŚCI MIN. 75 mm. DRZWI PRZYSTOSOWANE DO INTENSYWNEJ EKSPLOATACJI WYPOSAŻONE W ZAWIASY O ODOPORNOSCI NA WIELOKROTNIE ZAMKNIĘCIE I OTWIERANIE PRZEBADANE NA 1.000 000 CYKLI	SYSTEM DRZWI ALUMINIOWYCH JEDNO- I DWUSKRZYDŁOWYCH NA BAZIE ALUMINIOWYCH IZOLOWANYCH PROFILI O GŁĘBOKOŚCI MIN. 75 mm. DRZWI PRZYSTOSOWANE DO INTENSYWNEJ EKSPLOATACJI WYPOSAŻONE W ZAWIASY O ODOPORNOSCI NA WIELOKROTNIE ZAMKNIĘCIE I OTWIERANIE PRZEBADANE NA 1.000 000 CYKLI	DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE, SKRZYDŁO DRZWI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GR. 0.5-1.5 mm. MALOWANE PROSZKOWO. OŚCIEŻNICA WYKONANA JEST Z NAWYŻSZEJ JAKOŚCI KSZTAŁTOWANEGO STALOWEGO POFIŁO- BRANYCH Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GRUBOŚCI 1.2 mm. MALOWANYCH PROSZKOWO. STOJKI OŚCIEŻNICA SĄ ŁĄCZONE SĄ TECHNIKĄ LUTOSPAWANIA. SKRZYDŁA DRZWI SĄ ZAWIESZONE W OŚCIEŻNICY NA DWÓCH ZAWIASACH Z REGULACJĄ W PIONIE. W TYM JEDEN ZE SPRĘŻYNĄ NACIĄGOWĄ. OKUCIA I KLAMKI DRZWI WYPOSAŻONE SĄ W JEDEN ZAMEK ZASUWKOWO- ZAPADKOWY Z WKŁADKĄ Z TRZEMA KLUCZAMI ORAZ KLAMKĘ Z NIERDZEWKI SAMOZAMYKACZ TYP 1: SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY Z ASYMETRYCZNA PRZEKŁADNIĄ ZĘBATĄ, Z MECHANIZMEM REGULACJI KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA DOPASOWANEJ DO SZEROKOŚCI SKRZYDŁA (WG NORMY PN EN 1154) I MOŻLIWEJ DO REGULOWANIA PŁYNIE W ZAKRESIE 1-4, Z FUNKCJĄ ANTYWIATROWĄ ORAZ REGULOWANĄ PRĘDKOŚCIĄ ZAMYKANIA I DOBICIEM. TRWAŁOŚĆ FUNKCJI SAMOZAMYKACZA- KLASA 8 (500.000 CYKLI). ODOPORNOSĆ NA KOROZJĘ- KLASA 4 (BARDOZO WYSOKA)	DRZWI SĄ ZAPROJEKTOWANE JAKO BEZPROGOWE, Z OŚCIEŻNICĄ NAROŻNĄ ORAZ BŁOKOWĄ, WYKONANĄ Z GIEJŁY BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ GR. 1.5mm. NA OŚCIEŻNICY W SPECJALNIE WYPROFILOWANYM RÓWKU UMIESZCZA SIĘ USZCZELKA PRZYMYKOWA. OŚCIEŻNICA POWINNA BYĆ WYPOSAŻONA W NIEZBĘDNE OTWORY MONTAŻOWE. W DRZWIACH DLA SZER. POWYŻEJ 1200 mm LUB WYS. POWYŻEJ 2150 mm NALEŻY STOSOWAĆ TRZY ZAWIASY. ROZMIESZCZENIE TRZECIEGO ZAWIASU STANDARDOWO 500 mm PONIŻEJ GÓRNEGO ZAWIASU. WIDOCZNE POWIERZCHNIE LAKIEROWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL- 7016 SAMOZAMYKACZ TYP 2: SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY Z ASYMETRYCZNA PRZEKŁADNIĄ ZĘBATĄ, Z MECHANIZMEM REGULACJI KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA ZINTEGROWANYM W SZYNIĘ ŚLIZGOWEJ. MONTOWANY PO STRONIE ZAWIASOWEJ DRZWI, O SIŁE ZAMYKANIA DOPASOWANEJ DO SZEROKOŚCI SKRZYDŁA (WG NORMY PN EN 1154) I MOŻLIWEJ DO REGULOWANIA BEZSTOPNIOWO W ZAKRESIE 1-4, Z FUNKCJĄ ANTYWIATROWĄ ORAZ REGULOWANĄ KOLEJNOŚCIĄ ZAMY- KANIA I DOBICIEM. DO ZASTOSOWANIA W SYMETRY- CZNYCH I ASYMETRYCZNYCH DRZWIACH DWUSKRZYDŁOWYCH O SZEROKOŚCI SKRZYDŁA DO 1100 mm. DOPUSZCZALNY ROZSTAW ZAWIASÓW SKRZYDEŁ DRZWI 1300-2200 mm. TRWAŁOŚĆ FUNKCJI SAMOZAMYKACZA- KLASA 8 (500.000 CYKLI). ODOPORNOSĆ NA KOROZJĘ- KLASA 4 (BARDOZO WYSOKA)	DRZWI SĄ ZAPROJEKTOWANE JAKO BEZPROGOWE, Z OŚCIEŻNICĄ NAROŻNĄ ORAZ BŁOKOWĄ, WYKONANĄ Z GIEJŁY BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ GR. 1.5mm. NA OŚCIEŻNICY W SPECJALNIE WYPROFILOWANYM RÓWKU UMIESZCZA SIĘ USZCZELKA PRZYMYKOWA. OŚCIEŻNICA POWINNA BYĆ WYPOSAŻONA W NIEZBĘDNE OTWORY MONTAŻOWE. W DRZWIACH DLA SZER. POWYŻEJ 1200 mm LUB WYS. POWYŻEJ 2150 mm NALEŻY STOSOWAĆ TRZY ZAWIASY. ROZMIESZCZENIE TRZECIEGO ZAWIASU STANDARDOWO 500 mm PONIŻEJ GÓRNEGO ZAWIASU. WIDOCZNE POWIERZCHNIE LAKIEROWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL- 7016 SAMOZAMYKACZ TYP 2: SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY Z ASYMETRYCZNA PRZEKŁADNIĄ ZĘBATĄ, Z MECHANIZMEM REGULACJI KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA ZINTEGROWANYM W SZYNIĘ ŚLIZGOWEJ. MONTOWANY PO STRONIE ZAWIASOWEJ DRZWI, O SIŁE ZAMYKANIA DOPASOWANEJ DO SZEROKOŚCI SKRZYDŁA (WG NORMY PN EN 1154) I MOŻLIWEJ DO REGULOWANIA BEZSTOPNIOWO W ZAKRESIE 1-4, Z FUNKCJĄ ANTYWIATROWĄ ORAZ REGULOWANĄ KOLEJNOŚCIĄ ZAMY- KANIA I DOBICIEM. DO ZASTOSOWANIA W SYMETRY- CZNYCH I ASYMETRYCZNYCH DRZWIACH DWUSKRZYDŁOWYCH O SZEROKOŚCI SKRZYDŁA DO 1100 mm. DOPUSZCZALNY ROZSTAW ZAWIASÓW SKRZYDEŁ DRZWI 1300-2200 mm. TRWAŁOŚĆ FUNKCJI SAMOZAMYKACZA- KLASA 8 (500.000 CYKLI). ODOPORNOSĆ NA KOROZJĘ- KLASA 4 (BARDOZO WYSOKA)	DRZWI SĄ ZAPROJEKTOWANE JAKO BEZPROGOWE, Z OŚCIEŻNICĄ NAROŻNĄ ORAZ BŁOKOWĄ, WYKONANĄ Z GIEJŁY BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ GR. 1.5mm. NA OŚCIEŻNICY W SPECJALNIE WYPROFILOWANYM RÓWKU UMIESZCZA SIĘ USZCZELKA PRZYMYKOWA. OŚCIEŻNICA POWINNA BYĆ WYPOSAŻONA W NIEZBĘDNE OTWORY MONTAŻOWE. W DRZWIACH DLA SZER. POWYŻEJ 1200 mm LUB WYS. POWYŻEJ 2150 mm NALEŻY STOSOWAĆ TRZY ZAWIASY. ROZMIESZCZENIE TRZECIEGO ZAWIASU STANDARDOWO 500 mm PONIŻEJ GÓRNEGO ZAWIASU. WIDOCZNE POWIERZCHNIE LAKIEROWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL- 7016 SAMOZAMYKACZ TYP 2: SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY Z ASYMETRYCZNA PRZEKŁADNIĄ ZĘBATĄ, Z MECHANIZMEM REGULACJI KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA ZINTEGROWANYM W SZYNIĘ ŚLIZGOWEJ. MONTOWANY PO STRONIE ZAWIASOWEJ DRZWI, O SIŁE ZAMYKANIA DOPASOWANEJ DO SZEROKOŚCI SKRZYDŁA (WG NORMY PN EN 1154) I MOŻLIWEJ DO REGULOWANIA BEZSTOPNIOWO W ZAKRESIE 1-4, Z FUNKCJĄ ANTYWIATROWĄ ORAZ REGULOWANĄ KOLEJNOŚCIĄ ZAMY- KANIA I DOBICIEM. DO ZASTOSOWANIA W SYMETRY- CZNYCH I ASYMETRYCZNYCH DRZWIACH DWUSKRZYDŁOWYCH O SZEROKOŚCI SKRZYDŁA DO 1100 mm. DOPUSZCZALNY ROZSTAW ZAWIASÓW SKRZYDEŁ DRZWI 1300-2200 mm. TRWAŁOŚĆ FUNKCJI SAMOZAMYKACZA- KLASA 8 (500.000 CYKLI). ODOPORNOSĆ NA KOROZJĘ- KLASA 4 (BARDOZO WYSOKA)	MATERIAŁ: RAMIAK WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOŚCI DREWNA IGLASTEGO, WYPELNIENIE- PŁASTER MIODU POKRYCIE- PŁYTAMI HDF WYKONCZENIE POWIERZCHNI- OKLEINY RESIST, OKLEINA CPL- WIELOWARSTWOWY LAMINAT O ZWIEKSZONEJ ODOPORNOSCI MECHANICZNEJ I ODOPORNOSCI NA ŚCIERANIE- DĄB JASNY PRZESZKLENIA- SZYBA BEZPIECZNA MATOWA OŚCIEŻNICA: STALOWA OCYNKOWANA O GR. 1.6 mm. KĄTOWA, REGULOWANA OBEJMUJĄCA NA GRUBOŚĆ MURU, WYKONCZENIE POWIERZCHNI- OŚCIEŻNICA STALOWA, LAKIEROWANA PROSZKOWO LAKIEREM MAT, NA RAL 9006 BIAŁE ALUMINIUM ZAMKI- PRZEZNACZONE DO POMIESZCZEN O ŚREDNIM I WYSOKIM STOPNIU NATEŻENIA RUCHU, 300 000 CYKLI, KLAMKA IV (NAJWYŻSZA)	MATERIAŁ: RAMIAK WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOŚCI DREWNA IGLASTEGO, WYPELNIENIE- PŁASTER MIODU POKRYCIE- PŁYTAMI HDF WYKONCZENIE POWIERZCHNI- OKLEINY RESIST, OKLEINA CPL- WIELOWARSTWOWY LAMINAT O ZWIEKSZONEJ ODOPORNOSCI MECHANICZNEJ I ODOPORNOSCI NA ŚCIERANIE- DĄB JASNY PRZESZKLENIA- SZYBA BEZPIECZNA MATOWA OŚCIEŻNICA: STALOWA OCYNKOWANA O GR. 1.6 mm. KĄTOWA, REGULOWANA OBEJMUJĄCA NA GRUBOŚĆ MURU, WYKONCZENIE POWIERZCHNI- OŚCIEŻNICA STALOWA, LAKIEROWANA PROSZKOWO LAKIEREM MAT, NA RAL 9006 BIAŁE ALUMINIUM ZAMKI- PRZEZNACZONE DO POMIESZCZEN O ŚREDNIM I WYSOKIM STOPNIU NATEŻENIA RUCHU, 300 000 CYKLI, KLAMKA IV (NAJWYŻSZA)	MATERIAŁ: RAMIAK WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOŚCI DREWNA IGLASTEGO, WYPELNIENIE- PŁASTER MIODU POKRYCIE- PŁYTAMI HDF WYKONCZENIE POWIERZCHNI- OKLEINY RESIST, OKLEINA CPL- WIELOWARSTWOWY LAMINAT O ZWIEKSZONEJ ODOPORNOSCI MECHANICZNEJ I ODOPORNOSCI NA ŚCIERANIE- DĄB JASNY PRZESZKLENIA- SZYBA BEZPIECZNA MATOWA OŚCIEŻNICA: STALOWA OCYNKOWANA O GR. 1.6 mm. KĄTOWA, REGULOWANA OBEJMUJĄCA NA GRUBOŚĆ MURU, WYKONCZENIE POWIERZCHNI- OŚCIEŻNICA STALOWA, LAKIEROWANA PROSZKOWO LAKIEREM MAT, NA RAL 9006 BIAŁE ALUMINIUM ZAMKI- PRZEZNACZONE DO POMIESZCZEN O ŚREDNIM I WYSOKIM STOPNIU NATEŻENIA RUCHU, 300 000 CYKLI, KLAMKA IV (NAJWYŻSZA)	DRZWI DO SZACHTU TELETECHNICZNEGO	MATERIAŁ: RAMIAK WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOŚCI DREWNA IGLASTEGO, WYPELNIENIE- PŁASTER MIODU POKRYCIE- PŁYTAMI HDF WYKONCZENIE POWIERZCHNI- OKLEINY RESIST, OKLEINA CPL- WIELOWARSTWOWY LAMINAT O ZWIEKSZONEJ ODOPORNOSCI MECHANICZNEJ I ODOPORNOSCI NA ŚCIERANIE- DĄB JASNY OŚCIEŻNICA: STALOWA OCYNKOWANA O GR. 1.6 mm. KĄTOWA, REGULOWANA OBEJMUJĄCA NA GRUBOŚĆ MURU, WYKONCZENIE POWIERZCHNI- OŚCIEŻNICA STALOWA, LAKIEROWANA PROSZKOWO LAKIEREM MAT, NA RAL 9006 BIAŁE ALUMINIUM ZAMKI- PRZEZNACZONE DO POMIESZCZEN O ŚREDNIM I WYSOKIM STOPNIU NATEŻENIA RUCHU, 300 000 CYKLI, KLAMKA IV (NAJWYŻSZA)	MATERIAŁ: RAMIAK WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOŚCI DREWNA IGLASTEGO, WYPELNIENIE- PŁASTER MIODU POKRYCIE- PŁYTAMI HDF WYKONCZENIE POWIERZCHNI- OKLEINY RESIST, OKLEINA CPL- WIELOWARSTWOWY LAMINAT O ZWIEKSZONEJ ODOPORNOSCI MECHANICZNEJ I ODOPORNOSCI NA ŚCIERANIE- DĄB JASNY OŚCIEŻNICA: STALOWA OCYNKOWANA O GR. 1.6 mm. KĄTOWA, REGULOWANA OBEJMUJĄCA NA GRUBOŚĆ MURU, WYKONCZENIE POWIERZCHNI- OŚCIEŻNICA STALOWA, LAKIEROWANA PROSZKOWO LAKIEREM MAT, NA RAL 9006 BIAŁE ALUMINIUM ZAMKI- PRZEZNACZONE DO POMIESZCZEN O ŚREDNIM I WYSOKIM STOPNIU NATEŻENIA RUCHU, 300 000 CYKLI, KLAMKA IV (NAJWYŻSZA)	MATERIAŁ: RAMIAK WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOŚCI DREWNA IGLASTEGO, WYPELNIENIE- PŁASTER MIODU POKRYCIE- PŁYTAMI HDF WYKONCZENIE POWIERZCHNI- OKLEINY RESIST, OKLEINA CPL- WIELOWARSTWOWY LAMINAT O ZWIEKSZONEJ ODOPORNOSCI MECHANICZNEJ I ODOPORNOSCI NA ŚCIERANIE- DĄB JASNY OŚCIEŻNICA: STALOWA OCYNKOWANA O GR. 1.6 mm. KĄTOWA, REGULOWANA OBEJMUJĄCA NA GRUBOŚĆ MURU, WYKONCZENIE POWIERZCHNI- OŚCIEŻNICA STALOWA, LAKIEROWANA PROSZKOWO LAKIEREM MAT, NA RAL 9006 BIAŁE ALUMINIUM ZAMKI- PRZEZNACZONE DO POMIESZCZEN O ŚREDNIM I WYSOKIM STOPNIU NATEŻENIA RUCHU, 300 000 CYKLI, KLAMKA IV (NAJWYŻSZA)	MATERIAŁ: RAMIAK WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOŚCI DREWNA IGLASTEGO, WYPELNIENIE- PŁASTER MIODU POKRYCIE- PŁYTAMI HDF WYKONCZENIE POWIERZCHNI- OKLEINY RESIST, OKLEINA CPL- WIELOWARSTWOWY LAMINAT O ZWIEKSZONEJ ODOPORNOSCI MECHANICZNEJ I ODOPORNOSCI NA ŚCIERANIE- DĄB JASNY OŚCIEŻNICA: STALOWA OCYNKOWANA O GR. 1.6 mm. KĄTOWA, REGULOWANA OBEJMUJĄCA NA GRUBOŚĆ MURU, WYKONCZENIE POWIERZCHNI- OŚCIEŻNICA STALOWA, LAKIEROWANA PROSZKOWO LAKIEREM MAT, NA RAL 9006 BIAŁE ALUMINIUM ZAMKI- PRZEZNACZONE DO POMIESZCZEN O ŚREDNIM I WYSOKIM STOPNIU NATEŻENIA RUCHU, 300 000 CYKLI, KLAMKA IV (NAJWYŻSZA)	MATERIAŁ: RAMIAK WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOŚCI DREWNA IGLASTEGO, WYPELNIENIE- PŁASTER MIODU POKRYCIE- PŁYTAMI HDF WYKONCZENIE POWIERZCHNI- OKLEINY RESIST, OKLEINA CPL- WIELOWARSTWOWY LAMINAT O ZWIEKSZONEJ ODOPORNOSCI MECHANICZNEJ I ODOPORNOSCI NA ŚCIERANIE- DĄB JASNY OŚCIEŻNICA: STALOWA OCYNKOWANA O GR. 1.6 mm. KĄTOWA, REGULOWANA OBEJMUJĄCA NA GRUBOŚĆ MURU, WYKONCZENIE POWIERZCHNI- OŚCIEŻNICA STALOWA, LAKIEROWANA PROSZKOWO LAKIEREM MAT, NA RAL 9006 BIAŁE ALUMINIUM ZAMKI- PRZEZNACZONE DO POMIESZCZEN O ŚREDNIM I WYSOKIM STOPNIU NATEŻENIA RUCHU, 300 000 CYKLI, KLAMKA IV (NAJWYŻSZA)	MATERIAŁ: RAMIAK WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOŚCI DREWNA IGLASTEGO, WYPELNIENIE- PŁASTER MIODU POKRYCIE- PŁYTAMI HDF WYKONCZENIE POWIERZCHNI- OKLEINY RESIST, OKLEINA CPL- WIELOWARSTWOWY LAMINAT O ZWIEKSZONEJ ODOPORNOSCI MECHANICZNEJ I ODOPORNOSCI NA ŚCIERANIE- DĄB JASNY OŚCIEŻNICA: STALOWA OCYNKOWANA O GR. 1.6 mm. KĄTOWA, REGULOWANA OBEJMUJĄCA NA GRUBOŚĆ MURU, WYKONCZENIE POWIERZCHNI- OŚCIEŻNICA STALOWA, LAKIEROWANA PROSZKOWO LAKIEREM MAT, NA RAL 9006 BIAŁE ALUMINIUM ZAMKI- PRZEZNACZONE DO POMIESZCZEN O ŚREDNIM I WYSOKIM STOPNIU NATEŻENIA RUCHU, 300 000 CYKLI, KLAMKA IV (NAJWYŻSZA)	MATERIAŁ: RAMIAK WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOŚCI DREWNA IGLASTEGO, WYPELNIENIE- PŁASTER MIODU POKRYCIE- PŁYTAMI HDF WYKONCZENIE POWIERZCHNI- OKLEINY RESIST, OKLEINA CPL- WIELOWARSTWOWY LAMINAT O ZWIEKSZONEJ ODOPORNOSCI MECHANICZNEJ I ODOPORNOSCI NA ŚCIERANIE- DĄB JASNY OŚCIEŻNICA: STALOWA OCYNKOWANA O GR. 1.6 mm. KĄTOWA, REGULOWANA OBEJMUJĄCA NA GRUBOŚĆ MURU, WYKONCZENIE POWIERZCHNI- OŚCIEŻNICA STALOWA, LAKIEROWANA PROSZKOWO LAKIEREM MAT, NA RAL 9006 BIAŁE ALUMINIUM ZAMKI- PRZEZNACZONE DO POMIESZCZEN O ŚREDNIM I WYSOKIM STOPNIU NATEŻENIA RUCHU, 300 000 CYKLI, KLAMKA IV (NAJWYŻSZA)	MATERIAŁ: RAMIAK WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOŚCI DREWNA IGLASTEGO, WYPELNIENIE- PŁASTER MIODU POKRYCIE- PŁYTAMI HDF WYKONCZENIE POWIERZCHNI- OKLEINY RESIST, OKLEINA CPL- WIELOWARSTWOWY LAMINAT O ZWIEKSZONEJ ODOPORNOSCI MECHANICZNEJ I ODOPORNOSCI NA ŚCIERANIE- DĄB JASNY OŚCIEŻNICA: STALOWA OCYNKOWANA O GR. 1.6 mm. KĄTOWA, REGULOWANA OBEJMUJĄCA NA GRUBOŚĆ MURU, WYKONCZENIE POWIERZCHNI- OŚCIEŻNICA STALOWA, LAKIEROWANA PROSZKOWO LAKIEREM MAT, NA RAL 9006 BIAŁE ALUMINIUM ZAMKI- PRZEZNACZONE DO POMIESZCZEN O ŚREDNIM I WYSOKIM STOPNIU NATEŻENIA RUCHU, 300 000 CYKLI, KLAMKA IV (NAJWYŻSZA)	MATERIAŁ: RAMIAK WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOŚCI DREWNA IGLASTEGO, WYPELNIENIE- PŁASTER MIODU POKRYCIE- PŁYTAMI HDF WYKONCZENIE POWIERZCHNI- OKLEINY RESIST, OKLEINA CPL- WIELOWARSTWOWY LAMINAT O ZWIEKSZONEJ ODOPORNOSCI MECHANICZNEJ I ODOPORNOSCI NA ŚCIERANIE- DĄB JASNY OŚCIEŻNICA: STALOWA OCYNKOWANA O GR. 1.6 mm. KĄTOWA, REGULOWANA OBEJMUJĄCA NA GRUBOŚĆ MURU, WYKONCZENIE POWIERZCHNI- OŚCIEŻNICA STALOWA, LAKIEROWANA PROSZKOWO LAKIEREM MAT, NA RAL 9006 BIAŁE ALUMINIUM ZAMKI- PRZEZNACZONE DO POMIESZCZEN O ŚREDNIM I WYSOKIM STOPNIU NATEŻENIA RUCHU, 300 000 CYKLI, KLAMKA IV (NAJWYŻSZA)	DRZWI SĄ ZAPROJEKTOWANE JAKO BEZPROGOWE, Z OŚCIEŻNICĄ NAROŻNĄ ORAZ BŁOKOWĄ, WYKONANĄ Z GIEJŁY BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ GR. 1.5mm. NA OŚCIEŻNICY W SPECJALNIE WYPROFILOWANYM RÓWKU UMIESZCZA SIĘ USZCZELKA PRZYMYKOWA. OŚCIEŻNICA POWINNA BYĆ WYPOSAŻONA W NIEZBĘDNE OTWORY MONTAŻOWE. W DRZWIACH DLA SZER. POWYŻEJ 1200 mm LUB WYS. POWYŻEJ 2150 mm NALEŻY STOSOWAĆ TRZY ZAWIASY. ROZMIESZCZENIE TRZECIEGO ZAWIASU STANDARDOWO 500 mm PONIŻEJ GÓRNEGO ZAWIASU. WIDOCZNE POWIERZCHNIE LAKIEROWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL- 7016 SAMOZAMYKACZ TYP 2: SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY Z ASYMETRYCZNA PRZEKŁADNIĄ ZĘBATĄ, Z MECHANIZMEM REGULACJI KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA ZINTEGROWANYM W SZYNIĘ ŚLIZGOWEJ. MONTOWANY PO STRONIE ZAWIASOWEJ DRZWI, O SIŁE ZAMYKANIA DOPASOWANEJ DO SZEROKOŚCI SKRZYDŁA (WG NORMY PN EN 1154) I MOŻLIWEJ DO REGULOWANIA BEZSTOPNIOWO W ZAKRESIE 1-4, Z FUNKCJĄ ANTYWIATROWĄ ORAZ REGULOWANĄ PRĘDKOŚCIĄ ZAMYKANIA I DOBICIEM. TRWAŁOŚĆ FUNKCJI SAMOZAMYKACZA- KLASA 8 (500.000 CYKLI). ODOPORNOSĆ NA KOROZJĘ- KLASA 4 (BARDOZO WYSOKA)	DRZWI SĄ ZAPROJEKTOWANE JAKO BEZPROGOWE, Z OŚCIEŻNICĄ NAROŻNĄ ORAZ BŁOKOWĄ, WYKONANĄ Z GIEJŁY BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ GR. 1.5mm. NA OŚCIEŻNICY W SPECJALNIE WYPROFILOWANYM RÓWKU UMIESZCZA SIĘ USZCZELKA PRZYMYKOWA. OŚCIEŻNICA POWINNA BYĆ WYPOSAŻONA W NIEZBĘDNE OTWORY MONTAŻOWE. W DRZWIACH DLA SZER. POWYŻEJ 1200 mm LUB WYS. POWYŻEJ 2150 mm NALEŻY STOSOWAĆ TRZY ZAWIASY. ROZMIESZCZENIE TRZECIEGO ZAWIASU STANDARDOWO 500 mm PONIŻEJ GÓRNEGO ZAWIASU. WIDOCZNE POWIERZCHNIE LAKIEROWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL- 7016 SAMOZAMYKACZ TYP 2: SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY Z ASYMETRYCZNA PRZEKŁADNIĄ ZĘBATĄ, Z MECHANIZMEM REGULACJI KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA ZINTEGROWANYM W SZYNIĘ ŚLIZGOWEJ. MONTOWANY PO STRONIE ZAWIASOWEJ DRZWI, O SIŁE ZAMYKANIA DOPASOWANEJ DO SZEROKOŚCI SKRZYDŁA (WG NORMY PN EN 1154) I MOŻLIWEJ DO REGULOWANIA BEZSTOPNIOWO W ZAKRESIE 1-4, Z FUNKCJĄ ANTYWIATROWĄ ORAZ REGULOWANĄ PRĘDKOŚCIĄ ZAMYKANIA I DOBICIEM. TRWAŁOŚĆ FUNKCJI SAMOZAMYKACZA- KLASA 8 (500.000 CYKLI). ODOPORNOSĆ NA KOROZJĘ- KLASA 4 (BARDOZO WYSOKA)	DRZWI SĄ ZAPROJEKTOWANE JAKO BEZPROGOWE, Z OŚCIEŻNICĄ NAROŻNĄ ORAZ BŁOKOWĄ, WYKONANĄ Z GIEJŁY BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ GR. 1.5mm. NA OŚCIEŻNICY W SPECJALNIE WYPROFILOWANYM RÓWKU UMIESZCZA SIĘ USZCZELKA PRZYMYKOWA. OŚCIEŻNICA POWINNA BYĆ WYPOSAŻONA W NIEZBĘDNE OTWORY MONTAŻOWE. W DRZWIACH DLA SZER. POWYŻEJ 1200 mm LUB WYS. POWYŻEJ 2150 mm NALEŻY STOSOWAĆ TRZY ZAWIASY. ROZMIESZCZENIE TRZECIEGO ZAWIASU STANDARDOWO 500 mm PONIŻEJ GÓRNEGO ZAWIASU. WIDOCZNE POWIERZCHNIE LAKIEROWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL- 7016 SAMOZAMYKACZ TYP 2: SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY Z ASYMETRYCZNA PRZEKŁADNIĄ ZĘBATĄ, Z MECHANIZMEM REGULACJI KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA ZINTEGROWANYM W SZYNIĘ ŚLIZGOWEJ. MONTOWANY PO STRONIE ZAWIASOWEJ DRZWI, O SIŁE ZAMYKANIA DOPASOWANEJ DO SZEROKOŚCI SKRZYDŁA (WG NORMY PN EN 1154) I MOŻLIWEJ DO REGULOWANIA BEZSTOPNIOWO W ZAKRESIE 1-4, Z FUNKCJĄ ANTYWIATROWĄ ORAZ REGULOWANĄ PRĘDKOŚCIĄ ZAMYKANIA I DOBICIEM. TRWAŁOŚĆ FUNKCJI SAMOZAMYKACZA- KLASA 8 (500.000 CYKLI). ODOPORNOSĆ NA KOROZJĘ- KLASA 4 (BARDOZO WYSOKA)	SYSTEM OKIEN ALUMINIOWYCH NA BAZIE ALUMINIOWYCH PROFILI O GŁĘBOKOŚCI MIN. 75 mm DLA WSZYSTKICH OKIEN ZAPROJEKTOWANO ŻALUZJE ZACIENIAJĄCE ZWIJANE. PŁASZCZ ŻALUZJI SKŁADA SIĘ Z PEŁNYCH FILIGRANOWYCH ANODOWANYCH PROFILI ALUMINIOWYCH. ŻALUZJE MONTOWANE SĄ W SPECJALNEJ OBUDOWIE NA GÓRNEJ RAMIE OKIENNEJ. ZWIJANIE I ROZWIJANIE PŁASZCZA ZA POMOCĄ NAPIĘDU ELEKTRO- MECHANICZNEGO UMIESZCZONEGO W ŚRODKU PROFILU BAZOWEGO O PRZEKROJU RUROWYM. ODOPORNOSĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM: 25 m/sek POWIERZCHNIA: ANODOWANA	SYSTEM OKIEN ALUMINIOWYCH NA BAZIE ALUMINIOWYCH PROFILI O GŁĘBOKOŚCI MIN. 75 mm DLA WSZYSTKICH OKIEN ZAPROJEKTOWANO ŻALUZJE ZACIENIAJĄCE ZWIJANE. PŁASZCZ ŻALUZJI SKŁADA SIĘ Z PEŁNYCH FILIGRANOWYCH ANODOWANYCH PROFILI ALUMINIOWYCH. ŻALUZJE MONTOWANE SĄ W SPECJALNEJ OBUDOWIE NA GÓRNEJ RAMIE OKIENNEJ. ZWIJANIE I ROZWIJANIE PŁASZCZA ZA POMOCĄ NAPIĘDU ELEKTRO- MECHANICZNEGO UMIESZCZONEGO W ŚRODKU PROFILU BAZOWEGO O PRZEKROJU RUROWYM. ODOPORNOSĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM: 25 m/sek POWIERZCHNIA: ANODOWANA	SYSTEM OKIEN ALUMINIOWYCH NA BAZIE ALUMINIOWYCH PROFILI O GŁĘBOKOŚCI MIN. 75 mm DLA WSZYSTKICH OKIEN ZAPROJEKTOWANO ŻALUZJE ZACIENIAJĄCE ZWIJANE. PŁASZCZ ŻALUZJI SKŁADA SIĘ Z PEŁNYCH FILIGRANOWYCH ANODOWANYCH PROFILI ALUMINIOWYCH. ŻALUZJE MONTOWANE SĄ W SPECJALNEJ OBUDOWIE NA GÓRNEJ RAMIE OKIENNEJ. ZWIJANIE I ROZWIJANIE PŁASZCZA ZA POMOCĄ NAPIĘDU ELEKTRO- MECHANICZNEGO UMIESZCZONEGO W ŚRODKU PROFILU BAZOWEGO O PRZEKROJU RUROWYM. ODOPORNOSĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM: 25 m/sek POWIERZCHNIA: ANODOWANA

INDEKS OPIS REWIZJI DATA

WYSOKOŚĆ DRZWI, OKIEN PODANE SĄ OD POZIOMU WYKONCZONEGO

W WYKONASTWIE STARAMNIE WYKONADNIC WYTTCZNE I OBLICZENIA KON