

WYMIENIE STOLARKI POZIOM 2																	
NAZWA / OZNACZENIE	Dz 2	1a	8	8a	8b	9	9a	9b	10	11	11a	15	16	O1	O1a	O2	
CHEMAT																	
	OKALIZACJA	POZIOM 2	POZIOM 2	POZIOM 2	POZIOM 2	POZIOM 2	POZIOM 2	POZIOM 2	POZIOM 2	POZIOM 2	POZIOM 2	POZIOM 2	POZIOM 2	POZIOM 2	POZIOM 2	POZIOM 2	POZIOM 2
	WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	3,0 m	2,10 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m	2,25 m	2,25 m	2,25 m	2,25 m	2,25 m	2,25 m	2,25 m	2,0 m	2,0 m	2,0 m	3,0 m
	ZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,05 m	1,05 m	1,05 m	1,05 m	1,05 m	1,05 m	1,4 m	0,6 m	1,0 m	1,0 m	1,5 m
	CIŚCIENIE LEWEJ / PRAWY	1	-/1	4	1	3	3/4	2/-	-/1	21/18	30/26	16/16	4	-/1	106	2	2
	WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA																
	PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA																
	WODOSZCZELNOŚĆ																
	OPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM																
	OPORNOŚĆ NA WŁAMANIE																
KLASA OPORNOŚCI OGNIOWEJ / KOLOR	EIS 30 RAL 7016	EI 60	EIS 30 RAL 7016	EIS 60 RAL 7016	DS RAL 7016	EI 30	-	EI 30 RAL 9006/ DĄB JASNY	EI 30 RAL 9006/ DĄB JASNY	-	-	EIS 30 RAL 7016	EIS 30	-	EI 60 RAL 7016	-	
ALUZJE																	
WAGI	SYSTEM DRZWI ALUMINIOWYCH JEDNOJ I DWUSKRZYDŁOWYCH NA BAZIE ALUMINIOWYCH IZOLOWANYCH PROFILI O GŁĘBOKOŚCI MIN. 75 mm. DRZWI PRZYSTOSOWANE DO INTENSYWNEJ EKSPLOATACJI WYPOSAŻONE W ZAWIASY O OPORNOŚCI NA WIELOKROTNE ZAMYKANIE I OTWIERANIE PRZEBEDNĄTE NA 1.000.000 CYKŁÓW.	DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE, SKRZYDŁO DRZWI WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ O GR. 0,5-1,5 mm. MALOWANE PROSZKOWO. OŚCIEŻNICA WYKONANA JEST Z NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI Kształtowników stalowych profilowanych z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 mm. DRZWI PRZYSTOSOWANE DO INTENSYWNEJ EKSPLOATACJI WYPOSAŻONE W ZAWIASY O OPORNOŚCI NA WIELOKROTNE ZAMYKANIE I OTWIERANIE PRZEBEDNĄTE NA 1.000.000 CYKŁÓW.	DRZWI SA ZAPROJEKTOWANE JAKO BEZPROGOWE, Z OŚCIEŻNICĄ NARZĄDĄ OZĄB BLOKOWĄ, WYKONANĄ Z GIEJTY BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ SR. 1,5mm. NA OŚCIEŻNICY W SPECJALNIE WYPROFILOWANYM RÓWKU UMIESZCZA SIĘ USZCZELKA PRZYMYSŁOWA, OŚCIEŻNICA POWINNA BYĆ WYPOSAŻONA W NIEZBIEDNE OTWORY MONTAŻOWE. W DRZWIACH DLA SZER. POWYŻEJ 1200 mm LUB WYS. POWYŻEJ 2150 mm NALEŻY STOSOWAĆ TRZY ZAWIASY. ROZMIESZCZENIE TRZECIEGO ZAWIASU STANDARDOWO 500 mm PONIŻEJ GÓRNEGO ZAWIASU. WIDOCZNE POWIERZCHNIE LAKIEROWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7016. SAMOZAMYKACZ TYP 2. SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY Z ASYMETRYCZNĄ PRZEKŁADNĄ ZĘBATĄ, Z MECHANIZMEM REGULACJI KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA I ZINTEGROWANYM W SZYNIE ŚLIZGOWEJ, MONTOWANY PO STRONIE ZAWIASOWEJ DRZWI, O SIŁE ZAMYKANIA DOPASOWANEJ DO SZEROKOŚCI SKRZYDŁA (WG NORMY PN EN 1154). I MOŻLIWEJ DO REGULOWANIA BEZSTOPNIOWO W ZAKRESIE 1-4, Z FUNKCJĄ ANTYWIATROWĄ ORAZ REGULOWANĄ KOLEJNOŚCIĄ ZAMYKANIA I DOBICIEM. DO ZASTOSOWANIA W SYMETRYCZNYCH I ASYMETRYCZNYCH DRZWIACH DWUSKRZYDŁOWYCH O SZEROKOŚCI SKRZYDŁA DO 1100 mm. DOPUSZCZALNY ROZSTAW ZAWIASÓW SKRZYDŁ. DRZWI 1300-2200 mm. TRWAŁOŚĆ FUNKCJI SAMOZAMYKACZA- KLASA 8 (500.000 CYKŁÓW). OPORNOŚĆ NA KORROZJĘ- KLASA 4 (BARDOZO WYSOKA)	DRZWI SA ZAPROJEKTOWANE JAKO BEZPROGOWE, Z OŚCIEŻNICĄ NARZĄDĄ OZĄB BLOKOWĄ, WYKONANĄ Z GIEJTY BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ SR. 1,5mm. NA OŚCIEŻNICY W SPECJALNIE WYPROFILOWANYM RÓWKU UMIESZCZA SIĘ USZCZELKA PRZYMYSŁOWA, OŚCIEŻNICA POWINNA BYĆ WYPOSAŻONA W NIEZBIEDNE OTWORY MONTAŻOWE. W DRZWIACH DLA SZER. POWYŻEJ 1200 mm LUB WYS. POWYŻEJ 2150 mm NALEŻY STOSOWAĆ TRZY ZAWIASY. ROZMIESZCZENIE TRZECIEGO ZAWIASU STANDARDOWO 500 mm PONIŻEJ GÓRNEGO ZAWIASU. WIDOCZNE POWIERZCHNIE LAKIEROWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7016. SAMOZAMYKACZ TYP 2. SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY Z ASYMETRYCZNĄ PRZEKŁADNĄ ZĘBATĄ, Z MECHANIZMEM REGULACJI KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA I ZINTEGROWANYM W SZYNIE ŚLIZGOWEJ, MONTOWANY PO STRONIE ZAWIASOWEJ DRZWI, O SIŁE ZAMYKANIA DOPASOWANEJ DO SZEROKOŚCI SKRZYDŁA (WG NORMY PN EN 1154). I MOŻLIWEJ DO REGULOWANIA BEZSTOPNIOWO W ZAKRESIE 1-4, Z FUNKCJĄ ANTYWIATROWĄ ORAZ REGULOWANĄ KOLEJNOŚCIĄ ZAMYKANIA I DOBICIEM. DO ZASTOSOWANIA W SYMETRYCZNYCH I ASYMETRYCZNYCH DRZWIACH DWUSKRZYDŁOWYCH O SZEROKOŚCI SKRZYDŁA DO 1100 mm. DOPUSZCZALNY ROZSTAW ZAWIASÓW SKRZYDŁ. DRZWI 1300-2200 mm. TRWAŁOŚĆ FUNKCJI SAMOZAMYKACZA- KLASA 8 (500.000 CYKŁÓW). OPORNOŚĆ NA KORROZJĘ- KLASA 4 (BARDOZO WYSOKA)	DRZWI SA ZAPROJEKTOWANE JAKO BEZPROGOWE, Z OŚCIEŻNICĄ NARZĄDĄ OZĄB BLOKOWĄ, WYKONANĄ Z GIEJTY BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ SR. 1,5mm. NA OŚCIEŻNICY W SPECJALNIE WYPROFILOWANYM RÓWKU UMIESZCZA SIĘ USZCZELKA PRZYMYSŁOWA, OŚCIEŻNICA POWINNA BYĆ WYPOSAŻONA W NIEZBIEDNE OTWORY MONTAŻOWE. W DRZWIACH DLA SZER. POWYŻEJ 1200 mm LUB WYS. POWYŻEJ 2150 mm NALEŻY STOSOWAĆ TRZY ZAWIASY. ROZMIESZCZENIE TRZECIEGO ZAWIASU STANDARDOWO 500 mm PONIŻEJ GÓRNEGO ZAWIASU. WIDOCZNE POWIERZCHNIE LAKIEROWANE PROSZKOWO												

WSZYSTKIE WYMIARY MUSZĄ BYĆ PRZEZ
WYKONAWCĘ SPRAWDZONE, W PRZYPADKU
ROZBIEŻNOŚCI WYMIARÓW NALEŻY
NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ KIEROWNIKA
BUDOWY

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Jarosław Krause upr. nr III/B/2006	
--	--