



ZESTAWIENIE STOLARKI

DRZWI DREWNIANE
WEWNĘTRZNE:

OPIS:		KONSTRUKCJA SKRZYDŁA - WYPEŁNIENIE STANOWI PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA WZMOCNIONA WEWNĘTRZNYM RAMIAKIEM ZE SKLEJKI CAŁOŚĆ OBŁOŻONA JEST PŁYTĄ HDF, WYKOŃCZONE OKLEINĄ CPL o gr. 0,7mm, OŚCIEŻNICA - PRZYLGOWA, STALOWA MALOWANA PROSZKOWO; AKCESORIA: 3 ZAWIASY W SKRZYDŁACH O WYM. > 100cm; KLAMKA OBUSTRONNA, ZAMEK DOSTOSOWANY POD WKŁADKĘ PATENTOWĄ.			
OZNACZENIE:		D1			
SCHEMAT:		 <i>poziom podłogi</i>			
WYMIARY:		x	100	y	200
ILOŚĆ:	BUDYNEK GŁÓWNY	LEWE:	-	PRAWO:	1p [^] *
	PRZYCHODNIA (BUD. HEPATOLOGII)		-		1p [^] *

OZNACZENIA GRAFICZNE:	* - PODCIĘCIE O POWIERZCHNI 0,022m2 ^ - SAMOZAMYKACZ
-----------------------	---

DRZWI ALUMINIOWE ZEWNĘTRZNE:

OPIS:		PROFIL PRZEZNACZONY DO MIEJSC CZĘSTO UCZĘSZCZANYCH. GŁĘBOKOŚĆ RAMY 120mm (PROFIL 2-SZYBOWY); GŁĘBOKOŚĆ SKRZYDŁA: 59mm; WIDOCZNA MINIMALNA SZEROKOŚĆ Kształtowników od zewnątrz - RAMA: 44mm; SKRZYDŁO: 83,5mm; KOLOR: RAL 9006			
OZNACZENIE:		Alz			
SCHEMAT:		 <i>poziom podłogi</i>			
WYMIARY:		x	110+30	y	200
ILOŚĆ:	BUDYNEK ODDZIAŁU ZAKAŻNEGO I PSYCH.	LEWE:	-	PRAWO:	1p [^] *

DRZWI WYPOSAŻONE:

- DWA REGULOWANE ZAWIASY 3-SKRZYDEŁKOWE;
- ZAMEK WPUSZCZANY ZAPADKOWO-ZASUWKOWY;
- KOMLET KLAMEK U-FORMNA SZYLDZIE ZE STALI NIERDZEWNEJ LUB ALUMINIUM (dostos. do wyglądu innych klamek w budynku);
- WKŁADKĘ PATENTOWĄ;
- SMOZAMYKACZ;
- USZCZELKI EPDM;

OŚCIEŻNICA: SYSTEMOWA; ODPORNA NA UDERZENIA

PARAMETRY TECHNICZNE:

PN-EN 12207:2001 (przepuszczalność powietrza kl.3);
PN-EN 12208:2001 (wodoszczelność kl.6A);
PN-EN 12210:2001 (obciążenia wiatrem kl.C3);
IZOLACJA TERMICZNA U_{min} 1,3W/m2K.

</