

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ PRZESZKLONEJ Z DOSTAWKAMI I PRZESZKLENIAMI P.POŻ.																										
OZNACZENIE	D14 / EI60		D15 / EI30		D16 / EI30 S		D17 / EI30 S		D17a / EI30 S		D17b / EI30 S		D17+ / EI60		D18 / EI60 S		D19 / EI30		D20 / EI30 S		D21 / EI30 S		D22 / EI30 S			
SCHEMAT																										
	200		200		210		210		210		210		218		210		210		210		210		210			
	90		90+30		90+60		90+90		90+90		90+90		196		90+90		100+90		100+90		90+30+55		90+30+83,5			
	200		200		210		210		210		210		218		210		210		210		210		210			
WYMIAR W ŚWIEŁLE OŚCIEŻNĄ (cm)	S		H		So		Ho		Ho		Ho		Ho		Ho		Ho		Ho		Ho		Ho			
WYMIAR W ŚWIEŁLE OŚCIEŻY (cm)	101-106		131-136		160-166		190-196		190-196		190-196		-		190-196		200-206		200-206		191		219,5			
SKRZYDŁA LEWE/PRAWO	L		P		L		P		L		P		-		L		P		L		P		L		P	
PIWNICA	-		1		3		1		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
PARTER	-		-		-		1		-		-		2 (H=435cm)		1		1		-		1		-		-	
I PIĘTRO	-		-		-		2		-		-		2 (H=345cm)		3		-		-		-		1		-	
II PIĘTRO	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1	
MASZYNOWNIA	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
RAZEM [szt]	1		4		1		4		2		1		4		5		2		1		1		1		1	
KĄT OTWARCIA DRZWI	min. 90		min. 90		min. 90		min. 180		min. 180		min. 180		-		min. 180		min. 90		min. 90		min. 90		min. 90		min. 90	
OPIS	Drzwi wewnętrzne aluminiowe, jednoskrzydłowe, bezprogowe. Szklenie szybą bezpieczną P4. Wypukłe skrzydło jako czynne, wyposażone w samozamykacz. Drzwi w klasie EI60.		Drzwi wewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe, niesymetryczne, bezprogowe. Szklenie szybą bezpieczną P4. Wypukłe skrzydło jako czynne, wyposażone w samozamykacz. Drzwi w klasie EI30 i S - dymoszczelne.		Drzwi wewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe, niesymetryczne, bezprogowe. Szklenie szybą bezpieczną P4. Wypukłe skrzydło jako czynne, wyposażone w samozamykacz. Drzwi w klasie EI30 i S - dymoszczelne.		Drzwi wewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe, niesymetryczne, bezprogowe. Szklenie szybą bezpieczną P4. Skrzydło otwarte z elektrozamykaczem, skrzydła z samozamykaczem. Drzwi w klasie EI30 i S - dymoszczelne.		Drzwi wewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe, niesymetryczne, bezprogowe. Szklenie szybą bezpieczną P4. Skrzydło otwarte z elektrozamykaczem, skrzydła z samozamykaczem. Drzwi w klasie EI30 i S - dymoszczelne.		Drzwi wewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe, niesymetryczne, bezprogowe. Szklenie szybą bezpieczną P4. Skrzydło otwarte z elektrozamykaczem, skrzydła z samozamykaczem. Drzwi w klasie EI30 i S - dymoszczelne.		Przeszklenie wewnętrzne aluminiowe, nieotwierane. Szklenie szybą bezpieczną P4. Przeszklenie w klasie EI60 i S - dymoszczelne.		Drzwi wewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe, niesymetryczne, bezprogowe. Szklenie szybą bezpieczną P4. Skrzydło otwarte z elektrozamykaczem, skrzydła z samozamykaczem. Drzwi w klasie EI60 i S - dymoszczelne.		Drzwi wewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe, niesymetryczne, bezprogowe. Szklenie szybą bezpieczną P4. Skrzydło otwarte z elektrozamykaczem, skrzydła z samozamykaczem. Drzwi w klasie EI30		Drzwi wewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe, niesymetryczne, bezprogowe. Szklenie szybą bezpieczną P4. Skrzydło otwarte z elektrozamykaczem, skrzydła z samozamykaczem. Drzwi w klasie EI30 i S - dymoszczelne.		Drzwi wewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe, niesymetryczne, bezprogowe. Szklenie szybą bezpieczną P4. Skrzydło otwarte z elektrozamykaczem, skrzydła z samozamykaczem. Drzwi w klasie EI30 i S - dymoszczelne.		Drzwi wewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe, niesymetryczne, bezprogowe. Szklenie szybą bezpieczną P4. Skrzydło otwarte z elektrozamykaczem, skrzydła z samozamykaczem. Drzwi w klasie EI30 i S - dymoszczelne.		Drzwi wewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe, niesymetryczne, bezprogowe. Szklenie szybą bezpieczną P4. Skrzydło otwarte z elektrozamykaczem, skrzydła z samozamykaczem. Drzwi w klasie EI30 i S - dymoszczelne.	
KOLOR ŚLUSARKI	szary matowy		szary matowy		szary matowy		szary matowy		szary matowy		szary matowy		szary matowy		szary matowy		szary matowy		szary matowy		szary matowy		szary matowy		szary matowy	
UWAGI	Przed zamówieniem i montażem należy dokonać pomiarów kontrolnych na obiekcie.																									

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ PRZESZKLONEJ Z DOSTAWKAMI I PRZESZKLENIAMI P.POŻ.																																																																																																
OZNACZENIE	D23/ EI30 S			D24/ EI30 S			D25/ EI30 S			D26/ EI30 S			D27/ EI30 S			D28 S		D29/ EI30 S		D30/ EI60 S																																																																												
SCHEMAT																																																																																																
	210						210						210						210						210						230				230																																																													
	90						90						90						90						90						90						90				90																																																							
	91,5						94						89						95,5						110																																																																							
WYMIAR W ŚWIEŁLE OŚCIEŻNĄ (cm)	S	90×30×91,5					90×30×94					90×30×89					90×30×95,5					90×30×110					90×90				90×90				90×90																																																													
H	H	210					210					210					210					210					225-228-233				230				230																																																													
WYMIAR W ŚWIEŁLE OŚCIEŻY (cm)	So	227,5					230					225					231,5					238					190-196				190-196				190-196																																																													
	Ho	215-218					215-218					215-218					215-218					215-218					230-238				235-238				235-238																																																													
SKRZYDŁA LEWE/PRAWO		L	P				L	P				L	P				L	P				L	P				L	P				L	P				L	P																																																										
PIWNICA		-					-					-					-					-					-					-					-																																																											
PARTER		-					-					-					-					-					-					-					-																																																											
I PIĘTRO		-	1				-					-					-					-					-					-	3				-	3				-																																																						
II PIĘTRO		-					-	2				1	-				1	-				1	-				1	-				3	-				-	-				-																																																						
MASZYNOWNIA		-					-					-					-					-					-					-					-					-																																																						
RAZEM [szt]		1					2					1					1					1					3					3					-					-																																																						
KĄT OTWARCIA DRZWI		min. 90					min. 90					min. 90					min. 90					min. 90					min. 90				min. 90				min. 90				min. 90																																																									
OPIS	Drzwi wewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe, niesymetryczne, bezprogowe. Szklenie szybą bezpieczną P4. Skrzydło otwarte z elektrozamykaczem, skrzydła z samozamykaczem. Drzwi w klasie EI30 i S - dymoszczelne. Dostawka boczna EI60 S																Drzwi wewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe, niesymetryczne, bezprogowe. Szklenie szybą bezpieczną P4. Skrzydło otwarte z elektrozamykaczem, skrzydła z samozamykaczem. Drzwi w klasie EI30 i S - dymoszczelne. Dostawka boczna EI60 S																Drzwi wewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe, niesymetryczne, bezprogowe. Szklenie szybą bezpieczną P4. Skrzydło otwarte z elektrozamykaczem, skrzydła z samozamykaczem. Drzwi w klasie EI30 i S - dymoszczelne. Dostawka boczna EI60 S																Drzwi wewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe, niesymetryczne, bezprogowe. Szklenie szybą bezpieczną P4. Skrzydło otwarte z elektrozamykaczem, skrzydła z samozamykaczem. Drzwi w klasie EI30 i S - dymoszczelne.																Drzwi wewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe, niesymetryczne, bezprogowe. Szklenie szybą bezpieczną P4. Skrzydło otwarte z elektrozamykaczem, skrzydła z samozamykaczem. Drzwi w klasie EI30 i S - dymoszczelne. Dostawka boczna EI60 S																Drzwi wewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe, niesymetryczne, bezprogowe. Szklenie szybą bezpieczną P4. Skrzydło otwarte z elektrozamykaczem, skrzydła z samozamykaczem. Drzwi w klasie EI30 i S - dymoszczelne. Dostawka boczna EI60 S															
KOLOR ŚLUSARKI	szary matowy																szary matowy																szary matowy																szary matowy																szary matowy																szary matowy															
UWAGI	Przed zamówieniem i montażem należy dokonać pomiarów kontrolnych na obiekcie.																																																																																															

		BIURO PROJEKTOWE "AKAPIT" ul. Niezłoty 37g 43-300 BRZEG		Inwestor: POLITECHNIKA KRAKOWSKA ul. Norwida 24 31-105 Kraków	
Temat projektu:		PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY BUDYNKU DYPLOMATYCZNEGO I DOSTARCZENIA DO UŻYTKU PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZADANIA PN. MODERNIZACJA INSTALACJI PŁYW CIEPŁY I PŁYW CIEPŁY W BUDYNKU KRAKOWSKIM			
Lokalizacja:		BUDYNEK DYPLOMATYCZNY B.C.D.E. POLITECHNIKA KRAKOWSKA - OŚRĘB CZYNNY 31-864 KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA 137, 02- NR 21075		Skala: architektura	
Nazwa projektu:		BUDYNEK DYPLOMATYCZNY B.C.D.E. ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH ZADANIA PN. MODERNIZACJA INSTALACJI PŁYW CIEPŁY I PŁYW CIEPŁY W BUDYNKU KRAKOWSKIM		Skala:  1:50	
Projektant:		Imię i nazwisko mgr inż. Leszek Pastuszka		Podpis 18394/05	
Data:		19.05.2018		Data: kwiecień 2018	
Sprawdził:		Nr projektu:  6/A			