

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ DWUSKRZYDŁOWEJ, PEŁNEJ (BEZ PÓŁ)									
OZNACZENIE	D6 / E130		D7		D6 / E160		D9 / E160		D10 /
SCHEMAT									
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNIC (mm)	S	90+30	90+30		90+31		90+40		90
H		200	200		200		200		200
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNIC (mm)	Śu	130-136	130-136		131-137		146		130
Hu		205-208	205-208		205-208		205-208		205
SKRZYDŁA LEWOPRAWIE	L	P	L	P	L	P	L	P	L
PIONICA	+	-	+	-	+	+	-	-	-
PARTER	+	-	-	-	-	-	+	+	+
I PIĘTRO	+	-	-	-	-	-	-	+	+
II PIĘTRO	+	-	1	1	-	-	-	-	-
MASZYNOWNA	-	2	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM [szt]		2	2		1		1		
KĄT OTWIERANIA DRZWI	min. 90		min. 90		min. 90		min. 90		min.
OPIS	Drzwi wewnętrzne stalowe, dwuskrzydłowe. Drzwi wykonano w klasie E130. Wyposażony w samozamykacz.		Drzwi wewnętrzne, płaskowane, dwuskrzydłowe, skrzydło kampanickie (głasko), wypełnienie: włókno stabilizujące, cienie wrażliwe w wypełnieniu skrzydła dwustronnie płytą HDF, ociekalnicza drewniana. Drzwi montowane na 3 zawiasach, wyposażone w zamek oraz kamek metalowy z cyfrowym kodem.		Drzwi wewnętrzne stalowe, dwuskrzydłowe. Drzwi wykonano w klasie E160. Wyposażony w samozamykacz.		Drzwi wewnętrzne stalowe, dwuskrzydłowe. Drzwi wykonano w klasie E160. Wyposażony w samozamykacz.		Drzwi wewnętrzne stalowe, dwuskrzydłowe. Drzwi wykonano w klasie E160. Wyposażony w samozamykacz.
KOLOR ŚLUSARSKI	szary matowy		biały		szary matowy		szary matowy		szary
UWAGI	Przed zamówieniem i montażem należy dokonać pomiarów kontrolnych na obiekcie.								

D107 / E160 S		D11		D12 / E160		D13 / E160	
90x90 200 190-196 205-208		90x90 200 190-196 205-208		96x96 200 208 205-208		105x105 200 207 205-208	
L	P	L	P	L	P	L	P
-	3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	1	-	1	-	1	-
min. 90	-	180	-	min. 90	-	min. 90	-
Drzwi wewnętrzne stalowe, dwuskrzydłowe. Drzwi wykonane w klasie S160. Wyposażić w samocamykacz.		Drzwi wewnętrzne stalowe, dwuskrzydłowe.		Drzwi wewnętrzne stalowe, dwuskrzydłowe. Drzwi wykonane w klasie S160. Wyposażić w samocamykacz.		Drzwi wewnętrzne stalowe, dwuskrzydłowe. Drzwi wykonane w klasie S160. Wyposażić w samocamykacz.	
szary matowy		szary matowy		szary matowy		szary matowy	