

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA



POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA








KONSTRUKCJA WZMACNIAJĄCA STROPY W MIEJSCACH ZABUDOWY KLAP DYNAMWYCH

ZESTAWIENIE NADPROSZY PROFILOWANYCH OGRANICZONO-BETONOWYCH			
OZNACZENIE	DŁUGOŚĆ [cm]	IŁOŚĆ [szt.]	
NP11,5/125	125	8	
NP11,5/250	250	3	
NP11,5/275	275	2	

ZESTAWIENIE STĄPI PROFILOWANEJ – NADPROSZY			
OZNACZENIE	DŁUGOŚĆ	IŁOŚĆ	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]
	cm	szt.	7160
1	7120	170	14.364m
2		4	8.8
RAZEM			23.2

OZNACZENIA:

-  - ŚCIANY ISTNIEJĄCE BEZ ZWIĄZ
-  - ŚCIANY PROJEKTOWANE MUROMAN I ZAMUROWANIA
-  - ŚCIANY PROJEKTOWANE G-K
-  - PRZEBIECIA/ROZBIÓRKI
-  - DEMONTAŻ DRZWI, PRZEGROD, BALUSTRAD, HYDRANTÓW

[illegible]