

# Przedmiar

remont dróg powiatowych masą bitumiczno-asfaltową na gorąco

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		<b>Dział: Łaty do 5m2</b>		
1.1	KNR AT-03 0102-02 Uproszczona	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	950
1.2	KNR 2-31 1004-06 Uproszczona	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	950
1.3.	KNR 2-31 1106-01 Uproszczona	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltową 950*0,04*0,10*2,65	t	10,07
1.4	KNR 2-31 1004-07 Uproszczona	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	950
1.5	KNR 2-31 0310-05 Uproszczona	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2	950
1.6	KNR 2-31 0310-06 Uproszczona	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1cm grubości po zagęszczeniu. Krotoność=1	m2	950
2		<b>Dział 2: Łaty od 5m2 do 50m2</b>		
2.1	KNR AT-03 0102-02 Uproszczona	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	950
2.2	KNR 2-31 1004-06 Uproszczona	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	950
2.3.	KNR 2-31 1106-01 Uproszczona	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltową 950*0,04*0,10*2,65	t	10,07
2.4	KNR 2-31 1004-07 Uproszczona	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	950
2.5	KNR 2-31 0310-05 Uproszczona	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2	950
2.6	KNR 2-31 0310-06 Uproszczona	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1cm grubości po zagęszczeniu. Krotoność=1	m2	950
3		<b>Dział 3: Łaty powyżej 50m2</b>		
3.1	KNR AT-03 0102-02 Uproszczona	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	1000
3.2	KNR 2-31 1004-06 Uproszczona	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	1000
3.3	KNR 2-31 1106-01 Uproszczona	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltową 1000*0,04*0,10*2,65	t	10,60

3.4	KNR 2-31 1004-07 Uproszczona	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	1000
3.5	KNR 2-31 0310-05 Uproszczona	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2	1000
3.6	KNR 2-31 0310-06 Uproszczona	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1cm grubości po zagęszczeniu. Krotoność=1	m2	1000