

## **Przedmiar robót**

Budowa: **1. Remont drogi gminnej Czerмна-Góry I Nr 203859K w miejscowości Czerмна w km 0+430 - 1+350**  
Obiekt lub rodzaj robót: **Klasyfikacja wg.CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg , 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg**  
Lokalizacja: **Gmina Szerzyny, nr ew. dz. 2663 miejscowość Czerмна**  
Inwestor: **Gmina Szerzyny**

Autor opracowania:  
**mgr inż. Wacław Dubiel**

.....

## Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

### 1. Remont drogi gminnej Czerмна-Góry I Nr 203859K w miejscowości Czerмна w km 0+430 - 1+350

Lokalizacja: Czerмна nr ew. dz. 2663-obręb Czerмна

Długość odcinka 920 mb

Szerokość nawierzchni asfaltowej 2.70 mb

Zakres robót

oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltowej  $920 \times 2.70 = 2484.00 \text{ m}^2$

wykonanie warstwy wyrównawczej gr. średnio 2 cm  $920 \times 2.70 = 2484.00 \text{ m}^2$

wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm  $920 \times 2.70 = 2484.00 \text{ m}^2$

wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm  $920 \times 2.70 = 2484.00 \text{ m}^2$

uzupełnienie poboczy kruszywo łamane 0-31.5 , gr. 10 cm, powierzchnia  $920 \times 2 \times 0.20 = 368.00 \text{ m}^2$  z utrwaleniem emulsją asfaltową.

## Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	<b>Kosztorys</b>		
1	23	Element	<b>1. Remont drogi gminnej Czerмна-Góry I Nr 203859K w miejscowości Czerмна w km 0+430 - 1+350</b>  <b>Lokalizacja: Czerмна nr ew. dz. 2663-obręb Czerмна</b> <b>Długość odcinka 920 mb</b> <b>Szerokość nawierzchni asfaltowej 2.70 mb</b> <b>Zakres robót</b> <b>oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltowej</b> <b>920x2.70=2484.00 m2</b> <b>wykonanie warstwy wyrównawczej gr. średnio 2 cm</b> <b>920x2.70=2484.00 m2</b> <b>wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm 920x2.70=2484.00 m2</b> <b>wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm 920x2.70=2484.00 m2</b> <b>uzupełnienie poboczy kruszywo łamane 0-31.5 , gr. 10 cm,</b> <b>powierzchnia 920x2x0.20=368,00 m2 z utwaleniem emulsją asfaltową.</b>		
1.1		KNR 231/1004/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	m2	2 484,00
1.2		KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	2 484,00
1.3		KNNR 6/308/1 (2) analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochód 5-10't ( ułożenie warstwy wyrównującej średnia grubość 2 cm) Krotność=0,5	m2	2 484,00
1.4		KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochód 5-10't	m2	2 484,00
1.5	23	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochód 5-10't	m2	2 484,00
1.6		KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem-oblanie krawędzi asfaltem 0,20x2x920=368 m2	m2	368,00
1.7	23	KNNR 6/204/5	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10'cm - uzupełnienie poboczy	m2	368,00
1.8		KNNR 6/1002/1 (2)	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grysy kamienne o wymiarach 2-5'mm, ilość kruszywa 8,0'dm3/m2, samochód 5-10't (1)	m2	368,00