

Opis przedmiotów zamówienia (SIWZ)

REFLEKTOR AUTOMATYCZNY „RUCHOMA GŁOWA” TYPU WASH Z LEDOWYMI ŹRÓDŁAMI ŚWIATŁA Ilość: 4 szt.

o parametrach nie gorszych niż:

- Co najmniej 37 diod o mocy 15W multichip RGBW LED,
- Żywotność źródeł światła - powyżej 50.000h
- Elektroniczny zasilacz z automatycznym przełącznikiem zakresu zasilania 100-240 V AC, 50/60Hz
- Wysokiej klasy układ optyczny z płynnym zoom w zakresie min od 9° - 63° z rozdzielczością 8 lub 16 bit
- System mieszania barw bazujący na czterech składowych R (czerwony), G (zielony), B (niebieski), W (biały) w jednym punkcie 8 lub 16 bit
- Wirtualna tarcza min 200 kolorów wraz ze zmianą temperatury barwowej 2.700K, 3.200K, 4.200K, 5.600K
- Precyzyjny DIMMER z rozdzielczością 8 lub 16 bit
- Symulacja pracy oprawy ze źródłem halogenowym dla żarówek 2700K i 3200K
- Możliwość niezależnego sterowania każdego z trzech okręgów LED z rozdzielczością 8 lub 16 bit
- Sekwencje Strobo ze zmienną prędkością
- Efekt STROBO z regulowaną prędkością do 20 błysków na sekundę
- Ruch w trybie tracking i vector z rozdzielczością 8 lub 16 bit - 450° w PAN i 300° w TILT
- 3 i 5 pin złącza XLR
- Złącze Ethernet obsługujące ART-net, MAnet, MA2net oraz RDM
- Możliwość programowania lokalnego: min 3 programy po min 90 kroków każdy
- Tryb pracy Stand Alone
- Czujnik grawitacji zapewniający automatyczne przekręcanie wyświetlacza
- Waga do 11 kg
- Dwie pary punktów montażowych umożliwiających różne kierunki podwieszenia urządzenia
- Dedykowane punkty do założenia linki zabezpieczającej
- W komplecie 2 uchwyty typu OMEGA
- W komplecie oryginalny kabel zasilający
- W komplecie 2 haki samozapinające Selflock Easy (aluminium, zgodność ze sztankietami: 48 - 51 mm, obciążenie statyczne: 250,00 kg)
- Pełna zgodność z dyrektywami europejskimi: Low Voltage Directive 73/23 oraz Electromagnetic Compatibility Directive 89/336 potwierdzona stosownymi certyfikatami.

CASE OCHRONNY

- Wykonany ze sklejki o grubości min. 6,5 mm w kolorze czarnym lub brązowym
- Konstrukcja typu Flight Case
- Zamykany od góry
- Case musi pomieścić 4 szt. głowic
- Z wypełnieniem piankowym z wytłoczeniami pod głowice
- Z przegrodą na akcesoria montażowe (uchwyty, haki) oraz kable zasilające
- Wzmocniony aluminiowymi kątownikami oraz narożnikami
- Wyposażony w ręczki transportowe w ilości min. 8 szt.
- Wyposażony w koła transportowe z hamulcami.

Wykonawca zapewnia dostarczenie kompletnego sprzętu. Wszystkie dostarczone produkty powinny posiadać polskie instrukcje obsługi oraz karty gwarancyjne. Okres gwarancyjny to minimum 2 lata gwarancji realizowanej na terenie Polski.