

Dane sprzętu	Wymagany przez Zamawiającego
Ciągnik rolniczy	
Rok produkcji	Fabrycznie nowy rocznik 2023
Typ silnika	Wysokoprężny, turbodoładowany, chłodzony cieczą, IV Cylindrowy
Pojemność minimum	4100 cm ³
Norma emisji spalin minimum	Min. EURO STAGE V
Skrzynia biegów	Synchronizowana
Ilość przełożeń- przód/tył minimum	30/30
Min. prędkość	40 km/h
Rodzaj napędu	4WD załączany elektrohydraulicznie z przycisku
Obroty tylnego WOM- minimum	540/540E oraz 1000/1000E
Tylny TUZ	Dolne ramiona kategorii II z hakami,
Przedni TUZ	Sterowany za pomocą Joysticka z wyprowadzeniem I sekcji hydrauliki z ramionami kategorii II
Udźwig podnośnika w całym zakresie minimum	7,5 kN
Zaczep górny	Transportowy przesuwany
Zaczep dolny	Piton-Fix
Szybkozłącza hydrauliczne	Nie mniej niż 6+1
Złącza pneumatyczne dla układów hamulcowych przyczep	– dwuprzewodowych – jednoprzewodowych
Kabina	Kabina komfortowa 6 słupkowa z klimatyzacją i ogrzewaniem, 2 drzwi, tylna szyba z siłownikami gazowymi, siedzenie kierowcy obrotowe z amortyzacją pneumatyczną oraz pasami bezpieczeństwa i homologacją, spryskiwacz przedniej i tylnej szyby wraz z wycieraczkami, szyberdach, instalacja radiowa, lampa sygnalizacyjna pomarańczowa
Układ kierowniczy	Hydrauliczny
Hamulce robocze	Tarczowe mokre sterowane hydraulicznie
Hamulce przednie	Tarczowe mokre sterowane hydraulicznie
Hamulec postojowy	Mechaniczny
Rozstaw osi min.	2 500 mm

Max długość	6 000 mm
Pojemność zbiornika paliwa min	270 L
Minimalna masa własna bez obciążników	5000 kg
Koła przód / tył minimum	KP 420/70 R24 / KT 520/70 R38
Wypośażenie	Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica,
Dodatkowe wyposażenie	Komplet obciążników kół tylnych minimum 230 kg
Wskaźniki	Licznik motogodzin, wskaźnik obrotów, poziomu paliwa, wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej i ciśnienia oleju
Oświetlenie	2 przednie główne światła, 2 przednie przeciwmgielne, 2 reflektory robocze z przodu, 3(4) reflektory robocze z tyłu, światła ostrzegawcze i kierunkowskazy
Dokumentacja	<ul style="list-style-type: none"> Świadectwo zgodności WE – umożliwiające rejestrację ciągnika na terenie Polski – ilość miejsc w kabinie 2 Instrukcja obsługi w języku polskim
Gwarancja	18 miesiące od protokołu odbioru

Dane sprzętu	Wymagany przez Zamawiającego
Beczkowóz asenizacyjny	
Rok produkcji	Fabrycznie nowy rocznik 2023
Pojemność minimum	8000 L
Zbiornik	Zbiornik obustronnie cynkowany ogniowo, tylny włącz min. FI 700 mm, rurowy wskaźnik napełniania cieczy, górny włącz min. FI 350 mm
Konstrukcja wozu	Zawieszenie ramowe, cynkowane ogniowo
Zestaw kołowy	Jednoosiowy z ogumieniem 560/45 R22,5 Błotniki
Sprężarka	Napęd 540 obr/min model Mec lub KD 8000 Zabezpieczenie przed przelaniem za pomocą zaworu dwukulowego na szczycie zbiornika oraz syfon z wziernikiem, manowakuometr, dwa zawory bezpieczeństwa, odolejacz
Szybkozłącza hydrauliczne	Nie mniej niż 6+1
Hamulec	– Pneumatyczny dwuprzewodowy z 4-stopniową regulacją siły hamowania

Dodatkowe wyposażenie	Armatura FI 110 „4”, Wałek WOM, Dodatkowa zasuwa ręczna Wąż Fi 110 długość 12 m
Oświetlenie	Drogowe 12v
Dokumentacja	<ul style="list-style-type: none">– Świadectwo zgodności WE – umożliwiające rejestrację na terenie Polski– Instrukcja obsługi w języku polskim
Gwarancja	12 miesiące od protokołu odbioru