



Miejsce połączenia istniejącego przyłącza wody z proj. odcinkiem przyłącza wody za pomocą kształtki zaciskowo-gwintowanej do rur PE

Przyłącza nie objęte wnioskiem włączenie do istniejącego odcinka przyłącza podlegającego skróceniu

Uwaga:

- wewnętrzną instalację wody należy wykonać z rur PEXAL
- przewody prowadzić w ścianach, w bruzdach, w kanale (pod posadzką)
- rurociągi zaizolować - okładziną, otuliną "Termalex"
- mocowanie rur wykonać za pomocą uchwytych mocujących z tworzywa sztucznego lub stalowych z przekładką elastyczną
- instalację wody ciepłej należy prowadzić równoległe do wody zimnej

Legenda

- instalacja wody zimnej
- instalacja wody ciepłej
- instalacja wody cyrkulacyjnej
- KG - Magis COMBO PLUS VZ jednostka wewnętrzna
- ZL - Zlew
- ZC - Zawór czepialny
- ZMWY - Zmywarka - wyparzarka
- UMI - Umywalka
- WC - Muszla ustępowa
- PwZ, wc, wr - pion wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej
- 025/25/20 - Średnica wody zimna/ciepła/cykulacyjna
- W - zestaw wodomierzowy JS 2,5 Ø 20 (za zestawem wodomierzowym zawór antyoszożeniowy typ EA)

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y

OBIEKT
DOM KULTURY "SENIOR" W PODŁĘŻU
na dz. 577, obr. 3 Podtęże
jedn. ew. 121904_5,
gmina Niepołomice

PRZEDMIOT
RYSUNKU
INSTALACJA WODY RZUT PARTERU

PROJEKTANT
inż. Andrzej Duński
uprawnienia do projektowania
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej
MAP/0206/P000S/09

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Marcin Głód
uprawnienia do projektowania
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej
MAP/0107/P000S/05

SKALA	DATA	NR RYS.	NR STR.
1:100	06.2023	4 W	