

Przedmiar robót

Budowa: **3. Remont drogi gminnej Szerzyny – Skarpięta Nr 200655K (dz. ewid. nr 1843) w miejscowości Szerzyny w km 0+000 – 0+200**

Obiekt lub rodzaj robót: **Klasyfikacja wg.CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg , 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg**

Lokalizacja: **Gmina Szerzyny**

Inwestor: **Gmina Szerzyny**

Autor opracowania:
mgr inż. Wacław Dubiel

.....

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

3. Remont drogi gminnej Szerzyny – Skarpięta Nr 200655K (dz. ewid. nr 1843) w miejscowości Szerzyny w km 0+000 – 0+200
długość odcinka $200 \text{ mb} \times 2,60 \text{ mb} = 520,00 \text{ m}^2$
warstwa wyrównawcza wiążąca 3 cm, warstwa wiążąca 4 cm, warstwa ścierna 4 cm 520,00 m²
oblanie krawędzi asfaltem $200 \times (0,11 + 0,10) \times 2 = 84,00 \text{ m}^2$
pobocza z utwaleniem emulsją asfaltową $2 \times 0,30 \times 200 = 120 \text{ m}^2$
grubość poboczy 10 cm, kruszywo 4-31mm

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	Kosztorys		
1	23	Element	3. Remont drogi gminnej Szerzyny – Skarpięta Nr 200655K (dz. ewid. nr 1843) w miejscowości Szerzyny w km 0+000 – 0+200 długość odcinka 200 mbx2,60 mb=520,00 m2 warstwa wyrównawcza wiążąca 3 cm, warstwa wiążąca 4 cm, warstwa ścieralna 4 cm 520,00 m2 oblanie krawędzi asfaltem 200x(0,11+0,10)x2=84,00 m2 pobocza z utwaleniem emulsją asfaltową 2x0,30x200=120 m2 grubość poboczy 10 cm, kruszywo 4-31mm		
1.1		KNR 231/1004/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	m2	520,00
1.2		KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	520,00
1.3		KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4' cm, masa grysowa, samochód 5-10't Krotność=0,75	m2	520,00
1.4		KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4' cm, masa grysowa, samochód 5-10't	m2	520,00
1.5	23	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4' cm, masa grysowa, samochód 5-10't	m2	520,00
1.6		KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem-oblanie krawędzi asfaltem	m2	84,00
1.7		KNNR 6/101/2 (1)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20' cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny (zebranie 5 cm poboczy) Krotność=0,25	m2	120
1.8	23	KNNR 6/204/5	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10' cm - uzupełnienie poboczy	m2	120,00
1.9		KNNR 6/1002/1 (2)	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienne o wymiarach 2-5' mm, ilość kruszywa 8,0' dm3/m2, samochód 5-10't (1)	m2	120,00
1.10		KNNRS 1/203/1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na 1 km, koparka 0,25'm3, kategoria gruntu I-III	m3	6,00