

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : "Remont drogi gminnej nr 200625 K Żurowa - Podlesie" w ramach zadania "modernizacja drogi gminnej nr 200625 K Żurowa - Podlesie"
INWESTOR : Wójt Gminy Szerzyny
ADRES INWESTORA : Szerzyny 521; 38-246 Szerzyny

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr. inż. Dominik Nigborowicz (Święcany 406, 38-242 Skołyszyn)
DATA OPRACOWANIA : 20/11/2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20/11/2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1	0101-02	10+3	m	13.000	
				RAZEM	13.000
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.1	0102-04	10+3	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
d.1	1402-05 1402-06	100*0.2+690*0.3+790*0.3	m ²	464.000	
				RAZEM	464.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.1	1004-06	790*2.6	m ²	2054.000	
				RAZEM	2054.000
2		Nawierzchnia			
5	KNR 2-31	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wyrównująca) - asfaltowych, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm (lecz 3cm)	m ²		
d.2	0310-01	Krotność = 0.75 70*2.6	m ²	182.000	
				RAZEM	182.000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm AC16W	m ²		
d.2	0310-01	790*2.7	m ²	2133.000	
				RAZEM	2133.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm AC11S	m ²		
d.2	0310-05 0310-06	790*2.6	m ²	2054.000	
				RAZEM	2054.000
8	analiza indywidualna	Pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C ⁹⁰ /3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
		100*0.2+690*0.3+790*0.3	m ²	464.000	
				RAZEM	464.000
3		Zjazdy asfaltowe			
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm AC16W	m ²		
d.3	0310-01	15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
10	KNR 2-31	Nawierzchnia w. scieralna AC11S gr.3cm	m ²		
d.3	0310-05	poz.10	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
4		Zjazdy kruszywowe			
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C ⁹⁰ /3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.4	0204-05 0204-06	15+15+15+15	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000