

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi dojazdowej Cermna – Kopaniny nr 1261/2, 1258/2, 1254/1, 1255/1, 1252/6, 2577/1, 1252/4, 1251/1, 1248/1, 1247/1, 2530/1, 1246/4 w miejscowości Cermna

INWESTOR : Wójt Gminy Szerzyny

ADRES INWESTORA : Szerzyny 521; 38-246 Szerzyny

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr. inż. Dominik Nigborowicz (Święcany 406, 38-242 Skołyszyn)

DATA OPRACOWANIA : 20/11/2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20/11/2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1	0101-02		m	3.000	
		3		RAZEM	3.000
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-04		m <sup>2</sup>	3.000	
		3		RAZEM	3.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	1402-05		m <sup>2</sup>	723.000	
	1402-06				
		723*2*0.5		RAZEM	723.000
<b>2</b>		<b>Podbudowa</b>			
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-04		m <sup>2</sup>	2385.900	
		723*3.3		RAZEM	2385.900
5	KNR 2-31	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej - grubość po zagęszczeniu 20cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-07		m <sup>2</sup>	2385.900	
	0114-08				
		poz.4		RAZEM	2385.900
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm AC16W	m <sup>2</sup>		
d.3	0310-01		m <sup>2</sup>	1952.100	
	0310-02			RAZEM	1952.100
		723*2.7			
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm AC11S	m <sup>2</sup>		
d.3	0310-05		m <sup>2</sup>	1879.800	
	0310-06				
		723*2.6		RAZEM	1879.800
8	analiza indywidualna	Pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C <sup>90</sup> /3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.3			m <sup>2</sup>	433.800	
		723*2*0.3		RAZEM	433.800
<b>4</b>		<b>Zjazdy kruszywowe</b>			
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C <sup>90</sup> /3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.4	0204-05		m <sup>2</sup>	60.000	
	0204-06				
		15+15+15+15		RAZEM	60.000