

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : "Remont drogi gminnej nr 200632 K Swoszowa - Wola" w ramach zadania "modernizacja drogi gminnej nr 200632 K Swoszowa - Wola"

INWESTOR : Wójt Gminy Szerzyny

ADRES INWESTORA : Szerzyny 521; 38-246 Szerzyny

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr. inż. Dominik Nigborowicz (Święcany 406, 38-242 Skołyszyn)

DATA OPRACOWANIA : 20/11/2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20/11/2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1	0101-02	4+4	m	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.1	0102-04	4+4	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
d.1	1402-05 1402-06	534*2*0.5	m ²	534.000	
				RAZEM	534.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.1	1004-06	25+534*3.1	m ²	1680.400	
				RAZEM	1680.400
2		Nawierzchnia			
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm AC16W	m ²		
d.2	0310-01 0310-02	25+534*3.2	m ²	1733.800	
				RAZEM	1733.800
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm AC11S	m ²		
d.2	0310-05 0310-06	25+534*3.1	m ²	1680.400	
				RAZEM	1680.400
7		Pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C ^{90/3} frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.2	analiza indywidualna	534*2*0.5	m ²	534.000	
				RAZEM	534.000
3		Zjazdy asfaltowe			
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm AC16W	m ²		
d.3	0310-01	15+15	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
9	KNR 2-31	Nawierzchnia w. scieralna AC11S gr.3cm	m ²		
d.3	0310-05	poz.9	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
4		Zjazdy kruszywowe			
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C ^{90/3} frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.4	0204-05 0204-06	20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000