


Zestawienie stolarki








ZESTAWIENIE STOLARKI - DRZWI ZEWNĘTRZNE

OZNACZENIE WG RYS.		Dz1		Dz2		B1	B2
SCHEMAT							
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU [mm]	SO	1450		980		3500	3220
	H0	2700		2300		3500	2800
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [mm]	S	900+400		900		-	-
	H	2050		2000		-	-
OZNACZENIE SKRZYDŁA		L	P	L	P	-	-
ILOŚĆ		-	1	-	1	2	1
KOLOR		KOLOR BIAŁY		KOLOR BIAŁY		KOLOR: OD WEWNĄTRZ RAL 9010, OD ZEWNĄTRZ CZERWONY RAL 8020	KOLOR: OD WEWNĄTRZ RAL 9010, OD ZEWNĄTRZ CZERWONY RAL 8020
UWAGI		DRZWI PCV PRZESZKŁONE DWUSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM STAŁYM; SKRZYDŁA 90+40; SZKLENIE PODWÓJNE, SZKŁEM BEZPIECZNYM P4; DRZWI EI60		DRZWI PCV PRZESZKŁONE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM STAŁYM; SZKLENIE PODWÓJNE, SZKŁEM BEZPIECZNYM P4;		BRAMA PRZEMYSŁOWA, SEGMENTOWA, STAŁOWA, CIEPŁA, Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM firmy WIŚNIOWSKI MakroPro ALU 2.0 Z NISKIM PROWADZENIEM LUB O RÓWNOWAŻNYCH PARAMETRACH.	BRAMA PRZEMYSŁOWA, SEGMENTOWA, STAŁOWA, CIEPŁA, Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM firmy WIŚNIOWSKI MakroPro ALU 2.0 Z NISKIM PROWADZENIEM LUB O RÓWNOWAŻNYCH PARAMETRACH.

ZESTAWIENIE STOLARKI - DRZWI WEWNĘTRZNE

OZNACZENIE WG RYS.		D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7	
SCHEMAT															
															
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU [mm]	S0	950		1050		1050		1010		1010		910		1110	
	H0	2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050	
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [mm]	S	800		900		900		900		900		800		1000	
	H	2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000	
OZNACZENIE SKRZYDŁA		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ		1	4	-	2	-	1	3	1	2	-	2	-	1	-
KOLOR		KOLOR SZARY ZBLIŻONY DO RAL 7012													
UWAGI		GŁADKIE PEŁNE STALOWE, OŚCIEŻNICA METALOWA, SAMOZAMYKACZ DRZWI EI30		GŁADKIE PEŁNE STALOWE, OŚCIEŻNICA METALOWA, SAMOZAMYKACZ DRZWI EI30		GŁADKIE PEŁNE STALOWE, OŚCIEŻNICA METALOWA		GŁADKIE PEŁNE HDF, OŚCIEŻNICA METALOWA.		GŁADKIE PEŁNE HDF; OŚNIEŻNICA METAL., NALEŻY WYKONAĆ Z OTWORAMI LUB PODCIĄC W DOLNEJ CZĘŚCI O SUMARYCZNYM PRZEKROJU NIE MNIEJSZYM NIŻ 0,022m². SAMOZAMYKACZ		GŁADKIE PEŁNE HDF; OŚNIEŻNICA METAL., NALEŻY WYKONAĆ Z OTWORAMI LUB PODCIĄC W DOLNEJ CZĘŚCI O SUMARYCZNYM PRZEKROJU NIE MNIEJSZYM NIŻ 0,022m².		GŁADKIE PEŁNE HDF; OŚNIEŻNICA METAL., NALEŻY WYKONAĆ Z OTWORAMI LUB PODCIĄC W DOLNEJ CZĘŚCI O SUMARYCZNYM PRZEKROJU NIE MNIEJSZYM NIŻ 0,022m². SAMOZAMYKACZ	

ZESTAWIENIE STOLARKI - OKNA

OZNACZENIE WG RYS.		O1	O2	O3	O4	O5	W1
SCHEMAT 							
WYMIAR W ŚWIEŁLE OTWORU [mm]	S	1500	2100	1450	1500	2100	800
	H	900	900	2420	2300	1400	800
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY [mm]	Sz	1470	2070	1420	1470	2070	-
	Hz	850	850	2370	2250	1350	-
ILOŚĆ		1	3	1	1	5	1
KOLOR		KOLOR BIAŁY					KOLOR GRAFITOWY ZBLIŻONY DO RAL 70
UWAGI		OKNO PCV, ROZWIERNO-UCHYŁNE.	OKNO PCV, ROZWIERNO-UCHYŁNE.	OKNO PCV, ROZWIERNO-UCHYŁNE.	OKNO PCV, ROZWIERNO-UCHYŁNE.	OKNO PCV, ROZWIERNO-UCHYŁNE.	WYŁĄZ TECHNICZNY, STAŁOWY, E130

UWAGI:
STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ NALEŻY WYKONAĆ NA INDYWIDUALNE
ZAMÓWIENIE, A WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW I PODANE DANE
ILOŚCIOWE STOLARKI NALEŻY KAZDORAZOWO SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA.

Wprowadzanie zmian, jak i wykorzystanie całości lub jednego z elementów opracowania, powielanie, wykorzystywanie koncepcji rozwiązań i kopiowanie w innym opracowaniu bez zgody zespołu autorskiego traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich z wszelkimi konsekwencjami prawnymi.

<