

ErP
READY

KONWEKTOR ELEKTRYCZNY

F125


nowość

Tradycja, w nowym wydaniu



więcej informacji





Prosty design, rozbudowane funkcje programatora, możliwość pracy na ścianie, jak i w wersji przenośnej (opcja).



KOMFORT

- Bardzo krótki czas nagrzewania
- Wielostopniowy przełącznik trybów pracy: KOMFORT, EKO, ANTYZAMARZANIE, STOP, PROGRAMATOR, TIMER, OTWARTE
- Blokada ustawień termostatu np. przed dziećmi



EKONOMIA

- Niskotemperaturowy element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym
- Bardzo krótki czas nagrzewania
- Funkcja OTWARTE OKNO



STEROWANIE

- 3 programy czasowe : P1, P2, P3
- 1 program własny użytkownika: P4
- tryb TIMER umożliwiający zaplanowane wyłączenie pracy urządzenia
- tryb ECO+ urządzenie zaczyna pracę do 15 minut wcześniej, gdy zachodzi taka potrzeba



INFO

- Przewód zasilający zakończony wtyczką Euro
- Obudowa – stal wysokogatunkowa
- Kolor biały (RAL9016, lakier epoxy-polyester)
- Stelaż ścienny (stal galwanizowana)
- Zasilanie ~230 V/50 Hz



opcja	cena netto (zł)	cena brutto (zł)	referencja
nóżki	52	64	517 300

model	moc grzejnika (W)	wymiary S x W x G (mm)	waga (kg)	długość przewodu (mm)	cena netto (zł)	cena brutto (zł)	referencja
F125	500	391 x 461 x 114	3,2	1000	375	461	003 026
	1000	458 x 451 x 114	3,6	1000	380	467	003 027
	1500	606 x 451 x 114	4,4	1000	405	498	003 028
	2000	754 x 451 x 114	5,2	1000	430	529	003 029
	2500	902 x 451 x 114	6,3	1500	475	584	003 030

* możliwa oszczędność energii dzięki zastosowaniu systemu sterowania